



Small devices,
big impact.



Prisliste 2026

Belimo - Prislister 1. januar 2026

Artikelnr.	Artikelbeskrivelse	Listepris i DKK.
01APS-101	Differenstrykafbryder, 200...1000 Pa, Kontakt	355,00
01APS-101.1	Differenstrykafbryder, 200...1000 Pa, Kontakt Multipakke 45 stk.	265,00
01APS-104	Differenstrykafbryder, 500...2500 Pa, Kontakt	355,00
01APS-104.1	Differenstrykafbryder, 500...2500 Pa, Kontakt Multipakke 45 stk.	265,00
01APS-105	Differenstrykafbryder, 1000...5000 Pa, Kontakt	355,00
01APS-10R	Differenstrykafbryder, 20...300 Pa, Kontakt	355,00
01APS-10R.1	Differenstrykafbryder, 20...300 Pa, Kontakt Multipakke 45 stk.	265,00
01APS-10U	Differenstrykafbryder, 50...500 Pa, Kontakt	355,00
01APS-10U.1	Differenstrykafbryder, 50...500 Pa, Kontakt Multipakke 45 stk.	265,00
01ATS-1040B	Frostovervågning, Kontakt, -10...15°C, Kapillær 3 m, Automatisk nulstilling	1.105,00
01ATS-104XC	Frostovervågning, Kontakt, -10...15°C, Kapillær 3 m, Manuel nulstilling	1.210,00
01ATS-1050B	Frostovervågning, Kontakt, -10...15°C, Kapillær 6 m, Automatisk nulstilling	1.200,00
01ATS-105XC	Frostovervågning, Kontakt, -10...15°C, Kapillær 6 m, Manuel nulstilling	1.305,00
01CT-1AH	Kabeltemperatursensor passiv, Pt100, Sondelængde 50 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	185,00
01CT-1ALF	Kabeltemperatursensor med montageflange passiv, Pt100, Sondelængde 100 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	290,00
01CT-1APF	Kabeltemperatursensor med montageflange passiv, Pt100, Sondelængde 200 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	300,00
01CT-1BH	Kabeltemperatursensor passiv, Pt1000, Sondelængde 50 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	180,00
01CT-1BLF	Kabeltemperatursensor med montageflange passiv, Pt1000, Sondelængde 100 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	285,00
01CT-1BPF	Kabeltemperatursensor med montageflange passiv, Pt1000, Sondelængde 200 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	300,00
01CT-1CH	Kabeltemperatursensor passiv, Ni1000, Sondelængde 50 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	185,00
01CT-1CLF	Kabeltemperatursensor med montageflange passiv, Ni1000, Sondelængde 100 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	290,00
01CT-1CPF	Kabeltemperatursensor med montageflange passiv, Ni1000, Sondelængde 200 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	300,00
01CT-1DH	Kabeltemperatursensor passiv, Ni1000TK5000, Sondelængde 50 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	225,00
01CT-1DLF	Kabeltemperatursensor med montageflange passiv, Ni1000TK5000, Sondelængde 100 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	335,00
01CT-1DPF	Kabeltemperatursensor med montageflange passiv, Ni1000TK5000, Sondelængde 200 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	340,00
01CT-1FH	Kabeltemperatursensor passiv, NTC1k8, Sondelængde 50 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	170,00
01CT-1LH	Kabeltemperatursensor passiv, NTC10k (10k2), Sondelængde 50 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	150,00
01CT-1LLF	Kabeltemperatursensor med montageflange passiv, NTC10k (10k2), Sondelængde 100 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	260,00
01CT-1LPF	Kabeltemperatursensor med montageflange passiv, NTC10k (10k2), Sondelængde 200 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	270,00
01CT-1QH	Kabeltemperatursensor passiv, NTC20k, Sondelængde 50 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	170,00
01CT-1QLF	Kabeltemperatursensor med montageflange passiv, NTC20k, Sondelængde 100 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	270,00
01CT-1QPF	Kabeltemperatursensor med montageflange passiv, NTC20k, Sondelængde 200 mm, Søndediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	280,00
01DH-10N	Hygrostat kontakt, Kontakt, Automatisk nulstilling, Sondelængde 156 mm, Søndediameter 30 mm	2.520,00
01DT-1AH	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Pt100, Sondelængde 50 mm, Søndediameter 6 mm	445,00
01DT-1AL	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Pt100, Sondelængde 100 mm, Søndediameter 6 mm	445,00
01DT-1AN	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Pt100, Sondelængde 150 mm, Søndediameter 6 mm	465,00
01DT-1AP	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Pt100, Sondelængde 200 mm, Søndediameter 6 mm	465,00
01DT-1AR	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Pt100, Sondelængde 300 mm, Søndediameter 6 mm	495,00
01DT-1AT	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Pt100, Sondelængde 450 mm, Søndediameter 6 mm	525,00
01DT-1BH	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Pt1000, Sondelængde 50 mm, Søndediameter 6 mm	430,00
01DT-1BL	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Pt1000, Sondelængde 100 mm, Søndediameter 6 mm	430,00
01DT-1BN	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Pt1000, Sondelængde 150 mm, Søndediameter 6 mm	455,00
01DT-1BP	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Pt1000, Sondelængde 200 mm, Søndediameter 6 mm	455,00
01DT-1BR	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Pt1000, Sondelængde 300 mm, Søndediameter 6 mm	485,00
01DT-1BT	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Pt1000, Sondelængde 450 mm, Søndediameter 6 mm	520,00
01DT-1CH	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Ni1000, Sondelængde 50 mm, Søndediameter 6 mm	430,00
01DT-1CL	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Ni1000, Sondelængde 100 mm, Søndediameter 6 mm	430,00
01DT-1CN	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Ni1000, Sondelængde 150 mm, Søndediameter 6 mm	455,00

01DT-1CP	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Ni1000, Sondelængde 200 mm, Sondediameter 6 mm	455,00
01DT-1CR	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Ni1000, Sondelængde 300 mm, Sondediameter 6 mm	485,00
01DT-1CT	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Ni1000, Sondelængde 450 mm, Sondediameter 6 mm	520,00
01DT-1DH	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Ni1000TK5000, Sondelængde 50 mm, Sondediameter 6 mm	485,00
01DT-1DL	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Ni1000TK5000, Sondelængde 100 mm, Sondediameter 6 mm	485,00
01DT-1DN	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Ni1000TK5000, Sondelængde 150 mm, Sondediameter 6 mm	505,00
01DT-1DP	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Ni1000TK5000, Sondelængde 200 mm, Sondediameter 6 mm	505,00
01DT-1DR	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Ni1000TK5000, Sondelængde 300 mm, Sondediameter 6 mm	545,00
01DT-1DT	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, Ni1000TK5000, Sondelængde 450 mm, Sondediameter 6 mm	575,00
01DT-1FL	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC1k8, Sondelængde 100 mm, Sondediameter 6 mm	445,00
01DT-1FN	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC1k8, Sondelængde 150 mm, Sondediameter 6 mm	465,00
01DT-1FP	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC1k8, Sondelængde 200 mm, Sondediameter 6 mm	465,00
01DT-1FR	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC1k8, Sondelængde 300 mm, Sondediameter 6 mm	495,00
01DT-1FT	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC1k8, Sondelængde 450 mm, Sondediameter 6 mm	520,00
01DT-1HP	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC5k, Sondelængde 200 mm, Sondediameter 6 mm	430,00
01DT-1LH	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC10k (10k2), Sondelængde 50 mm, Sondediameter 6 mm	405,00
01DT-1LL	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC10k (10k2), Sondelængde 100 mm, Sondediameter 6 mm	405,00
01DT-1LN	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC10k (10k2), Sondelængde 150 mm, Sondediameter 6 mm	430,00
01DT-1LP	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC10k (10k2), Sondelængde 200 mm, Sondediameter 6 mm	430,00
01DT-1LR	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC10k (10k2), Sondelængde 300 mm, Sondediameter 6 mm	455,00
01DT-1LT	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC10k (10k2), Sondelængde 450 mm, Sondediameter 6 mm	485,00
01DT-1MN	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC10k Pre (10k3), Sondelængde 150 mm, Sondediameter 6 mm	445,00
01DT-1MP	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC10k Pre (10k3), Sondelængde 200 mm, Sondediameter 6 mm	445,00
01DT-1QH	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC20k, Sondelængde 50 mm, Sondediameter 6 mm	445,00
01DT-1QL	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC20k, Sondelængde 100 mm, Sondediameter 6 mm	445,00
01DT-1QN	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC20k, Sondelængde 150 mm, Sondediameter 6 mm	465,00
01DT-1QP	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC20k, Sondelængde 200 mm, Sondediameter 6 mm	465,00
01DT-1QR	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC20k, Sondelængde 300 mm, Sondediameter 6 mm	495,00
01DT-1QT	Kanal/dykrørsensor, temperatur passiv, NTC20k, Sondelængde 450 mm, Sondediameter 6 mm	520,00
01HT-101CA	Temperaturovervågning TW, Kontakt, 30...90°C, Kapillær 1 m, Automatisk nulstilling	875,00
01HT-1A	Kontakttemperatursensor passiv, Pt100	370,00
01HT-1B	Kontakttemperatursensor passiv, Pt1000	370,00
01HT-1C	Kontakttemperatursensor passiv, Ni1000	370,00
01HT-1D	Kontakttemperatursensor passiv, Ni1000TK5000	415,00
01HT-1F	Kontakttemperatursensor passiv, NTC1k8	370,00
01HT-1L	Kontakttemperatursensor passiv, NTC10k (10k2)	345,00
01HT-1Q	Kontakttemperatursensor passiv, NTC20k	345,00
01MT-1B4	Gennemsnitstemperatursensor passiv, Pt1000, Sondelængde 3 m	2.035,00
01MT-1B5	Gennemsnitstemperatursensor passiv, Pt1000, Sondelængde 6 m	2.180,00
01PT-1BH	Dykrørtemperatursensor med hurtigreagerende egenskaber passiv, Pt1000, Sondelængde 50 mm, Sondediameter 6/4 mm	760,00
01PT-1BL	Dykrørtemperatursensor med hurtigreagerende egenskaber passiv, Pt1000, Sondelængde 100 mm, Sondediameter 6/4 mm	770,00
01PT-1BP	Dykrørtemperatursensor med hurtigreagerende egenskaber passiv, Pt1000, Sondelængde 200 mm, Sondediameter 6/4 mm	800,00
01PT-1DH	Dykrørtemperatursensor med hurtigreagerende egenskaber passiv, Ni1000TK5000, Sondelængde 50 mm, Sondediameter 6/4 mm	810,00
01PT-1DL	Dykrørtemperatursensor med hurtigreagerende egenskaber passiv, Ni1000TK5000, Sondelængde 100 mm, Sondediameter 6/4 mm	810,00
01PT-1DP	Dykrørtemperatursensor med hurtigreagerende egenskaber passiv, Ni1000TK5000, Sondelængde 200 mm, Sondediameter 6/4 mm	860,00
01PT-1LH	Dykrørtemperatursensor med hurtigreagerende egenskaber passiv, NTC10k (10k2), Sondelængde 50 mm, Sondediameter 6/4 mm	725,00
01PT-1LL	Dykrørtemperatursensor med hurtigreagerende egenskaber passiv, NTC10k (10k2), Sondelængde 100 mm, Sondediameter 6/4 mm	725,00
01PT-1LP	Dykrørtemperatursensor med hurtigreagerende egenskaber passiv, NTC10k (10k2), Sondelængde 200 mm, Sondediameter 6/4 mm	780,00
01RT-1B-0	Rumsensor til temperatur passiv, Pt1000, PC, hvid, RAL 9003	255,00
01RT-1C-0	Rumsensor til temperatur passiv, Ni1000, PC, hvid, RAL 9003	255,00
01RT-1D-0	Rumsensor til temperatur passiv, Ni1000TK5000, PC, hvid, RAL 9003	255,00
01RT-1F-0	Rumsensor til temperatur passiv, NTC1k8, PC, hvid, RAL 9003	225,00
01RT-1L-0	Rumsensor til temperatur passiv, NTC10k (10k2), PC, hvid, RAL 9003	210,00
01RT-1M-0	Rumsensor til temperatur passiv, NTC10k Pre (10k3), PC, hvid, RAL 9003	210,00

01RT-1Q-0	Rumsensor til temperatur passiv, NTC20k, PC, hvid, RAL 9003	225,00
01ST-1A3	Kontakttemperatursensor passiv, Pt100, Sondediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	210,00
01ST-1B3	Kontakttemperatursensor passiv, Pt1000, Sondediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	210,00
01ST-1C3	Kontakttemperatursensor passiv, Ni1000, Sondediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	210,00
01ST-1D3	Kontakttemperatursensor passiv, Ni1000TK5000, Sondediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	255,00
01ST-1F3	Kontakttemperatursensor passiv, NTC1k8, Sondediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	210,00
01ST-1L3	Kontakttemperatursensor passiv, NTC10k (10k2), Sondediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	180,00
01ST-1Q3	Kontakttemperatursensor passiv, NTC20k, Sondediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-leder	210,00
01UT-1A	Udendørs temperatursensor passiv, Pt100, Indvendig sensor	325,00
01UT-1A0X	Udendørs temperatursensor passiv, Pt100, Ekstern sensor, Sondelængde 25 mm, Sondediameter 6 mm	530,00
01UT-1B	Udendørs temperatursensor passiv, Pt1000, Indvendig sensor	315,00
01UT-1B0X	Udendørs temperatursensor passiv, Pt1000, Ekstern sensor, Sondelængde 25 mm, Sondediameter 6 mm	530,00
01UT-1C	Udendørs temperatursensor passiv, Ni1000, Indvendig sensor	315,00
01UT-1D	Udendørs temperatursensor passiv, Ni1000TK5000, Indvendig sensor	365,00
01UT-1F	Udendørs temperatursensor passiv, NTC1k8, Indvendig sensor	290,00
01UT-1L	Udendørs temperatursensor passiv, NTC10k (10k2), Indvendig sensor	280,00
01UT-1Q	Udendørs temperatursensor passiv, NTC20k, Indvendig sensor	290,00
20DTS-1P3	Frostovervågning aktiv, Kontakt, 0...10 V, 0...15°C, Kapillær 2 m, Automatisk eller manual nulstilling, LED	3.615,00
20DTS-1P5	Frostovervågning aktiv, Kontakt, 0...10 V, 0...15°C, Kapillær 6 m, Automatisk eller manual nulstilling, LED	3.705,00
22ADP-124D	Differenstryksensorluft, dobbelt, -100...2500 Pa, 2 målesystemer, 0...5 V, 0...10 V	2.805,00
22ADP-124F	Differenstryksensorluft, dobbelt, -100...2500 Pa, 2 målesystemer, 0...5 V, 0...10 V, LCD	3.795,00
22ADP-154	Differenstryksensorluft, -100...2500 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V	2.175,00
22ADP-154D	Differenstryksensorluft, dobbelt, -100...2500 Pa, 2 målesystemer, Modbus, 0...5 V, 0...10 V	3.080,00
22ADP-154F	Differenstryksensorluft, dobbelt, -100...2500 Pa, 2 målesystemer, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD	3.965,00
22ADP-154H	Differenstryksensorluft, dobbelt med to ekstra indgange, -100...2500 Pa, 2 målesystemer, Modbus, 0...5 V, 0...10 V	3.260,00
22ADP-154K	Differenstryksensorluft, dobbelt med to ekstra indgange, -100...2500 Pa, 2 målesystemer, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD	4.255,00
22ADP-154L	Differenstryksensorluft, -100...2500 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD	2.855,00
22ADP-156	Differenstryksensorluft, 0...7000 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V	2.175,00
22ADP-156L	Differenstryksensorluft, 0...7000 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD	2.855,00
22ADP-15Q	Differenstryksensorluft, -150...250 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V	2.175,00
22ADP-15QA	Differenstryksensorluft, -150...250 Pa, Auto-nul, Modbus, 0...5 V, 0...10 V	2.945,00
22ADP-15QB	Differenstryksensorluft, -150...250 Pa, Auto-nul, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD	3.625,00
22ADP-15QL	Differenstryksensorluft, -150...250 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD	2.855,00
22ADP-164	Differenstryksensorluft, -100...2500 Pa, aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V	2.175,00
22ADP-164L	Differenstryksensorluft, -100...2500 Pa, aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V, LCD	2.855,00
22ADP-184	Differenstryksensorluft, -100...2500 Pa, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA	1.890,00
22ADP-184A	Differenstryksensorluft, -100...2500 Pa, Auto-nul, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA	2.580,00
22ADP-184B	Differenstryksensorluft, -100...2500 Pa, Auto-nul, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD	3.185,00
22ADP-184L	Differenstryksensorluft, -100...2500 Pa, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD	2.585,00
22ADP-186	Differenstryksensorluft, 0...7000 Pa, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA	1.890,00
22ADP-186A	Differenstryksensorluft, 0...7000 Pa, Auto-nul, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA	2.580,00
22ADP-186B	Differenstryksensorluft, 0...7000 Pa, Auto-nul, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD	3.185,00
22ADP-186L	Differenstryksensorluft, 0...7000 Pa, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD	2.585,00
22ADP-18Q	Differenstryksensorluft, -150...250 Pa, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA	1.890,00
22ADP-18QA	Differenstryksensorluft, -150...250 Pa, Auto-nul, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA	2.580,00
22ADP-18QB	Differenstryksensorluft, -150...250 Pa, Auto-nul, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD	3.185,00
22ADP-18QL	Differenstryksensorluft, -150...250 Pa, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD	2.585,00
22CT-12H	Kabeltemperatursensor aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Kabellængde 2 m, Sondelængde 50 mm, Sondediameter 6 mm	985,00
22CT-14H	Kabeltemperatursensor aktiv, 4...20 mA, Kabellængde 2 m, Sondelængde 50 mm, Sondediameter 6 mm	985,00
22DC-11	Kanalsensor, CO ₂ aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 150 mm, Sondediameter 19.5 mm	3.315,00
22DC-110L	Kanalsensor til CO ₂ /temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k (10k2) (passiv), Sondelængde 180 mm, Sondediameter 19.5 mm	4.140,00
22DC-13	Kanalsensor, CO ₂ aktiv, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 150 mm, Sondediameter 19.5 mm	3.430,00
22DCK-11	Kanalsensor til CO ₂ /flygtig organisk forbindelse/CO ₂ +VOC-blanding/temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 180 mm, Sondediameter 19.5 mm	6.475,00
22DCM-11	Kanalsensor til CO ₂ /flygtig organisk forbindelse/temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 180 mm, Sondediameter 19.5 mm	5.720,00
22DCV-11	Kanalsensor til CO ₂ /flygtig organisk forbindelse aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 150 mm, Sondediameter 19.5 mm	5.405,00
22DT-12H	Kanal/dykrørsensor, temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 50 mm, Sondediameter 6 mm	985,00
22DT-12L	Kanal/dykrørsensor, temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 100 mm, Sondediameter 6 mm	985,00
22DT-12N	Kanal/dykrørsensor, temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 150 mm, Sondediameter 6 mm	1.015,00
22DT-12P	Kanal/dykrørsensor, temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 200 mm, Sondediameter 6 mm	1.015,00
22DT-12R	Kanal/dykrørsensor, temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 300 mm, Sondediameter 6 mm	1.045,00

22DT-12T	Kanal/dykrørsensor, temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 450 mm, Sondediameter 6 mm	1.080,00
22DT-14H	Kanal/dykrørsensor, temperatur aktiv, 4...20 mA, Sondelængde 50 mm, Sondediameter 6 mm	985,00
22DT-14L	Kanal/dykrørsensor, temperatur aktiv, 4...20 mA, Sondelængde 100 mm, Sondediameter 6 mm	985,00
22DT-14N	Kanal/dykrørsensor, temperatur aktiv, 4...20 mA, Sondelængde 150 mm, Sondediameter 6 mm	1.015,00
22DT-14P	Kanal/dykrørsensor, temperatur aktiv, 4...20 mA, Sondelængde 200 mm, Sondediameter 6 mm	1.015,00
22DT-14R	Kanal/dykrørsensor, temperatur aktiv, 4...20 mA, Sondelængde 300 mm, Sondediameter 6 mm	1.045,00
22DT-14T	Kanal/dykrørsensor, temperatur aktiv, 4...20 mA, Sondelængde 450 mm, Sondediameter 6 mm	1.080,00
22DTC-11	Kanalsensor til CO ₂ /temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 180 mm, Sondediameter 19.5 mm	4.165,00
22DTC-13	Kanalsensor til CO ₂ /temperatur aktiv, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 180 mm, Sondediameter 19.5 mm	4.255,00
22DTH-11M	Kanalsensor til fugtighed/temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 140 mm, Sondediameter 19.5 mm	2.305,00
22DTH-11MM	Kanalsensor til fugtighed/temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (passiv), Sondelængde 140 mm, Sondediameter 19.5 mm	2.730,00
22DTH-11Q	Kanalsensor til fugtighed/temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 270 mm, Sondediameter 19.5 mm	2.475,00
22DTH-13M	Kanalsensor til fugtighed/temperatur aktiv, 4...20 mA, Sondelængde 140 mm, Sondediameter 19.5 mm	2.305,00
22DTH-13Q	Kanalsensor til fugtighed/temperatur aktiv, 4...20 mA, Sondelængde 270 mm, Sondediameter 19.5 mm	2.475,00
22DTH-15M	Kanalsensor til fugtighed/temperatur aktiv, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 140 mm, Sondediameter 19.5 mm	2.910,00
22DTH-15Q	Kanalsensor til fugtighed/temperatur aktiv, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 270 mm, Sondediameter 19.5 mm	3.030,00
22DTH-16M	Kanalsensor til fugtighed/temperatur aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 140 mm, Sondediameter 19.5 mm	2.910,00
22DTM-11	Kanalsensor til CO ₂ /fugtighed/temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 180 mm, Sondediameter 19.5 mm	5.225,00
22DTM-1106	Kanalsensor til CO ₂ /fugtighed/temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 180 mm, Sondediameter 19.5 mm, LCD	5.980,00
22DTM-15	Kanalsensor til CO ₂ /fugtighed/temperatur aktiv, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 180 mm, Sondediameter 19.5 mm	5.440,00
22DTM-16	Kanalsensor til CO ₂ /fugtighed/temperatur aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 180 mm, Sondediameter 19.5 mm	5.440,00
22HH-10	Kondensationsafbryder, Indvendig sensor, LED	1.430,00
22HH-100S-6	Kondensationsafbryder, Ekstern sensor, LED, 7 m	1.915,00
22HH-100S-7	Kondensationsafbryder, Ekstern sensor, LED, 12 m	1.965,00
22HH-100X	Kondensationsafbryder, Ekstern sensor, LED, 2 m	1.630,00
22HL-10	Lækagekontakt aktiv, Automatisk nulstilling, LED	1.430,00
22HT-12	Kontakttemperatursensor aktiv, 0...5 V, 0...10 V	1.025,00
22HT-14	Kontakttemperatursensor aktiv, 4...20 mA	1.025,00
22MT-125	Gennemsnitstemperatursensor aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondelængde 6 m	2.495,00
22MT-144	Gennemsnitstemperatursensor aktiv, 4...20 mA, Sondelængde 3 m	2.375,00
22MT-145	Gennemsnitstemperatursensor aktiv, 4...20 mA, Sondelængde 6 m	2.495,00
22PDP-185	Differenstryksensorvand, 0...5 bar, 0...73 psi, aktiv, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD	8.145,00
22PDP-186	Differenstryksensorvand, 0...10 bar, 0...150 psi, aktiv, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD	8.145,00
22PDP-189	Differenstryksensorvand, 0...35 bar, 0...510 psi, aktiv, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD	8.145,00
22PE-1UC	Termisk energimåler, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m ³ /h	9.550,00
22PE-1UD	Termisk energimåler, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m ³ /h	10.710,00
22PE-1UE	Termisk energimåler, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m ³ /h	11.875,00
22PE-1UF	Termisk energimåler, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m ³ /h	13.085,00
22PE-1UG	Termisk energimåler, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m ³ /h	14.260,00
22PE-1UH	Termisk energimåler, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m ³ /h	15.520,00
22PEM-1UC	Termisk energimåler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m ³ /h	10.385,00
22PEM-1UD	Termisk energimåler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m ³ /h	11.625,00
22PEM-1UE	Termisk energimåler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m ³ /h	12.875,00
22PEM-1UF	Termisk energimåler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m ³ /h	14.120,00
22PEM-1UG	Termisk energimåler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m ³ /h	15.520,00
22PEM-1UH	Termisk energimåler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m ³ /h	16.860,00
22PF-1UC	Flowsensor, AC/DC 24 V, DN 15, FS 0.5 l/s	5.040,00
22PF-1UD	Flowsensor, AC/DC 24 V, DN 20, FS 0.83 l/s	5.205,00
22PF-1UE	Flowsensor, AC/DC 24 V, DN 25, FS 1.17 l/s	5.375,00
22PF-1UF	Flowsensor, AC/DC 24 V, DN 32, FS 2.0 l/s	5.615,00
22PF-1UG	Flowsensor, AC/DC 24 V, DN 40, FS 3.33 l/s	5.955,00
22PF-1UH	Flowsensor, AC/DC 24 V, DN 50, FS 5.0 l/s	6.280,00
22RT-19-1	Rumsensor til temperatur aktiv, Nærfeltkommunikation, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, PC, hvid, RAL 9003	795,00
22RTH-19-1	Rumsensor til fugtighed/temperatur aktiv, Nærfeltkommunikation, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, PC, hvid, RAL 9003	1.260,00
22RTM-18-1	Rumsensor/rumbetjeningsenhed CO ₂ /fugtighed/temperatur aktiv, Nærfeltkommunikation, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, LED, PC, hvid, RAL 9003	2.650,00
22UT-12	Udendørs temperatursensor aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Ekstern sensor, Sondelængde 25 mm, Sondediameter 6 mm	1.110,00
22UT-14	Udendørs temperatursensor aktiv, 4...20 mA, Ekstern sensor, Sondelængde 25 mm, Sondediameter 6 mm	1.110,00
22UTH-11	Udendørs fugtigheds-/temperatursensor med vejrafskærmning aktiv, 0...5 V, 0...10 V	2.855,00
22UTH-110M	Udendørs fugtigheds-/temperatursensor med vejrafskærmning aktiv, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (passiv)	3.290,00

22UTH-110X	Udendørs fugtigheds-/temperatursensor med vej- og radiatorvarmeafskærmning aktiv, 0...5 V, 0...10 V	3.880,00
22UTH-13	Udendørs fugtigheds-/temperatursensor med vejrafskærmning aktiv, 4...20 mA	2.855,00
22UTH-130X	Udendørs fugtigheds-/temperatursensor med vej- og radiatorvarmeafskærmning aktiv, 4...20 mA	3.880,00
22UTH-150X	Udendørs fugtigheds-/temperatursensor med vej- og radiatorvarmeafskærmning aktiv, Modbus, 0...5 V, 0...10 V	4.330,00
22UTH-160X	Udendørs fugtigheds-/temperatursensor med vej- og radiatorvarmeafskærmning aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V	4.370,00
22WDP-111	Differenstryksensorvand, 0...1 bar, 0...15 psi, aktiv, 0...10 V	5.180,00
22WDP-112	Differenstryksensorvand, 0...2.5 bar, 0...36 psi, aktiv, 0...10 V	5.180,00
22WDP-114	Differenstryksensorvand, 0...4 bar, 0...58 psi, aktiv, 0...10 V	5.180,00
22WDP-115	Differenstryksensorvand, 0...6 bar, 0...87 psi, aktiv, 0...10 V	5.180,00
22WDP-131	Differenstryksensorvand, 0...1 bar, 0...15 psi, aktiv, 4...20 mA	5.225,00
22WDP-132	Differenstryksensorvand, 0...2.5 bar, 0...36 psi, aktiv, 4...20 mA	5.180,00
22WDP-134	Differenstryksensorvand, 0...4 bar, 0...58 psi, aktiv, 4...20 mA	5.180,00
22WDP-135	Differenstryksensorvand, 0...6 bar, 0...87 psi, aktiv, 4...20 mA	5.180,00
22WP-114	Tryksensorvæsker, 0...4 bar, 0...58 psi, aktiv, 0...10 V	1.710,00
22WP-115	Tryksensorvæsker, 0...6 bar, 0...87 psi, aktiv, 0...10 V	1.710,00
22WP-116	Tryksensorvæsker, 0...10 bar, 0...150 psi, aktiv, 0...10 V	1.710,00
22WP-117	Tryksensorvæsker, 0...16 bar, 0...230 psi, aktiv, 0...10 V	1.710,00
22WP-119	Tryksensorvæsker, 0...25 bar, 0...360 psi, aktiv, 0...10 V	1.865,00
22WP-134	Tryksensorvæsker, 0...4 bar, 0...58 psi, aktiv, 4...20 mA	1.630,00
22WP-135	Tryksensorvæsker, 0...6 bar, 0...87 psi, aktiv, 4...20 mA	1.630,00
22WP-136	Tryksensorvæsker, 0...10 bar, 0...150 psi, aktiv, 4...20 mA	1.630,00
22WP-137	Tryksensorvæsker, 0...16 bar, 0...230 psi, aktiv, 4...20 mA	1.630,00
22WP-139	Tryksensorvæsker, 0...25 bar, 0...360 psi, aktiv, 4...20 mA	1.785,00
A-22AP-A02	Kanaltilslutning, Metal, L 40 mm, Rørtilslutning 5 mm	90,00
A-22AP-A04	Kanaltilslutning, Metal, L 100 mm, Rørtilslutning 5 mm	120,00
A-22AP-A05.1	Kanaltilslutningskit til 01APS-.. Multipakke 50 stk.	35,00
A-22AP-A06	Montagebeslag L-form for 01APS-..., Metal	60,00
A-22AP-A07	Montagebeslag S-form til 01APS-..., Metal	60,00
A-22AP-A09.1	Kanaltilslutning, L 80 mm, til 01APS-.. Multipakke 90 stk.	10,00
A-22D-A03	Montageflange til 6 mm sensorrør, op til maks. 120 °C [248°F], Plastik	100,00
A-22D-A05	Montageflange til 6 mm sensorrør, op til maks. 260 °C, Messing	205,00
A-22D-A06	Reservefilter sensorrørspids, trådnat, Rustfrit stål	90,00
A-22D-A08	Montagesæt, med 6 montagebeslag	140,00
A-22D-A09	Montageplade S-hus	70,00
A-22D-A10	Montageplade L-hus	90,00
A-22D-A11	Montageclips, med skruer og klæbefilm	30,00
A-22D-A12	Montageflange til frostsikring 20DTS-..., Plastik	235,00
A-22D-A35	Montageflange til kanalsensor 19,5 mm, op til maks. 120 °C [248°F], Plastik	170,00
A-22G-A01.1	Tilslutningsadapter, flex-ledning, M20x1.5, til kabelforskrining 1x 6 mm Multipakke 10 stk.	40,00
A-22G-A02.1	Tilslutningsadapter, flex-ledning, M20, til kabelforskrining 2x 6 mm Multipakke 10 stk.	45,00
A-22G-A05	Bluetooth-dongle til Belimo Duct Sensor Assistant App, certificeret og tilgængelig i Nord-amerika, den Europæiske Union, EFTA-staterne og UK	1.930,00
A-22P-A06	Følerlomme Rustfrit stål, 50 mm, G 1/2", SW27	340,00
A-22P-A08	Følerlomme Rustfrit stål, 100 mm, G 1/2", SW27	350,00
A-22P-A10	Følerlomme Rustfrit stål, 150 mm, G 1/2", SW27	380,00
A-22P-A12	Følerlomme Rustfrit stål, 200 mm, G 1/2", SW27	405,00
A-22P-A14	Følerlomme Rustfrit stål, 300 mm, G 1/2", SW27	445,00
A-22P-A16	Følerlomme Rustfrit stål, 450 mm, G 1/2", SW27	480,00
A-22P-A18	Følerlomme Messing, 50 mm, R 1/2", SW22	170,00
A-22P-A20	Følerlomme Messing, 100 mm, R 1/2", SW22	165,00
A-22P-A22	Følerlomme Messing, 150 mm, R 1/2", SW22	185,00
A-22P-A24	Følerlomme Messing, 200 mm, R 1/2", SW22	200,00
A-22P-A26	Følerlomme Messing, 300 mm, R 1/2", SW22	230,00
A-22P-A28	Følerlomme Messing, 450 mm, R 1/2", SW22	260,00
A-22P-A29	Følerlomme Rustfrit stål, 250 mm, G 1/2", SW27	430,00
A-22P-A30	Følerlomme Messing, 250 mm, R 1/2", SW22	215,00
A-22P-A44	Termisk kontaktvæske	30,00
A-22P-A45	Pressfitting, Rustfrit stål, G 1/4" (udvendigt gevind) til 6 mm, med skærring	290,00
A-22P-A47	Fastgørelsesstrop, til rør ø20...110 mm [0.8...4.3"]	35,00
A-22P-A49	Fastgørelsesstrop, til rør ø20...250 mm [0.8...9.8"]	75,00
A-22P-A51	Kold barriere, Plastik, L 50 mm, til følerlomme A-22P-A..	230,00
A-22P-A53	Adapter til Siemens-følerlomme	345,00
A-22P-A61	Følerlommensæt (fabrikeret) Forniklet messing, 100 mm, G 1/2", SW22	215,00

A-22P-A62	Følerlommæsæt (fabrikeret) Forniklet messing, 150 mm, G 1/2", SW22	240,00
A-22P-A63	Følerlommæsæt (fabrikeret) Forniklet messing, 200 mm, G 1/2", SW22	275,00
A-22P-A64	Følerlommæsæt (fabrikeret) Rustfrit stål, 100 mm, G 1/2", SW22	345,00
A-22P-A65	Følerlommæsæt (fabrikeret) Rustfrit stål, 150 mm, G 1/2", SW22	380,00
A-22P-A66	Følerlommæsæt (fabrikeret) Rustfrit stål, 200 mm, G 1/2", SW22	515,00
A-22PE-A01	T-stykke med følerlomme, DN 15	310,00
A-22PE-A02	T-stykke med følerlomme, DN 20	370,00
A-22PE-A03	T-stykke med følerlomme, DN 25	445,00
A-22PE-A04	T-stykke med følerlomme, DN 32	540,00
A-22PE-A05	T-stykke med følerlomme, DN 40	645,00
A-22PE-A06	T-stykke med følerlomme, DN 50	845,00
A-22PE-A07	Følerlomme Rustfrit stål, 50 mm, G 1/4", SW17	210,00
A-22PE-A08	Følerlomme Rustfrit stål, 80 mm, G 1/2", SW27	460,00
A-22PEM-A01	Isoleringsskal til termisk energimåler, DN 15...25 kun til ikke-kondenserende anvendelse	225,00
A-22PEM-A02	Isoleringsskal til termisk energimåler, DN 32...50 kun til ikke-kondenserende anvendelse	245,00
A-22PEM-A03	Sikkerhedstætning med leder, Sæt med 2 stk.	210,00
A-22PEM-A04	Tylle til RJ-tilslutningsmodul med klemme	255,00
A-22PEM-A06	T-stykke, DN 15, M10x1 til direkte udvendig dyrørtemperatursensor T1	185,00
A-22PEM-A07	T-stykke, DN 20, M10x1 til direkte udvendig dyrørtemperatursensor T1	230,00
A-22PEM-A08	T-stykke, DN 25, M10x1 til direkte udvendig dyrørtemperatursensor T1	325,00
A-22U-A01	Regndæksel, til 22UTH-..	85,00
A-22WP-A02	Reduktionsadapter, G 1/4" (indvendigt gevind) til G 1/2" NPT (udvendigt gevind)	175,00
A-22WP-A04	Rørtilslutning, Messing, 6 mm rør til G 1/4" (udvendigt gevind), Sæt med 2 stk.	545,00
A-22WP-A06	Rørtilslutning, Rustfrit stål, 6 mm rør til G 1/4" (udvendigt gevind), Sæt med 2 stk.	1.055,00
A-22WP-A08	Rørtilslutning, Messing, 8 mm rør til G 1/4" (udvendigt gevind), Sæt med 2 stk.	550,00
A-22WP-A10	Rørtilslutning, Rustfrit stål, 8 mm rør til G 1/4" (udvendigt gevind), Sæt med 2 stk.	1.240,00
A-22WP-A11	Montagebeslag til 22WDP-..., Metal	210,00
AH-20	Aktuatorarm til standardklembøsning (vendbar)	165,00
AH-25	Aktuatorarm til standardklembøsning (ikke vendbar)	165,00
AH-GMA	Aktuatorarm til standardklembøsning	270,00
AH-TF	Aktuatorarm	245,00
AV10-18	7-4-16 når lageret er tømt, laves den til inaktiv, da den udgår i Schweiz	585,00
AV12-25-I	Aksel forlænger 240 mm ø20 mm til spjældaksel ø12...21 mm CrNi	690,00
AV6-20	Aksel forlænger 170 mm ø10 mm til spjældaksel ø6...16 mm	525,00
AV8-25	Aksel forlænger 240 mm ø20 mm til spjældaksel ø8...22,7 mm	585,00
AVK230A-3	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 32 mm, IP54	13.870,00
AVK230A-3-RE	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 32 mm, IP54	16.755,00
AVK24A-3-RE	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 32 mm, IP54, Klemmer	16.755,00
AVK24A-3-TPC	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 32 mm, IP54, Klemmer med kabel	13.910,00
AVK24A-MOD	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 32 mm, IP54	18.100,00
AVK24A-MP-RE	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 32 mm, IP54, Klemmer	18.770,00
AVK24A-MP-TPC	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 32 mm, IP54, Klemmer med kabel	15.160,00
AVK24A-SR-TPC	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slaglængde 32 mm, IP54, Klemmer med kabel	14.430,00
AVK24A-SZ-TPC	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slaglængde 32 mm, IP54, Klemmer med kabel	14.430,00
BAT72	Termosikring med testknap, Kanal temperatur 72 °C (farven sort), Kanal ude temperatur 72°C, Sondelængde 65 mm	960,00
BAT72/9	Termosikring med testknap, Kanal temperatur 72 °C (farven sort), Kanal ude temperatur 72°C, Sondelængde 90 mm	950,00
BAT72-ST	Termosikring med testknap, med stik, Kanal temperatur 72 °C (farven sort), Kanal ude temperatur 72°C, Sondelængde 65 mm	1.030,00
BE230	Røgspjældsaktuator, 40 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, Passende 14x14 mm, IP54, Kabel	5.995,00
BE230-12	Røgspjældsaktuator, 40 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, Passende 12x12 mm, IP54, Kabel	5.995,00
BE24	Røgspjældsaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, Passende 14x14 mm, IP54, Kabel	4.740,00
BE24-12	Røgspjældsaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, Passende 12x12 mm, IP54, Kabel	4.740,00
BE24-12-ST	Røgspjældsaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, Passende 12x12 mm, IP54, Kabel med tilslutningsprop	4.945,00
BE24-ST	Røgspjældsaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, Passende 14x14 mm, IP54, Kabel med tilslutningsprop	4.945,00
BEE230	Røgspjældsaktuator, 25 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, Passende 12x12 mm, IP54, Kabel	3.735,00

BEE24	Røgspjældsaktuator, 25 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, Passende 12x12 mm, IP54, Kabel	3.220,00
BEE24-SR	Røgspjældsaktuator, 25 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, Passende 12x12 mm, IP54, Kabel	4.060,00
BEE24-ST	Røgspjældsaktuator, 25 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, Passende 12x12 mm, IP54, Kabel med tilslutningsprop	3.795,00
BEN230	Røgspjældsaktuator, 15 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 30 s, 2x SPDT, Passende 12x12 mm, IP54, Kabel	3.200,00
BEN24	Røgspjældsaktuator, 15 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 30 s, 2x SPDT, Passende 12x12 mm, IP54, Kabel	2.775,00
BEN24-SR	Røgspjældsaktuator, 15 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 30 s, 2x SPDT, Passende 12x12 mm, IP54, Kabel	3.625,00
BEN24-ST	Røgspjældsaktuator, 15 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 30 s, 2x SPDT, Passende 12x12 mm, IP54, Kabel med tilslutningsprop	3.015,00
BF120-2	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC 120 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	5.325,00
BF230	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	4.370,00
BF230/300	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	4.820,00
BF230/500	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	5.130,00
BF230-2	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	4.370,00
BF230-2/500	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	5.525,00
BF230-C134	Brandspjældsaktuator, 20 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	5.970,00
BF230-C232	Brandspjældsaktuator, 20 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	5.770,00
BF230-C93	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	6.400,00
BF230-RE	Brandspjældsaktuator, 15 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	4.620,00
BF230-TN	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	5.130,00
BF230-TN/300	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	5.615,00
BF230-TN/500	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	5.810,00
BF230-TN-2	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	5.130,00
BF230-TN-ST	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop, Smeltesikring BAT (72 °C)	5.395,00
BF24	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	3.795,00
BF24/500	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	4.475,00
BF24-2	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	3.795,00
BF24-2-ST	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop	4.840,00
BF24-C134	Brandspjældsaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	4.820,00
BF24-C232	Brandspjældsaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	5.205,00
BF24-RE	Brandspjældsaktuator, 15 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	4.440,00
BF24-ST	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop	4.050,00
BF24-ST-RE	Brandspjældsaktuator, 15 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop	5.185,00
BF24TL-TN-ST	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, Busstyring, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop, Smeltesikring BAT (72 °C)	6.125,00
BF24TL-TN-ST-2	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, Busstyring, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop, Smeltesikring BAT (72 °C)	7.405,00
BF24-TN	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	4.565,00
BF24-TN/500	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	5.220,00
BF24-TN-2	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	4.565,00
BF24-TN-2-ST	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop, Smeltesikring BAT (72 °C)	4.790,00
BF24-TN-ST	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop, Smeltesikring BAT (72 °C)	4.790,00
BF24-TN-ST/300	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop, Smeltesikring BAT (72 °C)	5.235,00
BF48-5	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC/DC 48 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	6.225,00
BF48-5-ST	Brandspjældsaktuator, 18 Nm, AC/DC 48 V, Åbn/luk, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop	5.015,00
BFGT230	17-09-2003 - 12x12 mm aksel	7.195,00
BFGT24-ST	09-09-2004 - 12 x 12 mm aksel	6.695,00
BFL230	Brandspjældsaktuator, 4 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	2.830,00
BFL230-T	Brandspjældsaktuator, 4 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	3.535,00
BFL230-T/300	Brandspjældsaktuator, 4 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	4.075,00
BFL230-T/500	Brandspjældsaktuator, 4 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	4.255,00
BFL230-T-ST	Brandspjældsaktuator, 4 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop, Smeltesikring BAT (72 °C)	3.775,00
BFL24	Brandspjældsaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	2.595,00
BFL24-ST	Brandspjældsaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop	2.835,00
BFL24-T	Brandspjældsaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	3.300,00
BFL24-T/500	Brandspjældsaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	4.020,00
BFL24-T95	Brandspjældsaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (95 °C)	4.440,00
BFL24-T-ST	Brandspjældsaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop, Smeltesikring BAT (72 °C)	3.540,00

BFL24-T-ST/300	Brandspjældsaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop, Smeltesikring BAT (72 °C)	4.085,00
BFL24-T-ST/500	Brandspjældsaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop, Smeltesikring BAT (72 °C)	4.265,00
BFN230	Brandspjældsaktuator, 9 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	3.395,00
BFN230/300	Brandspjældsaktuator, 9 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	3.940,00
BFN230/500	Brandspjældsaktuator, 9 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	4.115,00
BFN230-T	Brandspjældsaktuator, 9 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	4.100,00
BFN230-T/300	Brandspjældsaktuator, 9 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	4.645,00
BFN230-T/500	Brandspjældsaktuator, 9 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	4.820,00
BFN230-T-ST	Brandspjældsaktuator, 9 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop, Smeltesikring BAT (72 °C)	4.345,00
BFN24	Brandspjældsaktuator, 9 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel	3.145,00
BFN24-ST	Brandspjældsaktuator, 9 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop	3.390,00
BFN24-T	Brandspjældsaktuator, 9 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	3.850,00
BFN24-T/500	Brandspjældsaktuator, 9 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Smeltesikring BAT (72 °C)	4.570,00
BFN24-T-ST	Brandspjældsaktuator, 9 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop, Smeltesikring BAT (72 °C)	4.095,00
BFN24-T-ST/300	Brandspjældsaktuator, 9 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop, Smeltesikring BAT (72 °C)	4.635,00
BFN24-T-ST/500	Brandspjældsaktuator, 9 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med tilslutningsprop, Smeltesikring BAT (72 °C)	4.815,00
BKN230-24LON	Kommunikations- og strømforsyningsenhed til brandspjældsaktuatorer 24 V med stik	6.985,00
BKN230-24-MOD	Kommunikations- og strømforsyningsenhed til brandspjældsaktuatorer 24 V med stik	4.200,00
BKN230-24MP	Kommunikations- og strømforsyningsenhed til brandspjældsaktuatorer 24 V med stik	2.495,00
BKN230-MOD	Kommunikations- og strømforsyningsenhed til brandspjældsaktuatorer 230 V	4.270,00
C215Q-F	Zone ventiler, 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 1.2 m ³ /h, Væsketemperatur 2...100°C [36...212°F] (med aktuator 2...90°C)	405,00
C215QFL-D	PI-flowbegrænserventil (PIFLV), 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 470 l/h, Væsketemperatur 2...60°C [36...140°F]	1.025,00
C215QFL-E	PI-flowbegrænserventil (PIFLV), 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 650 l/h, Væsketemperatur 2...60°C [36...140°F]	1.025,00
C215QFL-F	PI-flowbegrænserventil (PIFLV), 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1300 l/h, Væsketemperatur 2...60°C [36...140°F]	1.025,00
C215QFL-F0	PI-flowbegrænserventil (PIFLV), 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 940 l/h, Væsketemperatur 2...60°C [36...140°F]	1.025,00
C215Q-J	Zone ventiler, 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.8 m ³ /h, Væsketemperatur 2...100°C [36...212°F] (med aktuator 2...90°C)	405,00
C215QP-B	PI-zoneventil (PIQCV), 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F] (med aktuator 2...90°C)	1.605,00
C215QP-D	PI-zoneventil (PIQCV), 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F] (med aktuator 2...90°C)	1.605,00
C215QPT-B	PI-zoneventil (PIQCV), 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F] (med aktuator 2...90°C), Med måleudgange (P/T-porte)	1.940,00
C215QPT-D	PI-zoneventil (PIQCV), 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F] (med aktuator 2...90°C), Med måleudgange (P/T-porte)	1.940,00
C215QPW-N	Åben/lukket kugleventil for potable water applications, 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur 5...100°C [41...212°F]	775,00
C220QFL-F6	PI-flowbegrænserventil (PIFLV), 2-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1200 l/h, Væsketemperatur 2...60°C [36...140°F]	1.215,00
C220QFL-G	PI-flowbegrænserventil (PIFLV), 2-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1900 l/h, Væsketemperatur 2...60°C [36...140°F]	1.215,00
C220QFL-H	PI-flowbegrænserventil (PIFLV), 2-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2900 l/h, Væsketemperatur 2...60°C [36...140°F]	1.215,00
C220Q-K	Zone ventiler, 2-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 8 m ³ /h, Væsketemperatur 2...100°C [36...212°F] (med aktuator 2...90°C)	485,00
C220QP-F	PI-zoneventil (PIQCV), 2-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F] (med aktuator 2...90°C)	1.995,00
C220QPT-F	PI-zoneventil (PIQCV), 2-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F] (med aktuator 2...90°C), Med måleudgange (P/T-porte)	2.325,00
C225Q-K	Zone ventiler, 2-vejs, DN 25, Indvendig gevind, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 7 m ³ /h, Væsketemperatur 2...100°C [36...212°F] (med aktuator 2...90°C)	545,00

C225QPT-G	PI-zoneventil (PIQCV), 2-vejs, DN 25, Indvendig gevind, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Væsketemperatur - 20...120°C [-4...248°F] (med aktuator 2...90°C), Med måleudgange (P/T-porte)	3.120,00
C315Q-H	Zone omskifterventil, 3-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Væsketemperatur 2...100°C [36...212°F] (med aktuator 2...90°C)	695,00
C320Q-J	Zone omskifterventil, 3-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Væsketemperatur 2...100°C [36...212°F] (med aktuator 2...90°C)	780,00
C325Q-J	Zone omskifterventil, 3-vejs, DN 25, Indvendig gevind, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Væsketemperatur 2...100°C [36...212°F] (med aktuator 2...90°C)	820,00
C415Q-J	Zone ventiler, 2-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.5 m³/h, Væsketemperatur 2...100°C [36...212°F] (med aktuator 2...90°C)	435,00
C420Q-K	Zone ventiler, 2-vejs, DN 20, Udvendig gevind, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 7.8 m³/h, Væsketemperatur 2...100°C [36...212°F] (med aktuator 2...90°C)	525,00
C515Q-H	Zone omskifterventil, 3-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 2.3 m³/h, Væsketemperatur 2...100°C [36...212°F] (med aktuator 2...90°C)	735,00
C520Q-J	Zone omskifterventil, 3-vejs, DN 20, Udvendig gevind, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 3.6 m³/h, Væsketemperatur 2...100°C [36...212°F] (med aktuator 2...90°C)	830,00
C615QP-B+BAC	PI-zoneventil, 6-vejs, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	8.765,00
C615QP-D+BAC	PI-zoneventil, 6-vejs, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	8.765,00
C615QP-F+BAC	PI-zoneventil, 6-vejs, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	8.765,00
C620QPT-G+BAC	PI-zoneventil, 6-vejs, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	11.045,00
CH230-L100.2	Lineær aktuator:, 125 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 380 s, Slaglængde 100 mm, IP54 Multipakke 20 stk.	1.510,00
CH24-L100.2	Lineær aktuator:, 125 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 380 s, Slaglængde 100 mm, IP54 Multipakke 20 stk.	1.445,00
CH24-L60.2	Lineær aktuator:, 125 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 380 s, Slaglængde 60 mm, IP54 Multipakke 20 stk.	1.445,00
CH24-SR-L60.2	Lineær motor:, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slaglængde 60 mm, IP54 Multipakke 20 stk.	2.010,00
CH24-SR-R100.2	Lineær aktuator:, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slaglængde 100 mm, IP54 Multipakke 20 stk.	2.010,00
CM230-F-L	Drejeaktuator, 2 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 75 s, Passende 8x8 mm, IP54	1.275,00
CM230-F-R	Drejeaktuator, 2 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 75 s, Passende 8x8 mm, IP54	1.275,00
CM230G-L	Drejeaktuator, 2 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 75 s, IP66	1.420,00
CM230-L	Drejeaktuator, 2 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 75 s, IP54	1.325,00
CM230-L-125D.2	Aktuator med spjældblad DN 125, 2 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 58 s, IP54 Multipakke 20 stk.	1.920,00
CM230-R	Drejeaktuator, 2 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 75 s, IP54	1.325,00
CM24-F-L	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 75 s, Passende 8x8 mm, IP54	1.210,00
CM24G-L	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 75 s, IP66	1.355,00
CM24G-SR-L	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP66	1.920,00
CM24G-SR-R	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP66	1.920,00
CM24K-T-L.2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion til effektmodul SKM..., 2 Nm, DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP20, Klemmer Multipakke 20 stk.	1.155,00
CM24K-T-R.2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion til effektmodul SKM..., 2 Nm, DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP20, Klemmer Multipakke 20 stk.	1.155,00
CM24-L	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 75 s, IP54	1.250,00
CM24-MPL-L	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP54	1.865,00
CM24-MPL-R	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP54	1.865,00
CM24-R	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 75 s, IP54	1.250,00
CM24-SR-F-L	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, Passende 8x8 mm, IP54	1.760,00
CM24-SR-F-R	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, Passende 8x8 mm, IP54	1.760,00
CM24-SR-L	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP54	1.800,00
CM24-SR-R	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP54	1.800,00
CM24-SR-T-L	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP20, Klemmer	1.735,00
CM24-SR-T-R	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP20, Klemmer	1.735,00
CM24-T-L	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 75 s, IP20, Klemmer	1.185,00
CM24-T-R	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 75 s, IP20, Klemmer	1.185,00
CMV-100-MP	Komplet VAV enhed med spjældblad og lufthastighedsføler til tryk-uafhængig VAV-regulering i lejligheds-ventilation. Til indbygning i runde kanaler., 2 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V	3.000,00
CMV-125-MP	Komplet VAV enhed med spjældblad og lufthastighedsføler til tryk-uafhængig VAV-regulering i lejligheds-ventilation. Til indbygning i runde kanaler., 2 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V	3.030,00
CMV-150-MP	Komplet VAV enhed med spjældblad og lufthastighedsføler til tryk-uafhængig VAV-regulering i lejligheds-ventilation. Til indbygning i runde kanaler., 2 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V	3.315,00
CMV-160-MP	Komplet VAV enhed med spjældblad og lufthastighedsføler til tryk-uafhængig VAV-regulering i lejligheds-ventilation. Til indbygning i runde kanaler., 2 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V	3.115,00

CQ230A	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 75 s, IP40	1.155,00
CQ230A-T	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 75 s, IP40, Klemmer	1.130,00
CQ24A	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 75 s, IP40	1.025,00
CQ24A-BAC	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40	1.900,00
CQ24A-MPL	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40	1.025,00
CQ24A-MPL-T	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Klemmer	1.000,00
CQ24A-SR	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40	1.025,00
CQ24A-SR-T	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Klemmer	1.000,00
CQ24A-SZ	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40	1.025,00
CQ24A-SZ-T	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Klemmer	1.000,00
CQ24A-T	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 75 s, IP40, Klemmer	1.000,00
CQC230A	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, IP40	1.155,00
CQD230A	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 15 s, IP40	1.155,00
CQD24A	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 15 s, IP40	1.025,00
CQD24A-MPL	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 15 s, IP40	1.025,00
CQD24A-SR	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP40	1.025,00
CQD24A-SR-T	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP40, Klemmer	1.000,00
CQD24A-SZ	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 15 s, IP40	1.025,00
CQD24A-SZ-T	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 15 s, IP40, Klemmer	1.000,00
CQD24A-T	Drejeaktuator (ZoneTæt), 1 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 15 s, IP40, Klemmer	1.000,00
CQK230A	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 75 s, IP40	1.785,00
CQK230A-T	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 75 s, IP40, Klemmer	1.760,00
CQK24A	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP40	1.590,00
CQK24A-SR	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40	1.590,00
CQK24A-SR-T	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Klemmer	1.560,00
CQK24A-T	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP40	1.560,00
CQKD230A	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 15 s, IP40	1.785,00
CQKD24A	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 15 s, IP40	1.590,00
CQKD24A-SR	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP40	1.590,00
CR24-A1	Rumtemperaturkontroller med 1 sekvens, Output 2...10 V: variabel luftvolumenstrøm/køling, varme (skift), AC 24 V, uden driftselementer	2.090,00
CR24-A2	Rumtemperaturkontroller med 2 sekvenser, Output 2...10 V: VAV/køling, Output 3-punkt: varme, AC 24 V, uden driftselementer	2.350,00
CR24-A3	Rumtemperaturkontroller med 3 sekvenser, Output 2...10 V: VAV, Output 0...10 V: køling, varme (skift), Output 3-punkt: varme, AC 24 V, uden driftselementer	2.750,00
CR24-B1	Rumtemperaturkontroller med 1 sekvens, Output 2...10 V: variabel luftvolumenstrøm/køling, varme (skift), AC 24 V, Tilstandsvalg og visning: AUTO / ØKO / MAKSIMUM, drejeknap +/-	2.180,00
CR24-B2	Rumtemperaturkontroller med 2 sekvenser, Output 2...10 V: VAV/køling, Output 3-punkt: varme, AC 24 V, Tilstandsvalg og visning: AUTO / ØKO / MAKSIMUM, drejeknap +/-	2.430,00
CR24-B2E	Rumtemperaturkontroller med manuel betjening, Output 2...10 V: VAV/køling, Output 2x Triac: to-trin-varme, AC 24 V, Tilstandsvalg og visning: AUTO / ØKO / MAKSIMUM, drejeknap +/-	2.430,00
CR24-B3	Rumtemperaturkontroller med 3 sekvenser, Output 2...10 V: VAV, Output 0...10 V: køling, varme (skift), Output 3-punkt: varme, AC 24 V, Tilstandsvalg og visning: AUTO / ØKO / MAKSIMUM, drejeknap +/-	2.830,00
CRA24-B1P	3-trins kontakt med knap/LED, Output 2...10 V: VAV, AC 24 V, Tilstandsvalg og visning KOMFORT/MIN/MAKS	1.470,00
CRA24-B3	Rumtemperaturkontroller med manuel betjening, Output 2...10 V: Tilluft VAV, Output 2...10 V: afkastluft VAV, Output 2/3-punkt: varme, AC 24 V, Tilstandsvalg og visning KOMFORT / MIN. / MAKS, drejeknap +/-	2.540,00
CRA24-B3P	Rumtemperaturkontroller tilstandsvalg uden knap, Output 2...10 V: Tilluft VAV, Output 2...10 V: afkastluft VAV, Output 2/3-punkt: varme, AC 24 V, Tilstandsvalg og visning KOMFORT/MIN/MAKS	2.540,00
CRK24-B1	Rumtemperaturkontroller, Output 2...10 V: køling, varme for 6-vejsventil, AC 24 V, Tilstandsvalg og visning: AUTO / ØKO / MAKSIMUM, drejeknap +/-	2.310,00
CRP24-B1	Stillingsgiver til vægmontage, 0...100%, valgbart arbejdsområde, 0...10 V eller 2...10 V	1.235,00
CRZA-A	Reservedæksel til CR24-A..-regulator, uden driftselementer	470,00
CRZA-B	Reservedæksel til CR24-B..-regulator, Tilstandsvalg og drejeknap +/-	520,00
CRZW	Reservevægstik til CR24..-regulator	675,00
D6100W	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 100, Wafer type PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m ³ /h, Kvmax 690 m ³ /h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F]	3.325,00
D6100WL	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 100, Lug type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m ³ /h, Kvmax 690 m ³ /h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F]	3.810,00
D6125N	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 125, Wafer type PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 260 m ³ /h, Kvmax 880 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	4.645,00
D6125W	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 125, Wafer type PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m ³ /h, Kvmax 990 m ³ /h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F]	4.425,00

D6125WL	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 125, Lug type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m ³ /h, Kvmax 990 m ³ /h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F]	4.870,00
D6150N	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 150, Wafer type PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 400 m ³ /h, Kvmax 1400 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	5.655,00
D6150W	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 150, Wafer type PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m ³ /h, Kvmax 1780 m ³ /h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F]	5.390,00
D6150WL	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 150, Lug type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m ³ /h, Kvmax 1780 m ³ /h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F]	5.885,00
D6200W	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 200, Wafer type PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m ³ /h, Kvmax 2200 m ³ /h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F]	7.720,00
D6200WL	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 200, Lug type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m ³ /h, Kvmax 2200 m ³ /h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F]	8.490,00
D6250W	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 250, Wafer type PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m ³ /h, Kvmax 4200 m ³ /h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F]	12.575,00
D6250WL	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 250, Lug type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m ³ /h, Kvmax 4200 m ³ /h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F]	13.815,00
D625N	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 25, Wafer type PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m ³ /h, Kvmax 50 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.340,00
D625NL	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 25, Lug type PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m ³ /h, Kvmax 50 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.760,00
D6300W	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 300, Wafer type PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m ³ /h, Kvmax 5700 m ³ /h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F]	17.395,00
D6300WL	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 300, Lug type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m ³ /h, Kvmax 5700 m ³ /h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F]	19.125,00
D632N	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 32, Wafer type PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Kvmax 55 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.470,00
D632NL	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 32, Lug type PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Kvmax 55 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.710,00
D6350N	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 350, Wafer type PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 3010 m ³ /h, Kvmax 10300 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	19.710,00
D6350NL	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 350, Lug type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 3010 m ³ /h, Kvmax 10300 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	23.555,00
D6400N	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 400, Wafer type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4140 m ³ /h, Kvmax 14200 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	31.680,00
D6400NL	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 400, Lug type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4140 m ³ /h, Kvmax 14200 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	36.445,00
D640N	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 40, Wafer type PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 27 m ³ /h, Kvmax 65 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.620,00
D640NL	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 40, Lug type PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 27 m ³ /h, Kvmax 65 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.855,00
D6450N	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 450, Wafer type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 5490 m ³ /h, Kvmax 18800 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	57.025,00
D6450NL	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 450, Lug type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 5490 m ³ /h, Kvmax 18800 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	77.730,00
D6500NL	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 500, Lug type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 7060 m ³ /h, Kvmax 24100 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	105.100,00
D650N	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 50, Wafer type PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 30 m ³ /h, Kvmax 100 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.745,00
D650NL	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 50, Lug type PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 30 m ³ /h, Kvmax 100 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.100,00
D6600N	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 600, Wafer type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10900 m ³ /h, Kvmax 37300 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	139.600,00
D6600NL	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 600, Lug type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10900 m ³ /h, Kvmax 37300 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	155.180,00
D665N	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 65, Wafer type PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 50 m ³ /h, Kvmax 170 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.020,00
D665NL	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 65, Lug type PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 50 m ³ /h, Kvmax 170 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.385,00
D6700N	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 700, Wafer type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 11760 m ³ /h, Kvmax 42800 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	226.415,00
D6700NL	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 700, Lug type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 11760 m ³ /h, Kvmax 42800 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	265.105,00

D680N	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 80, Wafer type PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 75 m ³ /h, Kvmax 260 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.360,00
D680NL	Butterfly-ventil, 2-vejs, DN 80, Lug type PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 75 m ³ /h, Kvmax 260 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.765,00
D7150NL/BAC	3-vejs butterflyventil (2x butterflyventiler med 2x aktuatorer uden T-stykke), 3-vejs, DN 150, Lug type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 400 m ³ /h, Kvmax 1100 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemmer	51.140,00
D7200WL/BAC	3-vejs butterflyventil (2x butterflyventiler med 2x aktuatorer uden T-stykke), 3-vejs, DN 200, Lug type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m ³ /h, Kvmax 1800 m ³ /h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemmer	59.110,00
D7250WL/BAC	3-vejs butterflyventil (2x butterflyventiler med 2x aktuatorer uden T-stykke), 3-vejs, DN 250, Lug type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m ³ /h, Kvmax 3000 m ³ /h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemmer	69.745,00
D7300WL/BAC	3-vejs butterflyventil (2x butterflyventiler med 2x aktuatorer uden T-stykke), 3-vejs, DN 300, Lug type PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m ³ /h, Kvmax 4700 m ³ /h, Væsketemperatur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemmer	80.370,00
DR230A-5	Drejeaktuator, Max. 90 Nm (ikke konstant), AC 100...240 V, Åbn/luk, 150 s, IP54, F05	9.145,00
DR230A-7	Drejeaktuator, Max. 90 Nm (ikke konstant), AC 100...240 V, Åbn/luk, 150 s, IP54, F07	9.285,00
DR230A-R	Drejeaktuator (RetroFIT+), Max. 90 Nm (ikke konstant), AC 100...240 V, Åbn/luk, 150 s, IP54, F05/F07	8.750,00
DR24A-7	Drejeaktuator, Max. 90 Nm (ikke konstant), AC/DC 24 V, Åbn/luk, 150 s, IP54, F07	9.285,00
DR24A-MP-5	Drejeaktuator, Max. 90 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54, F05	11.820,00
DR24A-MP-7	Drejeaktuator, Max. 90 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54, F07	11.960,00
DR24A-SR-5	Drejeaktuator, Max. 90 Nm (ikke konstant), AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F05	10.745,00
DR24A-TP-7	Drejeaktuator, Max. 90 Nm (ikke konstant), AC/DC 24 V, Åbn/luk, 150 s, IP54, F07, Klemmer	9.285,00
DRC230A-5	Drejeaktuator, Max. 90 Nm (ikke konstant), AC 100...240 V, Åbn/luk, 35 s, IP54, F05	10.160,00
DRC230A-7	Drejeaktuator, Max. 90 Nm (ikke konstant), AC 100...240 V, Åbn/luk, 35 s, IP54, F07	10.305,00
DRC230G-5	Drejeaktuator, Max. 90 Nm (ikke konstant), AC 100...240 V, Åbn/luk, 35 s, IP66/67, F05	12.850,00
DRC230G-7	Drejeaktuator, Max. 90 Nm (ikke konstant), AC 100...240 V, Åbn/luk, 35 s, IP66/67, F07	13.035,00
DRC24A-TP-7	Drejeaktuator, Max. 90 Nm (ikke konstant), AC/DC 24 V, Åbn/luk, 35 s, IP54, F07, Klemmer	10.300,00
DRC24G-5	Drejeaktuator, Max. 90 Nm (ikke konstant), AC/DC 24 V, Åbn/luk, 35 s, IP66/67, F05	12.850,00
DRC24G-7	Drejeaktuator, Max. 90 Nm (ikke konstant), AC/DC 24 V, Åbn/luk, 35 s, IP66/67, F07	13.035,00
DRC24G-T-7	Drejeaktuator, Max. 90 Nm (ikke konstant), AC/DC 24 V, Åbn/luk, 35 s, IP66/67, F07, Klemmer	13.035,00
DRK24A-5	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, Max. 90 Nm (ikke konstant), AC/DC 24 V, Åbn/luk, 150 s, IP54, F05	16.395,00
DRK24A-7	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, Max. 90 Nm (ikke konstant), AC/DC 24 V, Åbn/luk, 150 s, IP54, F07	16.500,00
EF230A	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 30 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	8.985,00
EF230A-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 30 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54	9.570,00
EF24A	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 30 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	7.835,00
EF24A-MF	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 30 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (60...150 s), IP54	10.305,00
EF24A-MP	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 30 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (60...150 s), IP54	9.745,00
EF24A-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 30 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54	8.385,00
EF24A-SR	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 30 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54	8.680,00
EF24A-SR-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 30 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54	9.205,00
EM-ECQ-02F	Belimo Energy Manifold, Zoner 2, ps 600 kPa, Væsketemperatur 2...70°C [36...158°F]	2.835,00
EM-ECQ-03F	Belimo Energy Manifold, Zoner 3, ps 600 kPa, Væsketemperatur 2...70°C [36...158°F]	3.605,00
EM-ECQ-04F	Belimo Energy Manifold, Zoner 4, ps 600 kPa, Væsketemperatur 2...70°C [36...158°F]	4.385,00
EM-ECQ-05F	Belimo Energy Manifold, Zoner 5, ps 600 kPa, Væsketemperatur 2...70°C [36...158°F]	5.120,00
EM-ECQ-06F	Belimo Energy Manifold, Zoner 6, ps 600 kPa, Væsketemperatur 2...70°C [36...158°F]	5.820,00
EM-ECQ-07F	Belimo Energy Manifold, Zoner 7, ps 600 kPa, Væsketemperatur 2...70°C [36...158°F]	6.540,00
EM-ECQ-08F	Belimo Energy Manifold, Zoner 8, ps 600 kPa, Væsketemperatur 2...70°C [36...158°F]	7.275,00
EM-ECQ-09F	Belimo Energy Manifold, Zoner 9, ps 600 kPa, Væsketemperatur 2...70°C [36...158°F]	7.930,00
EM-ECQ-10F	Belimo Energy Manifold, Zoner 10, ps 600 kPa, Væsketemperatur 2...70°C [36...158°F]	8.865,00
EM-ECQ-11F	Belimo Energy Manifold, Zoner 11, ps 600 kPa, Væsketemperatur 2...70°C [36...158°F]	9.625,00
EM-ECQ-12F	Belimo Energy Manifold, Zoner 12, ps 600 kPa, Væsketemperatur 2...70°C [36...158°F]	10.300,00
EP015R2+BAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Indvendigt og udvendigt gevind, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolovervågning	6.450,00
EP015R2+KBAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV med sikkerhedsfunktion, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Indvendigt og udvendigt gevind, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolovervågning	9.425,00
EP015R-R6+BAC	Elektr. 6-vejs PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1260 l/h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	8.485,00
EP020R2+BAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Indvendigt og udvendigt gevind, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolovervågning	6.760,00

EP020R2+KBAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV med sikkerhedsfunktion, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Indvendigt og udvendigt gevind, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolovervågning	9.720,00
EP020R-R6+BAC	Elektr. 6-vejs PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2340 l/h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	10.685,00
EP025R2+BAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Indvendigt og udvendigt gevind, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolovervågning	7.205,00
EP025R2+KBAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV med sikkerhedsfunktion, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Indvendigt og udvendigt gevind, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolovervågning	10.120,00
EP032R2+BAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 32, Indvendigt og udvendigt gevind, Rp 1 1/4"G 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.67 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolovervågning	7.780,00
EP032R2+KBAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV med sikkerhedsfunktion, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 32, Indvendigt og udvendigt gevind, Rp 1 1/4"G 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.67 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolovervågning	10.735,00
EP040R2+BAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 40, Indvendigt og udvendigt gevind, Rp 1 1/2"G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolovervågning	9.245,00
EP040R2+KBAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV med sikkerhedsfunktion, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 40, Indvendigt og udvendigt gevind, Rp 1 1/2"G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolovervågning	12.385,00
EP050R2+BAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 50, Indvendigt og udvendigt gevind, Rp 2"G 2 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 4.17 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolovervågning	11.470,00
EP050R2+KBAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV med sikkerhedsfunktion, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 50, Indvendigt og udvendigt gevind, Rp 2"G 2 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 4.17 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolovervågning	14.965,00
EP065F+KMP	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV med sikkerhedsfunktion, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 8 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	48.490,00
EP065F+MOD	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 8 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	41.255,00
EP065F+MP	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 8 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	39.840,00
EP080F+KMP	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV med sikkerhedsfunktion, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 11 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	54.555,00
EP080F+MOD	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 11 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	46.920,00
EP080F+MP	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 11 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	45.330,00
EP100F+KMP	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV med sikkerhedsfunktion, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 20 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	62.495,00
EP100F+MOD	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 20 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	54.855,00
EP100F+MP	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 20 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	53.205,00
EP125F+KMP	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV med sikkerhedsfunktion, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 125, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 31 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	87.475,00
EP125F+MOD	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 125, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 31 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	79.835,00
EP125F+MP	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 125, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 31 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	77.860,00
EP150F+KMP	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV med sikkerhedsfunktion, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 150, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 45 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	106.160,00
EP150F+MOD	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 150, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 45 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	98.505,00
EP150F+MP	Elektr. 2-vejs PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 150, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 45 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	96.305,00
EV015R2+BAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Indvendigt og udvendigt gevind, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolovervågning	13.070,00
EV015R2+KBAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV Belimo Energy Valve™ med sikkerhedsfunktion, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Indvendigt og udvendigt gevind, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolovervågning	21.590,00

[illegible]

EV050R3+BAC	Elektr. 3-vejs PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 50, Indvendigt og udvendigt gevind, Rp 2"G 2 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 4.17 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykoloovervågning	22.965,00
EV065F+BAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 8 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykoloovervågning	48.570,00
EV065F+KBAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV Belimo Energy Valve™ med sikkerhedsfunktion, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 8 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykoloovervågning	63.735,00
EV080F+BAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 11 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykoloovervågning	55.165,00
EV080F+KBAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV Belimo Energy Valve™ med sikkerhedsfunktion, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 11 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykoloovervågning	71.200,00
EV100F+BAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 20 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykoloovervågning	64.010,00
EV100F+KBAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV Belimo Energy Valve™ med sikkerhedsfunktion, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 20 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykoloovervågning	80.190,00
EV125F+BAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 125, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 31 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykoloovervågning	83.100,00
EV125F+KBAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV Belimo Energy Valve™ med sikkerhedsfunktion, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 125, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 31 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykoloovervågning	99.480,00
EV150F+BAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 150, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 45 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykoloovervågning	101.860,00
EV150F+KBAC	Elektr. 2-vejs PI-CCV Belimo Energy Valve™ med sikkerhedsfunktion, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 150, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 45 l/s, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykoloovervågning	118.495,00
EV230A-RE	Universalaktuator sædeventiler, 2500 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 188 s, Slaglængde 50 mm, IP54, Klemmer	11.870,00
EV230A-TPC	Aktuator sædeventil, 2500 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 40 mm, IP54, Klemmer med kabel	8.825,00
EV24A-MOD	Aktuator sædeventil, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 40 mm, IP54	10.015,00
EV24A-MP-RE	Universalaktuator sædeventiler, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 188 s (113...188 s), Slaglængde 50 mm, IP54, Klemmer	12.655,00
EV24A-MP-TPC	Aktuator sædeventil, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 40 mm, IP54, Klemmer med kabel	9.965,00
EV24A-RE	Universalaktuator sædeventiler, 2500 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 188 s, Slaglængde 50 mm, IP54, Klemmer	11.870,00
EV24A-SR-TPC	Aktuator sædeventil, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slaglængde 40 mm, IP54, Klemmer med kabel	9.275,00
EV24A-SZ-TPC	Aktuator sædeventil, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slaglængde 40 mm, IP54, Klemmer med kabel	9.275,00
EV24A-TPC	Aktuator sædeventil, 2500 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 40 mm, IP54, Klemmer med kabel	8.825,00
EVC24A-MF	Aktuator sædeventil, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slaglængde 40 mm, IP54	10.840,00
EVC24A-MF-RE	Universalaktuator sædeventiler, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 44 s (44...113 s), Slaglængde 50 mm, IP54	13.685,00
EVC24A-SR	Aktuator sædeventil, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slaglængde 40 mm, IP54	9.910,00
EVC24A-SZ	Aktuator sædeventil, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slaglængde 40 mm, IP54	9.910,00
EXT-AC-2X-1M-TUBE	Rør 1000 mm til lufthastighedssensor, Sæt med 2 stk.	85,00
EXT-AC-2X-T-PCS44	T-stykke til lufthastighedssensor, Sæt med 2 stk.	75,00
EXT-AC-L200	Lufthastighedssensor 200 mm til rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelængde 200 mm	950,00
EXT-AC-L250	Lufthastighedssensor 250 mm til rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelængde 250 mm	985,00
EXT-AC-L300	Lufthastighedssensor 300 mm til rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelængde 300 mm	1.000,00
EXT-AC-L400	Lufthastighedssensor 400 mm til rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelængde 400 mm	1.175,00
EXT-AC-L500	Lufthastighedssensor 500 mm til rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelængde 500 mm	1.300,00
EXT-AC-L600	Lufthastighedssensor 600 mm til rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelængde 600 mm	1.580,00
EXT-AC-L700	Lufthastighedssensor 700 mm til rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelængde 700 mm	1.630,00
EXT-AC-R100	Lufthastighedssensor 100 mm til rund kanal, min. 2 m/s, Sondelængde 100 mm	755,00
EXT-AC-R125	Lufthastighedssensor 125 mm til rund kanal, min. 2 m/s, Sondelængde 125 mm	755,00
EXT-AC-R160	Lufthastighedssensor 160 mm til rund kanal, min. 2 m/s, Sondelængde 160 mm	805,00
EXT-AC-R200	Lufthastighedssensor 200 mm til rund kanal, min. 2 m/s, Sondelængde 200 mm	810,00
EXT-AC-R250	Lufthastighedssensor 250 mm til rund kanal, min. 2 m/s, Sondelængde 250 mm	940,00

EXT-AC-R315	Lufthastighedssensor 315 mm til rund kanal, min. 2 m/s, Sondelængde 315 mm	1.070,00
EXT-AC-R400	Lufthastighedssensor 400 mm til rund kanal, min. 2 m/s, Sondelængde 400 mm	1.185,00
EXT-AC-R500	Lufthastighedssensor 500 mm til rund kanal, min. 2 m/s, Sondelængde 500 mm	1.300,00
EXT-AC-R630	Lufthastighedssensor 630 mm til rund kanal, min. 2 m/s, Sondelængde 630 mm	1.515,00
EXT-EF-15A	MID-tilbehørssæt uden passtykke, DN 15	900,00
EXT-EF-15B	MID-tilbehørssæt med passtykke, DN 15	1.370,00
EXT-EF-15C	MID-tilbehørssæt EV DN 15	665,00
EXT-EF-15E	MID-tilbehørssæt EV, DN 15, G 1/2"	380,00
EXT-EF-20A	MID-tilbehørssæt uden passtykke, DN 20	1.030,00
EXT-EF-20B	MID-tilbehørssæt med passtykke, DN 20	1.720,00
EXT-EF-20C	MID-tilbehørssæt EV DN 20	745,00
EXT-EF-20E	MID-tilbehørssæt EV, DN 20, G 3/4"	405,00
EXT-EF-25A	MID-tilbehørssæt uden passtykke, DN 25	1.420,00
EXT-EF-25B	MID-tilbehørssæt med passtykke, DN 25	2.205,00
EXT-EF-25C	MID-tilbehørssæt EV DN 25	1.015,00
EXT-EF-25E	MID-tilbehørssæt EV, DN 25, G 1"	580,00
EXT-EF-32A	MID-tilbehørssæt uden passtykke, DN 32	3.105,00
EXT-EF-32B	MID-tilbehørssæt med passtykke, DN 32	3.955,00
EXT-EF-32C	MID-tilbehørssæt EV DN 32	2.425,00
EXT-EF-32E	MID-tilbehørssæt EV, DN 32, G 1 1/4"	1.685,00
EXT-EF-40A	MID-tilbehørssæt uden passtykke, DN 40	4.245,00
EXT-EF-40B	MID-tilbehørssæt med passtykke, DN 40	5.245,00
EXT-EF-40C	MID-tilbehørssæt EV DN 40	3.260,00
EXT-EF-40E	MID-tilbehørssæt EV, DN 40, G 1 1/2"	2.335,00
EXT-EF-50A	MID-tilbehørssæt uden passtykke, DN 50	6.555,00
EXT-EF-50B	MID-tilbehørssæt med passtykke, DN 50	7.770,00
EXT-EF-50C	MID-tilbehørssæt EV DN 50	4.975,00
EXT-EF-50E	MID-tilbehørssæt EV, DN 50, G 2"	2.700,00
EXT-H6100P-6500	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	104.850,00
EXT-H6100XP-6500	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 100, Flange, PN 25, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	117.250,00
EXT-H6125P-8000	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 125, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	161.105,00
EXT-H6125XP-8000	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 125, Flange, PN 25, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	195.415,00
EXT-H615P-125	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	15.820,00
EXT-H615P-200	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	15.820,00
EXT-H615XP-125	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 25, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	18.460,00
EXT-H615XP-200	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 25, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	18.460,00
EXT-H625P-315	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 25, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	17.830,00
EXT-H625P-400	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 25, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	17.830,00
EXT-H625XP-315	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 25, Flange, PN 25, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	19.825,00
EXT-H625XP-400	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 25, Flange, PN 25, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	19.825,00
EXT-H632P-650	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 32, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	25.745,00
EXT-H632XP-650	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 32, Flange, PN 25, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	29.560,00
EXT-H640P-900	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 40, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	35.260,00
EXT-H640XP-900	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 40, Flange, PN 25, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	40.035,00
EXT-H650P-1500	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 50, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	44.805,00
EXT-H650XP-1500	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 50, Flange, PN 25, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	49.565,00
EXT-H665P-2500	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	65.775,00
EXT-H665XP-2500	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 65, Flange, PN 25, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	75.785,00
EXT-H680P-3600	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	85.800,00
EXT-H680XP-3600	Trykafhængig sædeventil, 2-vejs, DN 80, Flange, PN 25, ps 1600 kPa, Væsketemperatur 5...140°C [41...284°F]	93.410,00
EXT-J-00734645	Sikkerhedstemperaturbegrænser STB, Kontakt, 50...80°C, Kapillær 1 m, Manuel nulstilling	940,00
EXT-J-00734647	Sikkerhedstemperaturbegrænser STB, Kontakt, 70...130°C, Kapillær 1 m, Manuel nulstilling	940,00
EXT-MR-249184	Tilslutningskabel, 1,5 m, til 22WP-.. / 22WDP-..	465,00
EXT-MR-249185	Tilslutningskabel, 5 m, til 22WP-.. / 22WDP-..	505,00
EXT-MU-ZRAB230-24	Applikationsboks til CR...Roomcontroller	4.570,00
EXT-MU-ZRAB-P0-10	Tilbehør til EXT-MU-ZRAB230-24 (kontakter)	700,00
EXT-OC-ZQ15-P	Isoleringsskal til ventil C2..QP-..., DN 15 kun til ikke-kondenserende anvendelse	315,00
EXT-OC-ZQ15-PT	Isoleringsskal til ventil C2..QPT-..., DN 15 kun til ikke-kondenserende anvendelse	315,00
EXT-OC-ZQ20-P	Isoleringsskal til ventil C2..QP-..., DN 20 kun til ikke-kondenserende anvendelse	315,00
EXT-OC-ZQ20-PT	Isoleringsskal til ventil C2..QPT-..., DN 20 kun til ikke-kondenserende anvendelse	315,00
EXT-OC-ZQ25-PT	Isoleringsskal til ventil C2..QPT-..., DN 25 kun til ikke-kondenserende anvendelse	315,00
EXT-OC-ZR3015	Isoleringsskal til ventil R30...-B2, DN 15 kun til ikke-kondenserende anvendelse	450,00
EXT-OC-ZR3020	Isoleringsskal til ventil R30...-B2, DN 20 kun til ikke-kondenserende anvendelse	655,00

EXT-OC-ZR3025	Isoleringsskal til ventil R30...-...-B3, DN 25 kun til ikke-kondenserende anvendelse	920,00
EXT-OC-ZR415	Isoleringsskal til ventil R4., DN 15 kun til ikke-kondenserende anvendelse	280,00
EXT-OC-ZR420	Isoleringsskal til ventil R4., DN 20 kun til ikke-kondenserende anvendelse	280,00
EXT-OC-ZR425	Isoleringsskal til ventil R4., DN 25 kun til ikke-kondenserende anvendelse	280,00
EXT-OC-ZR432	Isoleringsskal til ventil R4., DN 32 kun til ikke-kondenserende anvendelse	385,00
EXT-OC-ZR440	Isoleringsskal til ventil R4., DN 40 kun til ikke-kondenserende anvendelse	385,00
EXT-OC-ZR450	Isoleringsskal til ventil R4., DN 50 kun til ikke-kondenserende anvendelse	440,00
EXT-OC-ZR515	Isoleringsskal til ventil R5., DN 15 kun til ikke-kondenserende anvendelse	280,00
EXT-OC-ZR520	Isoleringsskal til ventil R5., DN 20 kun til ikke-kondenserende anvendelse	280,00
EXT-OC-ZR525	Isoleringsskal til ventil R5., DN 25 kun til ikke-kondenserende anvendelse	280,00
EXT-OC-ZR532	Isoleringsskal til ventil R5., DN 32 kun til ikke-kondenserende anvendelse	385,00
EXT-OC-ZR540	Isoleringsskal til ventil R5., DN 40 kun til ikke-kondenserende anvendelse	385,00
EXT-OC-ZR550	Isoleringsskal til ventil R5., DN 50 kun til ikke-kondenserende anvendelse	440,00
EXT-OC-ZR-C215Q	Isoleringsskal til ventil C2..Q-., DN 15 kun til ikke-kondenserende anvendelse	315,00
EXT-OC-ZR-C220Q-H	Isoleringsskal til ventil C2..Q-., DN 20 kun til ikke-kondenserende anvendelse	315,00
EXT-OC-ZR-C225	Isoleringsskal til ventil C2..Q-., DN 25 kun til ikke-kondenserende anvendelse	305,00
EXT-OC-ZR-C3015	Isoleringsskal til ventil R3015-...-B1, DN 15 kun til ikke-kondenserende anvendelse	430,00
EXT-OC-ZR-C315Q-H	Isoleringsskal til ventil C3..Q-., DN 15 kun til ikke-kondenserende anvendelse	315,00
EXT-OC-ZR-C320Q-J	Isoleringsskal til ventil C3..Q-., DN 20 kun til ikke-kondenserende anvendelse	315,00
EXT-OC-ZR-C325	Isoleringsskal til ventil C3..Q-., DN 25 kun til ikke-kondenserende anvendelse	305,00
EXT-OC-ZR-C4Q	Isoleringsskal til ventil C4..Q-., DN 15/20 kun til ikke-kondenserende anvendelse	315,00
EXT-OC-ZR-C5Q	Isoleringsskal til ventil C5..Q-., DN 15/20 kun til ikke-kondenserende anvendelse	315,00
EXT-OC-ZRN215	Isoleringsskal til ventil R2., DN 15, (Kvs ≤1.6) kun til ikke-kondenserende anvendelse	320,00
EXT-OC-ZRN215G	Isoleringsskal til ventil R2., DN 15, (Kvs ≥2,5) kun til ikke-kondenserende anvendelse	320,00
EXT-OC-ZRN220	Isoleringsskal til ventil R2., DN 20 kun til ikke-kondenserende anvendelse	320,00
EXT-OC-ZRN225	Isoleringsskal til ventil R2., DN 25 kun til ikke-kondenserende anvendelse	320,00
EXT-OC-ZRN232	Isoleringsskal til ventil R2., DN 32 kun til ikke-kondenserende anvendelse	385,00
EXT-OC-ZRN240	Isoleringsskal til ventil R2., DN 40 kun til ikke-kondenserende anvendelse	420,00
EXT-OC-ZRN250	Isoleringsskal til ventil R2., DN 50 kun til ikke-kondenserende anvendelse	450,00
EXT-OC-ZRN315	Isoleringsskal til ventil R3., DN 15, (Kvs ≤1.6) kun til ikke-kondenserende anvendelse	320,00
EXT-OC-ZRN315G	Isoleringsskal til ventil R3., DN 15, (Kvs ≥2,5) kun til ikke-kondenserende anvendelse	320,00
EXT-OC-ZRN320	Isoleringsskal til ventil R3., DN 20 kun til ikke-kondenserende anvendelse	320,00
EXT-OC-ZRN325	Isoleringsskal til ventil R3., DN 25 kun til ikke-kondenserende anvendelse	320,00
EXT-OC-ZRN332	Isoleringsskal til ventil R3., DN 32 kun til ikke-kondenserende anvendelse	405,00
EXT-OC-ZRN340	Isoleringsskal til ventil R3., DN 40, (Kvs ≤16 / 31) kun til ikke-kondenserende anvendelse	420,00
EXT-OC-ZRN340G	Isoleringsskal til ventil R3., DN 40, (Kvs ≥25) kun til ikke-kondenserende anvendelse	420,00
EXT-OC-ZRN350	Isoleringsskal til ventil R3., DN 50, (Kvs ≤25/49) kun til ikke-kondenserende anvendelse	450,00
EXT-OC-ZRN350G	Isoleringsskal til ventil R3., DN 50, (Kvs ≥40) kun til ikke-kondenserende anvendelse	450,00
EXT-SN-RBE05-S4-B	Trinkontakt UP-EDIZIOdue, 4 trin for VAV, Indgang AC/DC 24 V//udgang DC 0-2-6-10 V, LED display af trin	2.960,00
EXT-TT-1A	Åbn/luk-ventilsæt, 1" med en vinkel på 90°	1.575,00
EXT-TT-1B	Åbn/luk-ventilsæt, 1" lige	1.160,00
EXT-TT-1C	Åbn/luk-ventilsæt til termisk energimåler, 1" med en vinkel på 90°	2.540,00
EXT-TT-1D	Åbn/luk-ventilsæt til termisk energimåler, 1" lige	2.110,00
FM065F-SZ	Flowsensor, AC/DC 24 V, DN 65, FS 9.6 l/s	9.465,00
FM080F-SZ	Flowsensor, AC/DC 24 V, DN 80, FS 13.6 l/s	10.385,00
FM100F-SZ	Flowsensor, AC/DC 24 V, DN 100, FS 24.0 l/s	11.320,00
FM125F-SZ	Flowsensor, AC/DC 24 V, DN 125, FS 37.5 l/s	12.235,00
FM150F-SZ	Flowsensor, AC/DC 24 V, DN 150, FS 54.0 l/s	13.155,00
G-22PEM-A01	M-Bus-omformer	3.520,00
GK24A-1	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 150 s, IP54	7.550,00
GK24A-MF	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54	10.080,00
GK24A-MOD	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54	9.785,00
GK24A-MP	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54	9.535,00
GK24A-SR	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54	8.345,00
GK24G-1	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 150 s, IP66/67	11.430,00
GK24G-MP	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67	13.280,00
GK24G-SR	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67	11.830,00
GM230.13	Drejeaktuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s (90...150 s), IP54, Kabel	3.730,00
GM230.18	Drejeaktuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s (90...150 s), IP54, Klemmer	3.730,00
GM230A	Drejeaktuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 150 s, IP54	3.995,00
GM230A-TP	Drejeaktuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 150 s, IP54, Klemmer	3.995,00
GM230G-T	Drejeaktuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 150 s, IP66/67, Klemmer	7.390,00

GM230S.2A	Drejeaktuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Kabel	5.010,00
GM230S.46	Drejeaktuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Klemmer	5.010,00
GM24.13	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s (90...150 s), IP54, Kabel	3.615,00
GM24.19	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s (90...150 s), IP54, Klemmer	3.615,00
GM24.2D	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 35 s (35...150 s), IP54, Klemmer	4.410,00
GM24A	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 150 s, IP54	3.940,00
GM24A-MF	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54	4.790,00
GM24A-MOD	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54	5.065,00
GM24A-MP	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54	5.010,00
GM24A-MP-TP	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54, Klemmer	5.010,00
GM24A-TP	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 150 s, IP54, Klemmer	3.940,00
GM24G-MP-T	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67, Klemmer	8.215,00
GM24G-SR-T	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67, Klemmer	7.770,00
GM24G-T	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 150 s, IP66/67, Klemmer	7.335,00
GM24S.2A	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Kabel	4.885,00
GMC230A	Hurtigtgående drejeaktuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, IP54	5.500,00
GR230A-5	Drejeaktuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 150 s, IP54, F05	4.490,00
GR230A-R	Drejeaktuator (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 150 s, IP54, F05/F07	4.350,00
GR24A-5	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 150 s, IP54, F05	4.490,00
GR24A-7	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 150 s, IP54, F07	4.605,00
GR24A-MOD-5	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05	6.565,00
GR24A-MP-5	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05	6.035,00
GR24A-MP-7	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F07	6.160,00
GR24A-MP-R	Drejeaktuator (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07	5.810,00
GR24A-R	Drejeaktuator (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 150 s, IP54, F05/F07	4.350,00
GR24A-SR-5	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F05	5.440,00
GRC230A-5	Drejeaktuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 35 s, IP54, F05	5.180,00
GRC230G-5	Drejeaktuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 35 s, IP66/67, F05	7.705,00
GRC24A-5	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 35 s, IP54, F05	5.180,00
GRC24G-5	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 35 s, IP66/67, F05	7.705,00
GRC24G-MF-T-5	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s, IP66/67, F05, Klemmer	8.920,00
GRC24G-SZ-T-5	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, IP66/67, F05, Klemmer	8.725,00
GRK24A-5	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 150 s, IP54, F05	8.295,00
GRK24A-SR-5	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F05	8.975,00
GRK24A-SZ-5	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54, F05	9.870,00
GV12-24-SR-T	Aktuator med lang vandring, 15000 N, AC/DC 24 V, (0.5)2...10 V, 82 s, Slaglængde 65 mm, IP65, Klemmer	58.855,00
H215S-G	Sædeventil af rustfrit stål, 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur 0...130°C [32...266°F]	3.180,00
H215S-J	Sædeventil af rustfrit stål, 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur 0...130°C [32...266°F]	3.180,00
H220S-K	Sædeventil af rustfrit stål, 2-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur 0...130°C [32...266°F]	3.435,00
H225S-L	Sædeventil af rustfrit stål, 2-vejs, DN 25, Indvendig gevind, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur 0...130°C [32...266°F]	4.585,00
H232S-M	Sædeventil af rustfrit stål, 2-vejs, DN 32, Indvendig gevind, Rp 1 1/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur 0...130°C [32...266°F]	5.195,00
H240S-N	Sædeventil af rustfrit stål, 2-vejs, DN 40, Indvendig gevind, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur 0...130°C [32...266°F]	6.360,00
H250S-P	Sædeventil af rustfrit stål, 2-vejs, DN 50, Indvendig gevind, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m ³ /h, Væsketemperatur 0...130°C [32...266°F]	7.690,00
H315S-G	Sædeventil af rustfrit stål, 3-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur 0...130°C [32...266°F]	3.475,00
H315S-J	Sædeventil af rustfrit stål, 3-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4.0 m ³ /h, Væsketemperatur 0...130°C [32...266°F]	3.475,00
H320S-K	Sædeventil af rustfrit stål, 3-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur 0...130°C [32...266°F]	3.995,00
H325S-L	Sædeventil af rustfrit stål, 3-vejs, DN 25, Indvendig gevind, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur 0...130°C [32...266°F]	4.990,00
H332S-M	Sædeventil af rustfrit stål, 3-vejs, DN 32, Indvendig gevind, Rp 1 1/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur 0...130°C [32...266°F]	5.825,00
H340S-N	Sædeventil af rustfrit stål, 3-vejs, DN 40, Indvendig gevind, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur 0...130°C [32...266°F]	7.060,00

H350S-P	Sædeventil af rustfrit stål, 3-vejs, DN 50, Indvendig gevind, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m ³ /h, Væsketemperatur 0...130°C [32...266°F]	8.825,00
H411B	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.045,00
H412B	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.045,00
H413B	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.045,00
H414B	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.045,00
H415B	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.045,00
H420B	Sædeventil, 2-vejs, DN 20, Udvendig gevind, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.325,00
H425B	Sædeventil, 2-vejs, DN 25, Udvendig gevind, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.710,00
H432B	Sædeventil, 2-vejs, DN 32, Udvendig gevind, G 2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	3.170,00
H440B	Sædeventil, 2-vejs, DN 40, Udvendig gevind, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	4.005,00
H450B	Sædeventil, 2-vejs, DN 50, Udvendig gevind, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	5.210,00
H511B	Sædeventil, 3-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.955,00
H512B	Sædeventil, 3-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.955,00
H513B	Sædeventil, 3-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.955,00
H514B	Sædeventil, 3-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.955,00
H515B	Sædeventil, 3-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.955,00
H520B	Sædeventil, 3-vejs, DN 20, Udvendig gevind, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.260,00
H525B	Sædeventil, 3-vejs, DN 25, Udvendig gevind, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.625,00
H532B	Sædeventil, 3-vejs, DN 32, Udvendig gevind, G 2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	3.025,00
H540B	Sædeventil, 3-vejs, DN 40, Udvendig gevind, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	3.810,00
H550B	Sædeventil, 3-vejs, DN 50, Udvendig gevind, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	5.015,00
H6015X1P6-S2	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	7.350,00
H6015X1-S2	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	7.350,00
H6015X2P5-S2	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 2.5 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	7.350,00
H6015X4-S2	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	7.350,00
H6015XP4-S2	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 0.4 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	7.350,00
H6015XP63-S2	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	7.350,00
H6020X4-S2	Sædeventil, 2-vejs, DN 20, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	8.210,00
H6020X6P3-S2	Sædeventil, 2-vejs, DN 20, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	8.210,00
H6025X10-S2	Sædeventil, 2-vejs, DN 25, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	8.800,00
H6025X6P3-S2	Sædeventil, 2-vejs, DN 25, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	8.800,00
H6032X10-S2	Sædeventil, 2-vejs, DN 32, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	9.440,00
H6032X16-S2	Sædeventil, 2-vejs, DN 32, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	9.440,00
H6040X16-S2	Sædeventil, 2-vejs, DN 40, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	9.795,00
H6040X25-S2	Sædeventil, 2-vejs, DN 40, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	9.795,00
H6050X25-S2	Sædeventil, 2-vejs, DN 50, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	10.125,00
H6050X40-S2	Sædeventil, 2-vejs, DN 50, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	10.125,00
H6065X58-SP2	Sædeventil (delvist trykbalanceret), 2-vejs, DN 65, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 58 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	34.385,00
H6080X90-SP2	Sædeventil (delvist trykbalanceret), 2-vejs, DN 80, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 90 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	47.250,00
H6100N	Sædeventil, 2-vejs, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	17.880,00

H6100S	Sædeventil, 2-vejs, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	17.995,00
H6100SP	Sædeventil (delvist trykbalanceret), 2-vejs, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	50.735,00
H6100X125-SP2	Sædeventil (delvist trykbalanceret), 2-vejs, DN 100, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 125 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	50.435,00
H610S	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 0.4 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	4.400,00
H611N	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	4.165,00
H611S	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	4.400,00
H6125S	Sædeventil, 2-vejs, DN 125, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	30.135,00
H6125SP	Sædeventil (delvist trykbalanceret), 2-vejs, DN 125, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	79.100,00
H612N	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	4.165,00
H612S	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	4.400,00
H613N	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	4.165,00
H613S	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	4.400,00
H614N	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	4.165,00
H614S	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	4.400,00
H6150S	Sædeventil, 2-vejs, DN 150, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	37.540,00
H6150SP	Sædeventil (delvist trykbalanceret), 2-vejs, DN 150, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	101.910,00
H615N	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	4.165,00
H615S	Sædeventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	4.400,00
H619S	Sædeventil, 2-vejs, DN 20, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	4.700,00
H6200+GV12-230-3	Sædeventil (H6200W630-S7) med aktuator, 2-vejs, DN 200, Flange Med PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m ³ /h, Væsketemperatur 5...120°C [41...248°F], 15000 N, AC 230 V, 3-punkt, 82 s, IP65, Klemmer	161.380,00
H6200+GV12-24-SR	Sædeventil (H6200W630-S7) med aktuator, 2-vejs, DN 200, Flange PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m ³ /h, Væsketemperatur 5...120°C [41...248°F], 15000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 82 s, IP65, Klemmer	174.210,00
H620N	Sædeventil, 2-vejs, DN 20, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	4.480,00
H620S	Sædeventil, 2-vejs, DN 20, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	4.700,00
H624S	Sædeventil, 2-vejs, DN 25, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	5.210,00
H6250+GV12-230-3	Sædeventil (H6250W1000-S7) med aktuator, 2-vejs, DN 250, Flange Med PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1000 m ³ /h, Væsketemperatur 5...120°C [41...248°F], 15000 N, AC 230 V, 3-punkt, 82 s, IP65, Klemmer	216.265,00
H6250+GV12-24-SR	Sædeventil (H6250W1000-S7) med aktuator, 2-vejs, DN 250, Flange PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1000 m ³ /h, Væsketemperatur 5...120°C [41...248°F], 15000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 82 s, IP65, Klemmer	229.095,00
H625N	Sædeventil, 2-vejs, DN 25, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	4.620,00
H625S	Sædeventil, 2-vejs, DN 25, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	5.210,00
H632N	Sædeventil, 2-vejs, DN 32, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	5.245,00
H632S	Sædeventil, 2-vejs, DN 32, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	6.185,00
H640N	Sædeventil, 2-vejs, DN 40, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	5.995,00
H640S	Sædeventil, 2-vejs, DN 40, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	7.480,00
H640SP	Sædeventil (delvist trykbalanceret), 2-vejs, DN 40, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	20.975,00
H650N	Sædeventil, 2-vejs, DN 50, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	7.445,00
H650R	Sædeventil, 2-vejs, DN 50, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 40 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	6.035,00
H650S	Sædeventil, 2-vejs, DN 50, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	8.975,00
H650SP	Sædeventil (delvist trykbalanceret), 2-vejs, DN 50, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	26.465,00
H664N	Sædeventil, 2-vejs, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 58 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	8.970,00
H664R	Sædeventil, 2-vejs, DN 65, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 58 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	7.310,00
H664S	Sædeventil, 2-vejs, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 58 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	11.085,00
H664SP	Sædeventil (delvist trykbalanceret), 2-vejs, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 58 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	34.600,00
H665N	Sædeventil, 2-vejs, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	12.665,00
H665S	Sædeventil, 2-vejs, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	13.205,00
H679N	Sædeventil, 2-vejs, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 90 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	11.855,00
H679SP	Sædeventil (delvist trykbalanceret), 2-vejs, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 90 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	47.515,00
H680N	Sædeventil, 2-vejs, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 100 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	14.795,00
H680S	Sædeventil, 2-vejs, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 100 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	14.985,00
H7015X4-S2	Sædeventil, 3-vejs, DN 15, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur 5...200°C [41...392°F]	12.555,00
H7020X6P3-S2	Sædeventil, 3-vejs, DN 20, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur 5...200°C [41...392°F]	13.560,00
H7025X10-S2	Sædeventil, 3-vejs, DN 25, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur 5...200°C [41...392°F]	14.200,00
H7032X16-S2	Sædeventil, 3-vejs, DN 32, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur 5...200°C [41...392°F]	14.735,00

H7040X25-S2	Sædeventil, 3-vejs, DN 40, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur 5...200°C [41...392°F]	15.450,00
H7050X40-S2	Sædeventil, 3-vejs, DN 50, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m ³ /h, Væsketemperatur 5...200°C [41...392°F]	16.860,00
H7065X63-S4	Sædeventil, 3-vejs, DN 65, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 63 m ³ /h, Væsketemperatur 5...200°C [41...392°F]	22.805,00
H7080X100-S4	Sædeventil, 3-vejs, DN 80, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 100 m ³ /h, Væsketemperatur 5...200°C [41...392°F]	27.965,00
H7100N	Sædeventil, 3-vejs, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	17.045,00
H7100S	Sædeventil, 3-vejs, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	18.245,00
H7100X160-S4	Sædeventil, 3-vejs, DN 100, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 160 m ³ /h, Væsketemperatur 5...200°C [41...392°F]	38.225,00
H711N	Sædeventil, 3-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	3.880,00
H7125N	Sædeventil, 3-vejs, DN 125, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	30.290,00
H7125S	Sædeventil, 3-vejs, DN 125, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	39.140,00
H712N	Sædeventil, 3-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	3.880,00
H713N	Sædeventil, 3-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	3.880,00
H714N	Sædeventil, 3-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	3.880,00
H7150N	Sædeventil, 3-vejs, DN 150, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	36.535,00
H7150S	Sædeventil, 3-vejs, DN 150, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	57.090,00
H715N	Sædeventil, 3-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	3.880,00
H715S	Sædeventil, 3-vejs, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	4.580,00
H7200+GV12-230-3	Sædeventil (H7200W630-S7) med aktuator, 3-vejs, DN 200, Flange Med PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], 15000 N, AC 230 V, 3-punkt, 82 s, IP65, Klemmer	190.135,00
H7200+GV12-24-SR	Sædeventil (H7200W630-S7) med aktuator, 3-vejs, DN 200, Flange PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], 15000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 82 s, IP65, Klemmer	202.965,00
H720N	Sædeventil, 3-vejs, DN 20, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	4.150,00
H720S	Sædeventil, 3-vejs, DN 20, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	5.130,00
H7250+GV12-230-3	Sædeventil (H7250W1000-S7) med aktuator, 3-vejs, DN 250, Flange Med PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1000 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], 15000 N, AC 230 V, 3-punkt, 82 s, IP65, Klemmer	258.820,00
H7250+GV12-24-SR	Sædeventil (H7250W1000-S7) med aktuator, 3-vejs, DN 250, Flange PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1000 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F], 15000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 82 s, IP65, Klemmer	271.650,00
H725N	Sædeventil, 3-vejs, DN 25, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	4.280,00
H725S	Sædeventil, 3-vejs, DN 25, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	5.650,00
H732N	Sædeventil, 3-vejs, DN 32, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	4.775,00
H732S	Sædeventil, 3-vejs, DN 32, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	6.330,00
H740N	Sædeventil, 3-vejs, DN 40, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	5.025,00
H740S	Sædeventil, 3-vejs, DN 40, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	7.715,00
H750N	Sædeventil, 3-vejs, DN 50, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	5.520,00
H750R	Sædeventil, 3-vejs, DN 50, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 40 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	4.670,00
H750S	Sædeventil, 3-vejs, DN 50, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	9.315,00
H764N	Sædeventil, 3-vejs, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 58 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	8.305,00
H764R	Sædeventil, 3-vejs, DN 65, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 58 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	6.655,00
H765N	Sædeventil, 3-vejs, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	12.015,00
H765S	Sædeventil, 3-vejs, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	13.585,00
H779N	Sædeventil, 3-vejs, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 90 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	10.840,00
H780N	Sædeventil, 3-vejs, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 100 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	13.790,00
H780S	Sædeventil, 3-vejs, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 100 m ³ /h, Væsketemperatur 5...150°C [41...302°F]	15.375,00
HT230-3-S	Drejeaktuator kugleventiler, 10 Nm, AC 230 V, 3-punkt, 140 s, 1x SPDT, IP40	2.400,00
HT230-3-T	Drejeaktuator kugleventiler, 10 Nm, AC 230 V, 3-punkt, 140 s, IP40, Klemmer	2.115,00
HT24-3-S	Drejeaktuator kugleventiler, 10 Nm, AC 24 V, 3-punkt, 140 s, 1x SPDT, IP40	2.400,00
HT24-3-T	Drejeaktuator kugleventiler, 10 Nm, AC 24 V, 3-punkt, 140 s, IP40, Klemmer	2.115,00
HT24-SR-T	Drejeaktuator kugleventiler, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40, Klemmer	3.050,00
HTL230-3-T	Drejeaktuator kugleventiler, 10 Nm, AC 230 V, 3-punkt, 280 s, IP40, Klemmer	2.115,00
HTL24-3-T	Drejeaktuator kugleventiler, 10 Nm, AC 24 V, 3-punkt, 280 s, IP40, Klemmer	2.115,00
IND-AFB	Stop indikator, til NF..A/SF..A	85,00
IND-EFB	Stop indikator, til EF..A	120,00
JRCA-BAC-S2-T	Drejeaktuator, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 kun med tilbehør), Klemmer	10.955,00
JRCA-S2-T	Drejeaktuator, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 kun med tilbehør), Klemmer	8.635,00
K1	26-01-2006 - Sælges fra Danson - 0 - sælges i Belimo nu.	200,00
K225B	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 25, Indvendig gevind, Rp 1", PN 25, ps, Kvs 39 m ³ /h, Væsketemperatur -15...90°C [5...194°F]	1.315,00
K232B	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 32, Indvendig gevind, Rp 1 1/4", PN 25, ps, Kvs 84 m ³ /h, Væsketemperatur -15...90°C [5...194°F]	1.550,00
K240B	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 40, Indvendig gevind, Rp 1 1/2", PN 25, ps, Kvs 156 m ³ /h, Væsketemperatur -15...90°C [5...194°F]	2.115,00

K250B	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 50, Indvendig gevind, Rp 2", PN 25, ps, Kvs 243 m ³ /h, Væsketemperatur -15...90°C [5...194°F]	2.540,00
K5A	Klembøsning, til spjældaksler L 13...30 mm, aksestørrelse ø8...12 mm, inkl. antirotationsmekanisme 180 mm og 2 skruer	295,00
K6-1	Vendbar klembøsning, aksestørrelse ø16...20 mm	155,00
K7-2	Vendbar klembøsning, til central montering, til spjældaksler ø12,7/19,0/25,4 mm	320,00
K9-2	Vendbar klembøsning, aksestørrelse ø12...26,7 mm	510,00
K-ELA	Klembøsning (ikke vendbar) til LM..A, TM..A, aksestørrelse ø6...20 mm Multipakke 20 stk.	105,00
K-ELA10	Klembøsning (ikke vendbar) til LM..A, TM..A, aksestørrelse ø6...10 mm Multipakke 20 stk.	155,00
K-ELA13	Klembøsning (ikke vendbar) til LM..A, TM..A, aksestørrelse ø6...13 mm Multipakke 20 stk.	155,00
K-ELA16	Klembøsning (ikke vendbar) til LM..A, TM..A, aksestørrelse ø6...16 mm Multipakke 20 stk.	155,00
K-ENMA	Klembøsning (ikke vendbar) til NM..A, aksestørrelse ø8...26 mm med indsats Multipakke 20 stk.	155,00
K-ENSA	Klembøsning (ikke vendbar) til NM..A, SM..A, aksestørrelse ø8...26 mm Multipakke 20 stk.	105,00
K-ENSA-I	Klembøsning (ikke vendbar) til SM..A for CrNi (INOX), aksestørrelse ø12...26 mm, til CrNi-aksel (INOX) Multipakke 20 stk.	170,00
KG10A	Kugleled passer til spjældakselarm KH8/KH10	215,00
KG8	Kugleled passer til spjældakselarm KH8	185,00
KH10	Spjældakselarm Spaltebredde 8,2 mm, aksestørrelse ø14...25 mm	320,00
KH8	Spjældakselarm Spaltebredde 8,2 mm, aksestørrelse ø10...18 mm	180,00
KH-AFB	Aktuatorarm, til 3/4" aksler, aksestørrelse ø10...22 mm, Spaltebredde 8,2 mm	275,00
KH-EFB	Aktuatorarm Spaltebredde 8,2 mm	385,00
KH-LF	Aktuatorarm, aksestørrelse ø8...16 mm, Spaltebredde 8,2 mm	405,00
K-NA	Vendbar klembøsning til NM..A, LMQ..A, aksestørrelse ø8...20 mm	280,00
KR230	Drejeaktuator, 2 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 75 s, IP54	1.865,00
KR24	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 75 s, IP54	1.495,00
KR24-SR	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP54	1.965,00
K-SA	Vendbar klembøsning til SM..A, NKQ..A, NMQ..A, aksestørrelse ø10...20 mm	280,00
LF230	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 4 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	2.555,00
LF230-S	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 4 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 75 s, 1x SPDT, IP54	2.935,00
LF24	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	2.345,00
LF24-MFT2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...300 s), IP54	3.285,00
LF24-S	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, 1x SPDT, IP54	2.740,00
LF24-SR	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54	3.155,00
LF24-VST	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion til VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54	3.050,00
LFM230-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 4 Nm, AC 220 V, Åbn/luk, 40 s, 2x SPDT	4.735,00
LH230A100	Lineær aktuator:, 150 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 100 mm, IP54	1.615,00
LH230A200	Lineær aktuator:, 150 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 200 mm, IP54	1.680,00
LH230A300	Lineær aktuator:, 150 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 300 mm, IP54	1.710,00
LH230A60	Lineær aktuator:, 150 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 60 mm, IP54	1.615,00
LH230ASR100	Lineær aktuator:, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Slaglængde 100 mm, IP54	2.560,00
LH230ASR200	Lineær aktuator:, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Slaglængde 200 mm, IP54	2.605,00
LH24A100	Lineær aktuator:, 150 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 100 mm, IP54	1.560,00
LH24A200	Lineær aktuator:, 150 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 200 mm, IP54	1.615,00
LH24A300	Lineær aktuator:, 150 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 300 mm, IP54	1.680,00
LH24A60	Lineær aktuator:, 150 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 60 mm, IP54	1.560,00
LH24A-MOD200	Lineær aktuator:, 35 lbf [150 N], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglængde 200 mm, IP54	2.965,00
LH24A-MP100	Lineær aktuator:, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglængde 100 mm, IP54	2.320,00
LH24A-MP100-TP	Lineær aktuator:, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglængde 100 mm, IP54, Klemmer	2.320,00
LH24A-MP200	Lineær aktuator:, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglængde 200 mm, IP54	2.360,00
LH24A-MP200-TP	Lineær aktuator:, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglængde 200 mm, IP54, Klemmer	2.360,00
LH24A-MP300	Lineær aktuator:, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglængde 300 mm, IP54	2.450,00
LH24A-MP300-TP	Lineær aktuator:, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglængde 300 mm, IP54, Klemmer	2.450,00
LH24A-MP60-TP	Lineær aktuator:, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglængde 60 mm, IP54, Klemmer	2.320,00
LH24A-SR100	Lineær aktuator:, 150 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slaglængde 100 mm, IP54	2.085,00
LH24A-SR200	Lineær aktuator:, 150 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slaglængde 200 mm, IP54	2.140,00
LH24A-SX60	Lineær aktuator:, 150 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slaglængde 60 mm, IP54, Tilpasning	2.215,00
LHQ24A100	Lineær aktuator:, 100 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3,5 s, Slaglængde 100 mm, IP54	3.105,00
LHQ24A-MF100	Lineær aktuator:, 100 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 3,5 s (3,5...15 s / 100 mm), Slaglængde 100 mm, IP54	3.495,00
LHQ24A-SR100	Lineær aktuator:, 100 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 3,5 s, Slaglængde 100 mm, IP54	3.160,00
LHV-D3-MP	VAV-Compact-enhed – med VAV-kontroller, dynamisk Δp sensor og lineær aktuator, 150 N, MP-Bus, 0/2...10 V Anvendelsesfelt: VAV-enheder i komfortanvendelser Anvendelse: VAV/CAV, positionsstyring	3.185,00

LINK.10	Belimo Assistant Link Omformer fra Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus til konfigurerbare enheder og enheder med busstyring	3.970,00
LM230A	Drejeaktuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, IP54	1.550,00
LM230A-F	Drejeaktuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Passende 8x8 mm, IP54	1.550,00
LM230A-S	Drejeaktuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP54	1.775,00
LM230ASR	Drejeaktuator, 5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54	2.415,00
LM230ASR-TP	Drejeaktuator, 5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Klemmer	2.415,00
LM230A-S-TP	Drejeaktuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP54, Klemmer	1.775,00
LM230A-TP	Drejeaktuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, IP54, Klemmer	1.550,00
LM24A	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, IP54	1.510,00
LM24A-F	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Passende 8x8 mm, IP54	1.510,00
LM24A-KNX	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 150 s (35...150 s), IP54	3.010,00
LM24ALON	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, LON (FTT-10A), 150 s (35...150 s), IP54	5.990,00
LM24A-MOD	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54	2.710,00
LM24A-MP	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54	2.190,00
LM24A-MP-TP	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54, Klemmer	2.190,00
LM24A-S	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP54	1.735,00
LM24A-SR	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54	1.995,00
LM24A-SR-F	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Passende 8x8 mm, IP54	1.995,00
LM24A-SR-TP	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Klemmer	1.995,00
LM24A-S-TP	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP54, Klemmer	1.735,00
LM24A-TP	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, IP54, Klemmer	1.510,00
LM24A-VST	Drejeaktuator til VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54	1.945,00
LM72A	Drejeaktuator, 5 Nm, DC 48...110 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, IP54	1.900,00
LM72A-S	Drejeaktuator, 5 Nm, DC 48...110 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP54	2.350,00
LM72A-SR	Drejeaktuator, 5 Nm, DC 48...110 V, 2...10 V, 150 s, IP54	2.765,00
LMC230A-F	Hurtigtgående drejeaktuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, Passende 8x8 mm, IP54	1.550,00
LMC230A-S	Hurtigtgående drejeaktuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, 1x SPDT, IP54	1.795,00
LMC24A	Hurtigtgående drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, IP54	1.550,00
LMC24A-F	Hurtigtgående drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, Passende 8x8 mm, IP54	1.550,00
LMC24A-SR	Hurtigtgående drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54	2.045,00
LMC24A-SR-F	Hurtigtgående drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Passende 8x8 mm, IP54	2.045,00
LMQ24A	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 2.5 s, IP54	3.030,00
LMQ24A-MF	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 2.5 s (2.5...10 s), IP54	3.455,00
LMQ24A-SR	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2.5 s, IP54	3.115,00
LMQ24A-VST	Drejeaktuator til VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54	3.220,00
LMV-D3-KNX	VAV-Compact-enhed – med VAV-kontroller, dynamisk Δp sensor og spjældaktuator, 5 Nm, KNX (S-Mode) Anvendelsesfelt: VAV-enheder i komfortanvendelser Anvendelse: VAV/CAV, positionsstyring	3.670,00
LMV-D3-MOD	VAV-Compact-enhed – med VAV-kontroller, dynamisk Δp sensor og spjældaktuator, 5 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V Anvendelsesfelt: VAV-enheder i komfortanvendelser Anvendelse: VAV/CAV, positionsstyring	3.275,00
LMV-D3-MP	VAV-Compact-enhed – med VAV-kontroller, dynamisk Δp sensor og spjældaktuator, 5 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V Anvendelsesfelt: VAV-enheder i komfortanvendelser Anvendelse: VAV/CAV, positionsstyring	2.885,00
LMV-M1-MOD	VAV-Compact-enhed – med VAV-kontroller, statisk Δp sensor (membran) og spjældaktuator, 5 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V Anvendelsesfelt: VAV-enheder i komfortanvendelser eller ventilationssystemer med forurennet luft Anvendelse: VAV/CAV, positionsstyring	3.930,00
LMV-M1-MP	VAV-Compact-enhed – med VAV-kontroller, statisk Δp sensor (membran) og spjældaktuator, 5 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V Anvendelsesfelt: VAV-enheder i komfortanvendelser eller ventilationssystemer med forurennet luft Anvendelse: VAV/CAV, positionsstyring	3.560,00
LR230A	Drejeaktuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, IP54	1.685,00
LR230A-S	Drejeaktuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, 1x SPDT, IP54	1.855,00
LR230A-TP	Drejeaktuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, IP54, Klemmer	1.685,00
LR24A	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, IP54	1.685,00
LR24A-KNX	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54	3.220,00
LR24A-MOD	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54	2.920,00
LR24A-MOD-J6	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (35...150 s), IP40, Tilslutningsdåse RJ12	2.920,00
LR24A-MP	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54	2.450,00
LR24A-S	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, 1x SPDT, IP54	1.855,00
LR24A-SR	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54	2.200,00
LR24A-SR-TP	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, Klemmer	2.200,00
LR24A-SZ	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54	2.200,00
LR24A-TP	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, IP54, Klemmer	1.685,00
LRC24A-SR	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54	2.305,00

LRC24A-SZ	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, IP54	2.305,00
LRD230A	Drejeaktuator, 4 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 15 s, IP54	2.305,00
LRF230	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 4 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	3.590,00
LRF230-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 4 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	3.590,00
LRF230-S	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 4 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54	4.030,00
LRF230-S-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 4 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54	4.030,00
LRF24	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	3.235,00
LRF24-MP	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 75 s (75...300 s), IP54	3.810,00
LRF24-MP-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 75 s (75...300 s), IP54	3.905,00
LRF24-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	3.235,00
LRF24-S	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54	3.690,00
LRF24-S-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54	3.690,00
LRF24-SR	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54	3.510,00
LRQ24A	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 9 s, IP54	3.540,00
LRQ24A-SR	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 9 s, IP54	3.540,00
LRQ24A-SZ	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 9 s, IP54	3.615,00
LV230A-RE	Universalaktuator sædeventiler, 500 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 200 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer	4.710,00
LV230A-TPC	Aktuator sædeventil, 500 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel	3.300,00
LV24A-MOD	Aktuator sædeventil, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 15 mm, IP54	4.450,00
LV24A-MP-RE	Universalaktuator sædeventiler, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 200 s (120...200 s), Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer	5.560,00
LV24A-MP-TPC	Aktuator sædeventil, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel	4.125,00
LV24A-RE	Universalaktuator sædeventiler, 500 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 200 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer	4.710,00
LV24A-SR-TPC	Aktuator sædeventil, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slaglængde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel	3.460,00
LV24A-SZ-TPC	Aktuator sædeventil, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slaglængde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel	3.460,00
LV24A-TPC	Aktuator sædeventil, 500 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel	3.300,00
LVC24A-MP-TPC	Aktuator sædeventil, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slaglængde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel	4.410,00
LVC24A-SR-TPC	Aktuator sædeventil, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slaglængde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel	3.665,00
LVC24A-SZ-TPC	Aktuator sædeventil, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slaglængde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel	3.665,00
MFT-C	Adapter til serviceværktøj ZTH	3.535,00
NF24A	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	2.990,00
NF24A-MOD	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54	4.635,00
NF24A-MP	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54	4.245,00
NF24A-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54	3.435,00
NF24A-SR	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54	3.525,00
NF24A-SR-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54	3.990,00
NF24A-SZ	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54	3.525,00
NF24A-SZ-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54	3.990,00
NF24A-VST	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion til VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54	3.970,00
NF24G-MP-L	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP66/67	7.810,00
NF24G-SR-L	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67	7.180,00
NF24G-SR-S2-L	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP66/67	7.810,00
NFA	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	3.540,00
NFA-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54	4.100,00
NFG-L	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, IP66/67	7.525,00
NFG-S2-L	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP66/67	8.175,00
NKQ24A-1	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 6 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 4 s, IP54	5.795,00
NKQ24A-MF	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 6 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54	7.560,00
NKQ24A-SR	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 6 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54	6.410,00
NKQ24A-SZ	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 6 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 4 s, IP54	6.410,00
NKQ24A-VST	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion til VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54	6.230,00
NKQ24P-1	Drejeaktuator (RobustLine) med sikkerhedsfunktion, 6 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 4 s, IP66/67	8.120,00
NKQ24P-SR	Drejeaktuator (RobustLine) med sikkerhedsfunktion, 6 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP66/67	8.620,00
NM230A	Drejeaktuator, 10 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, IP54	1.890,00
NM230A-F	Drejeaktuator, 10 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Passende 8x8 mm, IP54	1.890,00
NM230A-S	Drejeaktuator, 10 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP54	2.305,00
NM230ASR	Drejeaktuator, 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54	3.000,00
NM230ASR-TP	Drejeaktuator, 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Klemmer	3.000,00
NM230A-S-TP	Drejeaktuator, 10 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP54, Klemmer	2.305,00

NM230A-TP	Drejeaktuator, 10 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, IP54, Klemmer	1.890,00
NM230P	Drejeaktuator (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, IP66/67	4.265,00
NM230P-S	Drejeaktuator (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP66/67	4.740,00
NM230PSR	Drejeaktuator (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67	5.285,00
NM24A	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, IP54	1.825,00
NM24A-F	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Passende 8x8 mm, IP54	1.825,00
NM24A-KNX	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 150 s (43...173 s), IP54	3.615,00
NM24A-MOD	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP54	3.275,00
NM24A-MP	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP54	2.830,00
NM24A-MP-TP	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP54, Klemmer	2.830,00
NM24A-S	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP54	2.245,00
NM24A-SR	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54	2.610,00
NM24A-SR-F	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Passende 8x8 mm, IP54	2.610,00
NM24A-SR-TP	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Klemmer	2.610,00
NM24A-S-TP	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP54, Klemmer	2.245,00
NM24A-TP	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, IP54, Klemmer	1.825,00
NM24A-VST	Drejeaktuator til VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54	2.335,00
NM24P	Drejeaktuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, IP66/67	4.225,00
NM24P-MP	Drejeaktuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP66/67	5.055,00
NM24P-S	Drejeaktuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP66/67	4.670,00
NM24P-SR	Drejeaktuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67	4.885,00
NMC24A-MP	Hurtigtgående drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...75 s), IP54	2.990,00
NMD230A	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 8 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 20 s, IP54	3.155,00
NMQ24A	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 8 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 4 s, IP54	3.350,00
NMQ24A-MF	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 8 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54	4.115,00
NMQ24A-SR	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54	3.670,00
NMQ24A-VST	Drejeaktuator til VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54	3.800,00
NMQ24A-VST-RE	Drejeaktuator til VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54	4.115,00
NMV-D3-KNX	VAV-Compact-enhed – med VAV-kontroller, dynamisk Δp sensor og spjældaktuator, 10 Nm, KNX (S-Mode) Anvendelsesfelt: VAV-enheder i komfortanvendelser Anvendelse: VAV/CAV, positionsstyring	4.190,00
NMV-D3-MOD	VAV-Compact-enhed – med VAV-kontroller, dynamisk Δp sensor og spjældaktuator, 10 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V Anvendelsesfelt: VAV-enheder i komfortanvendelser Anvendelse: VAV/CAV, positionsstyring	3.770,00
NMV-D3-MOD-F	Denne kan Belimo DK kun få med klembøsning. NMV-D3-MOD-F er et OEM produkt, som vi ikke kan bestille her i DK	3.770,00
NMV-D3-MP	VAV-Compact-enhed – med VAV-kontroller, dynamisk Δp sensor og spjældaktuator, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V Anvendelsesfelt: VAV-enheder i komfortanvendelser Anvendelse: VAV/CAV, positionsstyring	3.395,00
NMV-D3-RE	Retrofit-version af VAV-Compact-enhed – med VAV-kontroller, dynamisk Δp-sensor og spjældaktuator, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V Anvendelsesfelt: VAV-enheder i komfortanvendelser Anvendelse: VAV/CAV, positionsstyring	3.690,00
NMV-D3-RE2-SET	RetroFIT+-sæt VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm til lufthastighed 6 og 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-Bus, kontakter inkl. differstryksensor, rør 6 mm	5.510,00
NR230A	Drejeaktuator, 10 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, IP54	2.125,00
NR230A-S	Drejeaktuator, 10 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, 1x SPDT, IP54	2.610,00
NR24A	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, IP54	2.125,00
NR24A-KNX	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (45...170 s), IP54	4.075,00
NR24A-MOD	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54	3.730,00
NR24A-MOD-J6	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (45...170 s), IP40, Tilslutningsdåse RJ12	4.110,00
NR24A-MP	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54	3.330,00
NR24A-S	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, 1x SPDT, IP54	2.610,00
NR24A-SR	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54	2.960,00
NR24A-SR-TP	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, Klemmer	2.960,00
NR24A-SZ	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54	2.960,00
NRC24A-SR	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54	3.080,00
NRC24A-SZ	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, IP54	3.080,00
NRDVX230-3-T-SI	Aktuator med kort vandring til Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punkt, 140 s, Slaglængde 5.5 mm, IP40, Klemmer	2.050,00
NRDVX24-3-T-CA	Aktuator med kort vandring til Cazzaniga, 500 N, AC 24 V, 3-punkt, 140 s, Slaglængde 5.5 mm, IP40, Klemmer	2.050,00
NRDVX24-3-T-SI	Aktuator med kort vandring til Siemens, 500 N, AC 24 V, 3-punkt, 140 s, Slaglængde 5.5 mm, IP40, Klemmer	2.050,00
NRDVX24-SR-T-CA	Aktuator med kort vandring til Cazzaniga, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, Slaglængde 5.5 mm, IP40, Klemmer	2.820,00
NRDVX24-SR-T-SI	Aktuator med kort vandring til Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Slaglængde 5.5 mm, IP40, Klemmer	2.910,00
NRF230A-3	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-punkt, 90 s, IP54	4.700,00
NRF230A-3-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-punkt, 90 s, IP54	5.695,00
NRF230A-3-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-punkt, 90 s, 2x SPDT, IP54	5.720,00
NRF230A-3-S2-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-punkt, 90 s, 2x SPDT, IP54	6.240,00
NRF24A	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	3.770,00

NRF24A-MP	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (40...150 s), IP54	4.670,00
NRF24A-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	3.770,00
NRF24A-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54	4.160,00
NRF24A-S2-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54	4.160,00
NRF24A-SR	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54	4.010,00
NRF24A-SR-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54	4.010,00
NRF24A-SR-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54	4.395,00
NRF24A-SR-S2-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54	4.395,00
NRF24A-SZ	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54	4.010,00
NRF24A-SZ-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54	4.010,00
NRF24A-SZ-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54	4.395,00
NRFA	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	4.030,00
NRFA-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	4.030,00
NRFA-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54	4.515,00
NRFA-S2-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54	4.515,00
NRFD230A-3	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-punkt, 35 s, IP54	4.910,00
NRFD230A-3-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-punkt, 35 s, IP54	4.910,00
NRFD230A-3-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-punkt, 35 s, 2x SPDT, IP54	4.935,00
NRFD230A-3-S2-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-punkt, 35 s, 2x SPDT, IP54	5.380,00
NRQ24A	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 8 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 9 s, IP54	3.875,00
NRQ24A-SR	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 9 s, IP54	4.215,00
NRQ24A-SZ	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 8 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 9 s, IP54	4.270,00
NRYD24-SR-SI	Aktuator med kort vandring til Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, Slaglængde 5.5 mm, IP40, Kabel	2.920,00
NRYDVX24-SR-T-SI	Aktuator med kort vandring til Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, Slaglængde 5.5 mm, IP40, Klemmer	3.065,00
NV230A-RE	Universalaktuator sædeventiler, 1000 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer	5.590,00
NV230A-TPC	Aktuator sædeventil, 1000 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 20 mm, IP54	4.375,00
NV24ALON	Aktuator sædeventil, 1000 N, AC/DC 24 V, LON (FTT-10A), 150 s (90...150 s), Slaglængde 20 mm, IP54	10.750,00
NV24A-MOD	Aktuator sædeventil, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 20 mm, IP54	5.105,00
NV24A-MP-RE	Universalaktuator sædeventiler, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer	5.965,00
NV24A-MP-TPC	Aktuator sædeventil, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	4.800,00
NV24A-RE	Universalaktuator sædeventiler, 1000 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer	5.590,00
NV24A-SR-TPC	Aktuator sædeventil, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	4.595,00
NV24A-SZ-TPC	Aktuator sædeventil, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	4.595,00
NV24A-TPC	Aktuator sædeventil, 1000 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	4.375,00
NVC230A-RE	Universalaktuator sædeventiler, 1000 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer	6.475,00
NVC230A-TPC	Aktuator sædeventil, 1000 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	4.670,00
NVC24A-MP-RE	Universalaktuator sædeventiler, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer	6.290,00
NVC24A-MP-TPC	Aktuator sædeventil, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	5.130,00
NVC24A-RE	Universalaktuator sædeventiler, 1000 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer	6.020,00
NVC24A-SR-TPC	Aktuator sædeventil, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	4.920,00
NVC24A-SZ-TPC	Aktuator sædeventil, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	4.920,00
NVK230A-3	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 20 mm, IP54	6.930,00
NVK230A-3-RE	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion (RetroFIT+) NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 20 mm, IP54	8.360,00
NVK24A-3-RE	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion (RetroFIT+) NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer	8.360,00
NVK24A-3-TPC	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	7.090,00
NVK24A-MOD	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 20 mm, IP54	8.700,00
NVK24A-MP-RE	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion (RetroFIT+) NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer	8.865,00
NVK24A-MP-TPC	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	7.720,00
NVK24A-SR-TPC	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	7.335,00
NVK24A-SZ-TPC	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	7.335,00

NVVC24A-MP-RE	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion (RetroFIT+) NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer	9.430,00
NVVC24A-MP-TPC	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	8.280,00
NVVC24A-SR-TPC	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	7.890,00
NVVC24A-SZ-TPC	Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	7.890,00
P-01RT-1B-0	Rumbetjeningsenhed til temperatur passiv, Pt1000, PC, hvid, RAL 9003	355,00
P-01RT-1F-0	Rumbetjeningsenhed til temperatur passiv, NTC1k8, PC, hvid, RAL 9003	345,00
P-01RT-1L-0	Rumbetjeningsenhed til temperatur passiv, NTC10k (10k2), PC, hvid, RAL 9003	335,00
P-01RT-1M-0	Rumbetjeningsenhed til temperatur passiv, NTC10k Pre (10k3), PC, hvid, RAL 9003	335,00
P10000A	Tilbageførings-potentiometer 10 kΩ udvidelse	1.135,00
P1000A	Tilbageførings-potentiometer 1 kΩ udvidelse	1.135,00
P1000A-F	Tilbageførings-potentiometer 1 kΩ	1.630,00
P140A	Tilbageførings-potentiometer 140 Ω udvidelse	1.135,00
P200A	Tilbageførings-potentiometer 200 Ω udvidelse	1.185,00
P200A-F	Tilbageførings-potentiometer 200 Ω	1.705,00
P-22RT-1900D-1	Rumbetjeningsenhed til temperatur aktiv, Nærfeltkommunikation, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, ePaper-touch display, PC, hvid, RAL 9003	1.930,00
P-22RTH-1900A-1	Rumbetjeningsenhed til fugtighed/temperatur aktiv, Nærfeltkommunikation, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App, PC, hvid, RAL 9003	1.250,00
P-22RTH-1900D-1	Rumbetjeningsenhed til fugtighed/temperatur aktiv, Nærfeltkommunikation, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, ePaper-touch display, PC, hvid, RAL 9003	2.350,00
P-22RTH-1U00A-2	Rumsensor/rumbetjeningsenhed fugtighed/temperatur aktiv, Nærfeltkommunikation, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, hvid, RAL 9003	1.945,00
P-22RTH-1U00D-2	Rumbetjeningsenhed til fugtighed/temperatur aktiv, Nærfeltkommunikation, Modbus, BACnet, ePaper-touch display, PC, hvid, RAL 9003	3.290,00
P-22RTM-1900D-1	Rumbetjeningsenhed til CO ₂ /fugtighed/temperatur aktiv, Nærfeltkommunikation, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, ePaper touch display og LED, PC, hvid, RAL 9003	3.325,00
P-22RTM-1U00A-2	Rumsensor/rumbetjeningsenhed CO ₂ /fugtighed/temperatur aktiv, Nærfeltkommunikation, Modbus, BACnet, Belimo Display App og lysdiode, PC, hvid, RAL 9003	3.180,00
P-22RTM-1U00D-2	Rumbetjeningsenhed til CO ₂ /fugtighed/temperatur aktiv, Nærfeltkommunikation, Modbus, BACnet, ePaper touch display og LED, PC, hvid, RAL 9003	4.605,00
P2800A	Tilbageførings-potentiometer 2.8 kΩ udvidelse	1.185,00
P2P15PE-1GE	Han/hun-vinkel 90°, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", Sæt med 2 stk.	175,00
P2P20PF-1GE	Han/hun-vinkel 90°, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Sæt med 2 stk.	340,00
P2P25PE-1GE	Han/hun-vinkel 90°, DN 25, Rp 1", R 1", Sæt med 2 stk.	500,00
P5000A	Tilbageførings-potentiometer 5 kΩ udvidelse	1.185,00
P500A	Tilbageførings-potentiometer 500 Ω udvidelse	1.185,00
PKCA-BAC-S2-T	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Klemmer	30.975,00
PMCA-BAC-S2-T	Drejeaktuator, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Klemmer	19.565,00
PMCA-S2-T	Drejeaktuator, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Klemmer	16.195,00
PRCA-BAC-S2-T	Drejeaktuator, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 kun med tilbehør), Klemmer	19.565,00
PRCA-BAC-S2-T-200	Drejeaktuator, 160 Nm (konfigureret til D6200W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Klemmer	19.565,00
PRCA-BAC-S2-T-250	Drejeaktuator, 160 Nm (konfigureret til D6250W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Klemmer	19.565,00
PRCA-S2-T	Drejeaktuator, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 kun med tilbehør), Klemmer	16.195,00
PRCA-S2-T-200	Drejeaktuator, 160 Nm (konfigureret til D6200W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Klemmer	16.195,00
PRCA-S2-T-250	Drejeaktuator, 160 Nm (konfigureret til D6250W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Klemmer	16.195,00
PRKCA-BAC-S2-T	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 kun med tilbehør), Klemmer	30.975,00
PRKCA-BAC-S2-T-200	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 160 Nm (konfigureret til D6200W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Klemmer	30.975,00
PRKCA-BAC-S2-T-250	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 160 Nm (konfigureret til D6250W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Klemmer	30.975,00

R2015-1P6-S1	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	885,00
R2015-1-S1	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	885,00
R2015-2P5-S1	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	885,00
R2015-4-S1	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	885,00
R2015-6P3-S1	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	885,00
R2015-P25-S1	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.25 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	885,00
R2015-P4-S1	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.4 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	885,00
R2015-P63-S1	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	885,00
R2015-S1	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 15 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	830,00
R2020-4-S2	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.015,00
R2020-6P3-S2	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.015,00
R2020-8P6-S2	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 8.6 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.015,00
R2020-S2	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 32 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	925,00
R2025-10-S2	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 25, Indvendig gevind, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.240,00
R2025-16-S2	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 25, Indvendig gevind, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.240,00
R2025-6P3-S2	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 25, Indvendig gevind, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.240,00
R2025-S2	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 25, Indvendig gevind, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.130,00
R2032-16-S3	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 32, Indvendig gevind, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.795,00
R2032-S3	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 32, Indvendig gevind, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.680,00
R2040-16-S3	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 40, Indvendig gevind, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.165,00
R2040-25-S3	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 40, Indvendig gevind, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.165,00
R2040-S3	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 40, Indvendig gevind, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 31 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.050,00
R2050-25-S4	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 50, Indvendig gevind, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.835,00
R2050-40-S4	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 50, Indvendig gevind, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 40 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.835,00
R2050-S4	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 50, Indvendig gevind, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 49 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.710,00
R215PW-N	Åben/lukket kugleventil for potable water applications, 2-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur 5...100°C [41...212°F]	895,00
R220PW-P	Åben/lukket kugleventil for potable water applications, 2-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 32 m ³ /h, Væsketemperatur 5...100°C [41...212°F]	1.000,00
R225FL-J	PI-flowbegrænserventil (PIFLV), 2-vejs, DN 25, Indvendig gevind, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 3600 l/h, Væsketemperatur 2...60°C [36...140°F]	1.840,00
R225PW-Q	Åben/lukket kugleventil for potable water applications, 2-vejs, DN 25, Indvendig gevind, Rp 1", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 40 m ³ /h, Væsketemperatur 5...100°C [41...212°F]	1.275,00
R-22PE-0UC	Termisk energimåler i sensormodul DN 15	4.450,00
R-22PE-0UD	Termisk energimåler i sensormodul DN 20	4.755,00
R-22PE-0UE	Termisk energimåler i sensormodul DN 25	5.065,00
R-22PE-0UF	Termisk energimåler i sensormodul DN 32	5.365,00
R-22PE-0UG	Termisk energimåler i sensormodul DN 40	5.670,00

R-22PE-0UH	Termisk energimåler i sensormodul DN 50	6.015,00
R-22PEM-0UC	Termisk energimåler i sensormodul MID DN 15	5.315,00
R-22PEM-0UD	Termisk energimåler i sensormodul MID DN 20	5.630,00
R-22PEM-0UE	Termisk energimåler i sensormodul MID DN 25	5.930,00
R-22PEM-0UF	Termisk energimåler i sensormodul MID DN 32	6.240,00
R-22PEM-0UG	Termisk energimåler i sensormodul MID DN 40	6.540,00
R-22PEM-0UH	Termisk energimåler i sensormodul MID DN 50	6.895,00
R232PW-Q	Åben/lukket kugleventil for potable water applications, 2-vejs, DN 32, Indvendig gevind, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 63 m ³ /h, Væsketemperatur 5...100°C [41...212°F]	2.010,00
R240PW-R	Åben/lukket kugleventil for potable water applications, 2-vejs, DN 40, Indvendig gevind, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 100 m ³ /h, Væsketemperatur 5...100°C [41...212°F]	2.465,00
R250PW-S	Åben/lukket kugleventil for potable water applications, 2-vejs, DN 50, Indvendig gevind, Rp 2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 150 m ³ /h, Væsketemperatur 5...100°C [41...212°F]	3.470,00
R3015-1-1-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m ³ /h, Kvs2 1 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-1-1P3-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m ³ /h, Kvs2 1.3 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-1-1P8-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m ³ /h, Kvs2 1.8 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-1-P25-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m ³ /h, Kvs2 0.25 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-1P3-1-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.3 m ³ /h, Kvs2 1 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-1P3-1P3-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.3 m ³ /h, Kvs2 1.3 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-1P3-1P8-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.3 m ³ /h, Kvs2 1.8 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-1P3-P25-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.3 m ³ /h, Kvs2 0.25 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-1P3-P4-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.3 m ³ /h, Kvs2 0.4 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-1P3-P63-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.3 m ³ /h, Kvs2 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-1-P4-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m ³ /h, Kvs2 0.4 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-1-P63-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m ³ /h, Kvs2 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-1P6-S1	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.550,00
R3015-1P8-1-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.8 m ³ /h, Kvs2 1 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-1P8-1P3-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.8 m ³ /h, Kvs2 1.3 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-1P8-1P8-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.8 m ³ /h, Kvs2 1.8 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-1P8-P25-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.8 m ³ /h, Kvs2 0.25 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-1P8-P4-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.8 m ³ /h, Kvs2 0.4 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-1P8-P63-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.8 m ³ /h, Kvs2 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-1-S1	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.550,00
R3015-2P5-S1	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.550,00
R3015-4-S1	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.550,00
R3015-BL1	Omskifterventil, 3-vejs, L-boring, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 5.5 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	1.235,00
R3015-P25-1-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.25 m ³ /h, Kvs2 1 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00
R3015-P25-1P3-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 15, Indvendig gevind, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.25 m ³ /h, Kvs2 1.3 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	1.920,00

[illegible]

R3020-1-4-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m ³ /h, Kvs2 4 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-1P6-1-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.6 m ³ /h, Kvs2 1 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-1P6-1P6-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.6 m ³ /h, Kvs2 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-1P6-2P5-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.6 m ³ /h, Kvs2 2.5 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-1P6-4-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.6 m ³ /h, Kvs2 4 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-1P6-P63-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.6 m ³ /h, Kvs2 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-2P5-1-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 2.5 m ³ /h, Kvs2 1 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-2P5-1P6-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 2.5 m ³ /h, Kvs2 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-2P5-2P5-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 2.5 m ³ /h, Kvs2 2.5 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-2P5-4-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 2.5 m ³ /h, Kvs2 4 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-2P5-P63-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 2.5 m ³ /h, Kvs2 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-4-1-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 4 m ³ /h, Kvs2 1 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-4-1P6-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 4 m ³ /h, Kvs2 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-4-2P5-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 4 m ³ /h, Kvs2 2.5 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-4-4-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 4 m ³ /h, Kvs2 4 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-4-P63-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 4 m ³ /h, Kvs2 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-4-S2	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.735,00
R3020-6P3-S2	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.735,00
R3020-BL2	Omskifterventil, 3-vejs, L-boring, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 11 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	1.355,00
R3020-P63-1P6-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m ³ /h, Kvs2 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-P63-2P5-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m ³ /h, Kvs2 2.5 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-P63-4-B2	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m ³ /h, Kvs2 4 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	2.815,00
R3020-S2	Omskifterventil, 3-vejs, DN 20, Indvendig gevind, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 32 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	1.615,00
R3025-10-S2	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 25, Indvendig gevind, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.165,00
R3025-6P3-6P3-B3	Lineariseret reguleringsventil, 6-vejs, DN 25, Indvendig gevind, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 6.3 m ³ /h, Kvs2 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur 6...80°C [43...176°F]	5.965,00
R3025-6P3-S2	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 25, Indvendig gevind, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.165,00
R3025-BL2	Omskifterventil, 3-vejs, L-boring, DN 25, Indvendig gevind, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	1.760,00
R3025-S2	Omskifterventil, 3-vejs, DN 25, Indvendig gevind, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.035,00
R3032-16-S3	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 32, Indvendig gevind, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	3.065,00
R3032-BL2	Omskifterventil, 3-vejs, L-boring, DN 32, Indvendig gevind, Rp 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 9 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	2.075,00
R3032-BL3	Omskifterventil, 3-vejs, L-boring, DN 32, Indvendig gevind, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 15 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	2.545,00

R3032-S3	Omskifterventil, 3-vejs, DN 32, Indvendig gevind, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	2.950,00
R3040-16-S3	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 40, Indvendig gevind, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	3.775,00
R3040-25-S4	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 40, Indvendig gevind, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	4.285,00
R3040-BL3	Omskifterventil, 3-vejs, L-boring, DN 40, Indvendig gevind, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 14 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	3.105,00
R3040-BL4	Omskifterventil, 3-vejs, L-boring, DN 40, Indvendig gevind, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 47 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	4.100,00
R3040-S3	Omskifterventil, 3-vejs, DN 40, Indvendig gevind, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 31 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	3.615,00
R3050-25-S4	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 50, Indvendig gevind, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	4.375,00
R3050-40-S4	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 50, Indvendig gevind, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 40 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	6.120,00
R3050-58-S4	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 50, Indvendig gevind, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 58 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	7.050,00
R3050-BL3	Omskifterventil, 3-vejs, L-boring, DN 50, Indvendig gevind, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 24 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	3.565,00
R3050-BL4	Omskifterventil, 3-vejs, L-boring, DN 50, Indvendig gevind, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 75 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	5.330,00
R3050-S4	Omskifterventil, 3-vejs, DN 50, Indvendig gevind, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 49 m ³ /h, Væsketemperatur -10...120°C [14...248°F]	4.200,00
R404DK	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 10, Udvendig gevind, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 0.3 m ³ /h, Væsketemperatur 2...130°C [36...266°F]	2.255,00
R405DK	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 10, Udvendig gevind, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 0.4 m ³ /h, Væsketemperatur 2...130°C [36...266°F]	2.050,00
R405K	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 10, Udvendig gevind, G 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.25 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	1.095,00
R406DK	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 10, Udvendig gevind, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur 2...130°C [36...266°F]	2.050,00
R406K	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 10, Udvendig gevind, G 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.4 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	1.095,00
R407DK	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 10, Udvendig gevind, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 1 m ³ /h, Væsketemperatur 2...130°C [36...266°F]	2.050,00
R407K	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 10, Udvendig gevind, G 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	985,00
R408DK	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 10, Udvendig gevind, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur 2...130°C [36...266°F]	2.050,00
R408K	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 10, Udvendig gevind, G 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	1.095,00
R409	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	1.155,00
R409DK	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 10, Udvendig gevind, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 2.5 m ³ /h, Væsketemperatur 2...130°C [36...266°F]	2.050,00
R409K	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 10, Udvendig gevind, G 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	1.095,00
R410	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	1.045,00
R410DK	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 10, Udvendig gevind, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur 2...130°C [36...266°F]	2.255,00
R411	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	1.045,00
R412	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	1.045,00
R412D	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 2.5 m ³ /h, Væsketemperatur 2...130°C [36...266°F]	2.360,00
R413	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	1.045,00
R413D	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur 2...130°C [36...266°F]	2.360,00

R414	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	1.045,00
R414D	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur 2...130°C [36...266°F]	2.360,00
R415	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 8.6 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	985,00
R415B	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 8.6 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	750,00
R415D	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 12 m ³ /h, Væsketemperatur 2...130°C [36...266°F]	2.585,00
R417	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 20, Udvendig gevind, G 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	1.175,00
R417D	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 20, Udvendig gevind, G 1 1/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur 2...130°C [36...266°F]	2.730,00
R418	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 20, Udvendig gevind, G 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	1.175,00
R418D	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 20, Udvendig gevind, G 1 1/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur 2...130°C [36...266°F]	2.730,00
R419	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 20, Udvendig gevind, G 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 8.6 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	1.175,00
R419D	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 20, Udvendig gevind, G 1 1/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur 2...130°C [36...266°F]	3.000,00
R420	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 20, Udvendig gevind, G 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 21 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	1.095,00
R420D	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 20, Udvendig gevind, G 1 1/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur 2...130°C [36...266°F]	3.000,00
R422	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 25, Udvendig gevind, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	1.525,00
R423	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 25, Udvendig gevind, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	1.525,00
R424	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 25, Udvendig gevind, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	1.525,00
R425	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 25, Udvendig gevind, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	1.405,00
R431	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 32, Udvendig gevind, G 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	2.135,00
R432	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 32, Udvendig gevind, G 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	2.010,00
R438	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 40, Udvendig gevind, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	2.570,00
R439	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 40, Udvendig gevind, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	2.570,00
R440	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 40, Udvendig gevind, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	2.465,00
R448	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 50, Udvendig gevind, G 2 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	3.510,00
R449	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 50, Udvendig gevind, G 2 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 40 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	3.510,00
R450	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 50, Udvendig gevind, G 2 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 49 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	3.395,00
R505K	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 10, Udvendig gevind, G 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.25 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	2.260,00
R506K	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 10, Udvendig gevind, G 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.4 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	2.260,00
R507K	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 10, Udvendig gevind, G 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	2.260,00
R508K	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 10, Udvendig gevind, G 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	2.260,00
R509	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	2.075,00
R510	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1 m ³ /h, Væsketemperatur - 10...100°C [14...212°F]	2.075,00

R511	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	2.075,00
R512	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	2.075,00
R513	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	2.075,00
R515	Omskifterventil, 3-vejs, DN 15, Udvendig gevind, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 8.6 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	1.970,00
R517	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 20, Udvendig gevind, G 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 4 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	2.310,00
R518	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 20, Udvendig gevind, G 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	2.310,00
R520	Omskifterventil, 3-vejs, DN 20, Udvendig gevind, G 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 21 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	2.205,00
R522	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 25, Udvendig gevind, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	2.895,00
R523	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 25, Udvendig gevind, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	2.895,00
R525	Omskifterventil, 3-vejs, DN 25, Udvendig gevind, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	2.795,00
R529	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 32, Udvendig gevind, G 2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	3.520,00
R530	Omskifterventil, 3-vejs, DN 32, Udvendig gevind, G 2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	3.380,00
R531	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 32, Udvendig gevind, G 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	4.160,00
R532	Omskifterventil, 3-vejs, DN 32, Udvendig gevind, G 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	4.005,00
R538	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 40, Udvendig gevind, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	4.855,00
R540	Omskifterventil, 3-vejs, DN 40, Udvendig gevind, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	4.685,00
R548	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 50, Udvendig gevind, G 2 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	6.150,00
R550	Omskifterventil, 3-vejs, DN 50, Udvendig gevind, G 2 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 49 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	6.045,00
R6015R2P5-B1	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 2.5 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	3.010,00
R6020R6P3-B1	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 20, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	3.095,00
R6025R10-B2	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 25, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	3.435,00
R6025R-B2	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 25, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 26 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	3.325,00
R6032R16-B3	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	3.915,00
R6032R-B3	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	3.785,00
R6040R25-B3	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	4.465,00
R6050R40-B3	Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, DN 50, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 40 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	4.985,00
R6050R-B3	Åben/lukket kugleventil, 2-vejs, DN 50, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 49 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	4.885,00
R7015R1P6-B1	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 1.6 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	4.310,00
R7015R-B1	Omskifterventil, 3-vejs, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 15 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	4.150,00
R7015RP63-B1	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 0.63 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	4.310,00
R7020R6P3-B1	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 20, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 6.3 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	4.375,00
R7020R-B1	Omskifterventil, 3-vejs, DN 20, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	4.270,00
R7025R10-B2	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 25, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 10 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	4.585,00
R7032R16-B3	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	5.205,00

R7032R-B3	Omskifterventil, 3-vejs, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	5.095,00
R7040R16-B3	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	5.865,00
R7040R-B3	Omskifterventil, 3-vejs, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	5.745,00
R7050R25-B3	Lineariseret reguleringsventil, 3-vejs, DN 50, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m ³ /h, Væsketemperatur -10...100°C [14...212°F]	6.440,00
RV24A-MF	Aktuator sædeventil, 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 50 mm, IP54	13.215,00
RV24A-MF-RE	Universalaktuator sædeventiler, 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 50 mm, IP54	16.040,00
RV24A-SR	Aktuator sædeventil, 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slaglængde 50 mm, IP54	12.030,00
RV24A-SZ	Aktuator sædeventil, 4500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slaglængde 50 mm, IP54	12.030,00
S1A	Hjælpekontakt med 2 skiftekontakter 1x SPDT udvidelse	695,00
S2A	Hjælpekontakt med 2 skiftekontakter 2x SPDT udvidelse	925,00
S2A/500 GR	2E Elgaard Rødkærsbro, skal altid bruge 30 stk.af disse. opdateret 21.11.14 efter aftale med Brian hos 2E	1.430,00
S2A-F	Hjælpekontakt med 2 skiftekontakter 2x SPDT	1.380,00
S2A-H	Hjælpekontakt med 2 skiftekontakter 2x SPDT udvidelse	1.380,00
SB-TF	Skruemonteringssæt	315,00
SF24A	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	3.655,00
SF24A-3	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 20 Nm, AC 24 V, 3-punkt, 150 s, IP54	4.645,00
SF24A-MOD	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54	5.040,00
SF24A-MP	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54	4.685,00
SF24A-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54	4.100,00
SF24A-SR	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54	4.190,00
SF24A-SR-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54	4.540,00
SF24A-SZ	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54	4.190,00
SF24A-SZ-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54	4.540,00
SF24A-VST	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion til VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54	4.350,00
SF24G-MP-L	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP66/67	8.120,00
SF24G-SR-L	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67	7.465,00
SF24G-SR-S2-L	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP66/67	8.030,00
SFA	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	4.200,00
SFA-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54	4.650,00
SFG-L	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, IP66/67	7.755,00
SFG-S2-L	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP66/67	8.380,00
SGA24	Stillingsgiver til vægmontage	1.495,00
SGE24	Stillingsgiver til indbygget montering	1.495,00
SGF24	Stillingsgiver til frontpanelmontering	1.065,00
SH230A100	Lineær aktuator:, 450 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 100 mm, IP54	2.245,00
SH230A200	Lineær aktuator:, 450 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 200 mm, IP54	2.425,00
SH230A300	Lineær aktuator:, 450 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 300 mm, IP54	2.585,00
SH230ASR100	Lineær aktuator:, 450 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Slaglængde 100 mm, IP54	3.510,00
SH230ASR200	Lineær aktuator:, 450 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Slaglængde 200 mm, IP54	3.645,00
SH24A100	Lineær aktuator:, 450 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 100 mm, IP54	2.190,00
SH24A200	Lineær aktuator:, 450 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 200 mm, IP54	2.375,00
SH24A300	Lineær aktuator:, 450 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 300 mm, IP54	2.545,00
SH24A-MOD200	Lineær aktuator:, 450 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (150...600 s / 100 mm), Slaglængde 200 mm, IP54	4.160,00
SH24A-MP100	Lineær aktuator:, 450 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (150...600 s / 100 mm), Slaglængde 100 mm, IP54	3.420,00
SH24A-MP200	Lineær aktuator:, 450 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (150...600 s / 100 mm), Slaglængde 200 mm, IP54	3.585,00
SH24A-MP300	Lineær aktuator:, 450 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (150...600 s / 100 mm), Slaglængde 300 mm, IP54	3.730,00
SH24A-SR100	Lineær aktuator:, 450 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slaglængde 100 mm, IP54	3.105,00
SH24A-SR200	Lineær aktuator:, 450 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slaglængde 200 mm, IP54	3.250,00
SHQ24A100	Lineær aktuator:, 200 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 7 s, Slaglængde 100 mm, IP54	3.710,00
SHQ24A-MF100	Lineær aktuator:, 200 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s (7...30 s / 100 mm), Slaglængde 100 mm, IP54	4.620,00
SHQ24A-SR100	Lineær aktuator:, 200 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 7 s, Slaglængde 100 mm, IP54	4.135,00
SKM230-T-B12.1	Strømmodule til CM..K.. drejeaktuator, AC 230 V, Åbn/luk, IP40, Klemmer Multipakke 10 stk.	2.020,00
SM230A	Drejeaktuator, 20 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, IP54	2.165,00
SM230A-S	Drejeaktuator, 20 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP54	2.740,00
SM230ASR	Drejeaktuator, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54	3.330,00
SM230ASR-TP	Drejeaktuator, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Klemmer	3.330,00
SM230A-S-TP	Drejeaktuator, 20 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP54, Klemmer	2.740,00
SM230A-TP	Drejeaktuator, 20 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, IP54, Klemmer	2.165,00
SM230P	Drejeaktuator (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, IP66/67	4.595,00

SM230P-S	Drejeaktuator (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP66/67	5.225,00
SM230PSR	Drejeaktuator (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67	5.705,00
SM24A	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, IP54	2.115,00
SM24A-MA	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 4...20 mA, 150 s, IP54	3.900,00
SM24A-MOD	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54	3.655,00
SM24A-MP	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54	3.220,00
SM24A-MP-TP	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54, Klemmer	3.220,00
SM24AP5	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, IP54, Tilbageførings-potentiometer 5 kΩ	3.145,00
SM24A-S	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP54	2.665,00
SM24A-SR	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54	2.950,00
SM24A-SR-TP	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Klemmer	2.950,00
SM24A-S-TP	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP54, Klemmer	2.665,00
SM24A-TP	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, IP54, Klemmer	2.115,00
SM24A-VST	Drejeaktuator til VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54	2.725,00
SM24P	Drejeaktuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, IP66/67	4.540,00
SM24P-MP	Drejeaktuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP66/67	5.495,00
SM24P-S	Drejeaktuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP66/67	5.180,00
SM24P-SR	Drejeaktuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67	5.300,00
SMC24A-MP	Hurtigtgående drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...150 s), IP54	3.365,00
SMD230A	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 16 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 20 s, IP54	3.430,00
SMD24A	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 20 s, IP54	2.925,00
SMQ24A	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 7 s, IP54	3.645,00
SMQ24A-MF	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s (7...35 s), IP54	4.570,00
SMQ24A-SR	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 7 s, IP54	4.085,00
SMQ24A-VST	Drejeaktuator til VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54	4.375,00
SMQ24G	Drejeaktuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 7 s, IP66/67	7.400,00
SMQ24G-MF	Drejeaktuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s (7...35 s), IP66/67	8.265,00
SMQ24G-SR	Drejeaktuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 7 s, IP66/67	7.650,00
SMV-D3-MOD	VAV-Compact-enhed – med VAV-kontroller, dynamisk Δp sensor og spjældaktuator, 20 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V Anvendelsesfelt: VAV-enheder i komfortanvendelser Anvendelse: VAV/CAV, positionsstyring	4.605,00
SN2-C7	Hjælpekontakt med 2 skiftekontakter 2x SPDT	920,00
SN2-C7/300	Hjælpekontakt med 2 skiftekontakter 2x SPDT kabellængde 3 m	1.235,00
SN2-C7/500	Hjælpekontakt med 2 skiftekontakter 2x SPDT kabellængde 5 m	1.355,00
SNR	Hjælpekontakt med 2 skiftekontakter 1x SPDT til 3-punkt HT-aktuatorer med kabel	340,00
SNR2	Hjælpekontakt med 2 skiftekontakter 1x SPDT til 3-punkt HT-aktuatorer med skrueklemmer	410,00
SR230A	Drejeaktuator, 20 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, IP54	2.415,00
SR230A-5	Drejeaktuator, 20 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, IP54, F05	3.180,00
SR230A-R	Drejeaktuator (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, IP54, F03/F04/F05	2.790,00
SR230A-S	Drejeaktuator, 20 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, 1x SPDT, IP54	2.900,00
SR230A-SR-5	Drejeaktuator, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05	3.965,00
SR230P	Drejeaktuator (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, IP66/67	4.685,00
SR230P-5	Drejeaktuator (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, IP66/67, F05	5.460,00
SR230P-R	Drejeaktuator (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05	6.885,00
SR24A	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, IP54	2.415,00
SR24A-5	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, IP54, F05	3.180,00
SR24A-MOD	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54	3.990,00
SR24A-MOD-5	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F05	4.650,00
SR24A-MOD-J6	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (90...350 s), IP40, Tilslutningsdåse RJ12	4.395,00
SR24A-MP	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54	3.590,00
SR24A-MP-5	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F05	4.285,00
SR24A-MP-R	Drejeaktuator (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05	3.905,00
SR24A-R	Drejeaktuator (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, IP54, F03/F04/F05	2.790,00
SR24A-S	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, 1x SPDT, IP54	2.900,00
SR24A-SR	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54	3.235,00
SR24A-SR-5	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05	3.965,00
SR24A-SR-TP	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, Klemmer	3.235,00
SR24A-SZ	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54	3.235,00
SR24A-SZ-5	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54, F05	4.295,00
SR24P	Drejeaktuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, IP66/67	4.685,00
SR24P-5	Drejeaktuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, IP66/67, F05	5.485,00
SR24P-MP-R	Drejeaktuator (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05	7.640,00
SR24P-R	Drejeaktuator (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05	5.265,00

SR24P-SR	Drejeaktuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67	5.440,00
SR24P-SR-5	Drejeaktuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67, F05	6.175,00
SRC24A-MP	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...150 s), IP54	3.840,00
SRC24A-SR	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54	3.625,00
SRC24A-SR-5	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54, F05	4.350,00
SRD230A	Drejeaktuator, 16 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 20 s, IP54	3.710,00
SRF24A	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	4.385,00
SRF24A-5	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP54, F05	5.330,00
SRF24A-5-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP54, F05	5.330,00
SRF24A-MOD	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (70...220 s), IP54	6.540,00
SRF24A-MOD-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (70...220 s), IP54	5.940,00
SRF24A-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	4.385,00
SRF24A-R	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP54, F03/F04/F05	4.735,00
SRF24A-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54	4.945,00
SRF24A-S2-5	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54, F05	5.885,00
SRF24A-S2-5-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54, F05	7.100,00
SRF24A-S2-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54	4.945,00
SRF24A-S2-R	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05	5.300,00
SRF24A-SR	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54	4.710,00
SRF24A-SR-5	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05	5.730,00
SRF24A-SR-5-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05	7.545,00
SRF24A-SR-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54	4.710,00
SRF24A-SR-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54	5.205,00
SRF24A-SR-S2-5	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54, F05	8.185,00
SRF24A-SR-S2-5-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54, F05	8.185,00
SRF24A-SR-S2-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54	5.640,00
SRF24A-SZ	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54	4.710,00
SRF24A-SZ-5	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54, F05	6.225,00
SRF24A-SZ-5-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54, F05	6.225,00
SRF24A-SZ-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54	5.115,00
SRF24A-SZ-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54	5.640,00
SRF24A-SZ-S2-5	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54, F05	8.185,00
SRF24A-SZ-S2-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54	5.640,00
SRFA	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	4.670,00
SRFA-5	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, IP54, F05	5.585,00
SRFA-5-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, IP54, F05	5.585,00
SRFA-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, IP54	4.670,00
SRFA-R	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, IP54, F03/F04/F05	5.000,00
SRFA-S2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54	5.300,00
SRFA-S2-5	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54, F05	6.255,00
SRFA-S2-5-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54, F05	6.790,00
SRFA-S2-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54	5.300,00
SRFA-S2-R	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åbn/luk, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05	5.655,00
SRQ24A	Meget hurtigkørende drejeaktuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 9 s, IP54	4.885,00
SV230A-RE	Universalaktuator sædeventiler, 1500 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer	7.185,00
SV230A-TPC	Aktuator sædeventil, 1500 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	5.820,00
SV24A-MOD	Aktuator sædeventil, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 20 mm, IP54	6.635,00
SV24A-MP-RE	Universalaktuator sædeventiler, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer	7.600,00
SV24A-MP-TPC	Aktuator sædeventil, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	6.425,00
SV24A-RE	Universalaktuator sædeventiler, 1500 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer	7.885,00
SV24A-SR-TPC	Aktuator sædeventil, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	6.150,00
SV24A-SZ-TPC	Aktuator sædeventil, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	6.150,00
SV24A-TPC	Aktuator sædeventil, 1500 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	5.820,00
SVC24A-MP-RE	Universalaktuator sædeventiler, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer	8.040,00

SVC24A-MP-TPC	Aktuator sædeventil, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	6.895,00
SVC24A-SR-TPC	Aktuator sædeventil, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	6.590,00
SVC24A-SZ-TPC	Aktuator sædeventil, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slaglængde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel	6.590,00
SVL230A-RE	Universalaktuator sædeventiler, 1500 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 150 s, Slaglængde 50 mm, IP54, Klemmer	11.110,00
SVL24A-MP-RE	Universalaktuator sædeventiler, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 50 mm, IP54, Klemmer	11.835,00
SY10-230A-3-T	Drejeaktuator, 2500 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 3-punkt, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Klemmer	82.450,00
SY10-230A-MF-T	Drejemotor, 2500 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 72 s, 2x SPDT, IP67, F16, Klemmer	134.180,00
SY12-230A-3-T	Drejeaktuator, 3500 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 3-punkt, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Klemmer	130.210,00
SY12-230A-MF-T	Drejemotor, 3500 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 47 s, 2x SPDT, IP67, F16, Klemmer	183.580,00
SY1-230-3-T	Drejeaktuator, 35 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 3-punkt, 17 s, 2x SPDT, IP67, F05, Klemmer	10.815,00
SY1-24-3-T	Drejeaktuator, 35 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 18 s, 2x SPDT, IP67, F05, Klemmer	10.815,00
SY3-24-3-T	Drejeaktuator, 150 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 26 s, 2x SPDT, IP67, F07/F10, Klemmer	32.955,00
SY4-230-3-T	Drejeaktuator, 400 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 3-punkt, 23 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Klemmer	34.770,00
SY4-24-3-T	Drejeaktuator, 400 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 20 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Klemmer	34.770,00
SY4-24-MP-T	Drejemotor, 400 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 23 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Klemmer	56.250,00
SY5-230-3-T	Drejeaktuator, 500 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 3-punkt, 30 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Klemmer	42.700,00
SY6-230-3-T	Drejeaktuator, 650 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 3-punkt, 40 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Klemmer	48.285,00
SY6-230-MF-T	Drejemotor, 650 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 32 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Klemmer	70.295,00
SY7-230A-3-T	Drejeaktuator, 1000 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 3-punkt, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Klemmer	56.315,00
SY7-230A-MF-T	Drejemotor, 1000 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 44 s, 2x SPDT, IP67, F14, Klemmer	80.175,00
SY8-230A-3-T	Drejeaktuator, 1500 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 3-punkt, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Klemmer	69.080,00
SY8-230A-MF-T	Drejemotor, 1500 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 55 s, 2x SPDT, IP67, F14, Klemmer	102.960,00
SY9-230A-3-T	Drejeaktuator, 2000 Nm, AC 230 V, Åbn/luk, 3-punkt, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Klemmer	80.135,00
SY9-230A-MF-T	Drejemotor, 2000 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 61 s, 2x SPDT, IP67, F16, Klemmer	117.670,00
TF230	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 75 s, IP42	2.085,00
TF230-S	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 75 s, 1x SPDT, IP42	2.455,00
TF230-SR	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 2.5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP42	2.855,00
TF24	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP42	1.915,00
TF24-3	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 3-punkt, 150 s, IP42	2.410,00
TF24-MFT	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s, IP42	2.730,00
TF24-S	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, 1x SPDT, IP42	2.305,00
TF24-SR	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP42	2.580,00
TMC230A	Hurtigtgående drejeaktuator, 2 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, IP54	1.550,00
TMC230A-S	Hurtigtgående drejeaktuator, 2 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, 1x SPDT, IP54	1.795,00
TMC230ASR	Hurtigtgående drejeaktuator, 2 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 35 s, IP54	2.450,00
TMC24A	Hurtigtgående drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, IP54	1.550,00
TMC24A-S	Hurtigtgående drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, 1x SPDT, IP54	1.795,00
TMC24A-SR	Hurtigtgående drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54	2.045,00
TR230-3	Drejeaktuator, 2 Nm, AC 230 V, 3-punkt, 105 s, IP40	1.370,00
TR24	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 100 s, IP40	1.460,00
TR24-SR	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP40	1.770,00
TRC24A-SR	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP54	2.135,00
TRF230	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 75 s, IP42	2.370,00
TRF230-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 75 s, IP42	2.370,00
TRF230-S	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 75 s, 1x SPDT, IP42	2.690,00
TRF230-S-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 75 s, 1x SPDT, IP42	2.690,00
TRF24	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP42	2.200,00
TRF24-2	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-punkt, 90 s, IP42	2.975,00
TRF24-2-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-punkt, 90 s, IP42	2.975,00
TRF24-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, IP42	2.200,00
TRF24-S	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, 1x SPDT, IP42	2.505,00
TRF24-S-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 75 s, 1x SPDT, IP42	2.505,00
TRF24-SR	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42	3.050,00
TRF24-SR-O	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42	3.050,00
TRY230	Drejeaktuator, 2 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, IP40	1.430,00
TRY24	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 35 s, IP40	1.430,00
TRY24-SR	Drejeaktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP40	1.760,00
UH230Y-L.1	Lineær aktuator:, 50 N, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 122 s, Slaglængde 60 mm, IP20 Multipakke 40 stk.	885,00
UH24Y-L.1	Lineær aktuator:, 50 N, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 122 s, Slaglængde 60 mm, IP20 Multipakke 40 stk.	830,00
UH24Y-SR-L.1	Lineær aktuator:, 50 N, AC/DC 24 V, modulerende, 122 s, Slaglængde 60 mm, IP20 Multipakke 40 stk.	975,00
UK24BAC	Gateway MP til BACnet MS/TP	8.630,00

UK24MOD	Gateway MP til Modbus RTU	7.615,00
UM230Y-F-L.1	Drejeaktuator, 1 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 22 s, Passende 8x8 mm, IP20, Tilslutningsprop Multipakke 100 stk.	765,00
UM230Y-F-R.1	Drejeaktuator, 1 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 22 s, Passende 8x8 mm, IP20, Tilslutningsprop Multipakke 100 stk.	765,00
UM230Y-L.1	Drejeaktuator, 1 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 22 s, IP20, Tilslutningsprop Multipakke 100 stk.	765,00
UM230Y-R.1	Drejeaktuator, 1 Nm, AC 100...240 V, Åbn/luk, 3-punkt, 22 s, IP20, Tilslutningsprop Multipakke 100 stk.	765,00
UM24Y-F-L.1	Drejeaktuator, 1 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 22 s, Passende 8x8 mm, IP20, Tilslutningsprop Multipakke 100 stk.	715,00
UM24Y-F-R.1	Drejeaktuator, 1 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 22 s, Passende 8x8 mm, IP20, Tilslutningsprop Multipakke 100 stk.	715,00
UM24Y-L.1	Drejeaktuator, 1 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 22 s, IP20, Tilslutningsprop Multipakke 100 stk.	715,00
UM24Y-R.1	Drejeaktuator, 1 Nm, AC/DC 24 V, Åbn/luk, 3-punkt, 22 s, IP20, Tilslutningsprop Multipakke 100 stk.	715,00
UM24Y-SR-F-L.1	Drejeaktuator, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, Passende 8x8 mm, IP20, Tilslutningsprop Multipakke 100 stk.	855,00
UM24Y-SR-F-R.1	Drejeaktuator, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, Passende 8x8 mm, IP20, Tilslutningsprop Multipakke 100 stk.	855,00
UM24Y-SR-L.1	Drejeaktuator, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, IP20, Tilslutningsprop Multipakke 100 stk.	855,00
UM24Y-SR-R.1	Drejeaktuator, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, IP20, Tilslutningsprop Multipakke 100 stk.	855,00
VGM24A-LP1	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP40	11.520,00
VGR24A-LP1-5	Drejeaktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP40, F05	11.920,00
VGRK24A-LP1-5	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP40, F05	22.025,00
VLM24A-LP1	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP40	8.555,00
VLR24A-LP1	Drejeaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP40	8.060,00
VNM24A-LP1	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP40	9.300,00
VNR24A-LP1	Drejeaktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40	9.040,00
VNV24A-LP1	Aktuator sædeventil, 1000 N, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglængde 20 mm, IP40	10.475,00
VRU-D3-BAC	VAV-Universal – modulær VAV/kanaltrykstyringsløsning med dynamisk Δp -sensor, kan kombineres med ekstern VST-spjældaktuator. Anvendelsesfelt: VAV-enheder eller reguleringsspjæld i komfortventilationssystemer	3.770,00
VRU-M1-BAC	VAV-Universal, modulær styringsløsning med integreret Δp -sensor til kontaminerede medier. Kan kombineres med spjældaktuator, der er optimalt egnet til VAV/trykkanalanvendelse. Anvendelsesfelt: teknisk bygningsudstyr, HVAC-systemer	4.840,00
VRU-M1-BAC-RE	VAV-Universal-retrofitversion med integreret Δp -sensor til komfortområder og forurennet luft. Kan kombineres med spjældaktuator, der er optimalt egnet til VAV/kanaltryksanvendelse. Anvendelsesfelt: retrofit-anvendelser i HVAC-systemer	5.615,00
VRU-M1R-BAC	VAV-Universal, modulær styringsløsning med integreret Δp -sensor til kontaminerede medier. Kan kombineres med spjældaktuator, der er tilpasset optimalt til rumtrykanvendelsen. Anvendelsesfelt: teknisk bygningsudstyr, HVAC-systemer	4.840,00
VRU-M1R-BAC-RE	VAV-Universal-retrofitversion med integreret Δp -sensor til komfortområder og forurennet luft. Kan kombineres med spjældaktuator, der er tilpasset optimalt til rumtrykanvendelsen. Anvendelsesfelt: retrofit-anvendelser i HVAC-systemer	5.615,00
VSM24A-LP1	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP40	9.795,00
VSR24A-LP1	Drejeaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP40	9.315,00
VSRF24A-LP1	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (40...150 s), IP40	11.555,00
VSRK24A-LP1	Drejeaktuator med sikkerhedsfunktion NC/NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (90...150 s), IP40	19.500,00
WNR	Montagesæt	335,00
ZA10-B	Form fit indsats 12/10 mm til BFL	30,00
ZA10-B.1	Form fit indsats 12/10 mm til BFL Multipakke 50 stk.	10,00
ZA11-B	Form fit indsats 12/11 mm til BFL, BFN	95,00
ZA11-B.1	Form fit indsats 12/11 mm til BFL, BFN Multipakke 50 stk.	65,00
ZA12ON-B.1	Form fit indsats 12/10 mm uden kurveskiver til BFL Multipakke 100 stk.	10,00
ZA18-BF	Adapter til passende 12 mm på 18 mm runde aksler, L = 33 mm til BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE	575,00
ZA8-B	Form fit indsats 12/8 mm til BFL	35,00
ZA8-B.1	Form fit indsats 12/8 mm til BFL Multipakke 50 stk.	15,00
ZA-LM	Akseladapter, til LM..A	205,00
Z-ARS180L	Anti-drejemekanisme, 180 mm, til LF.. Multipakke 20 stk.	40,00
Z-ARS230	Anti-drejemekanisme, 230 mm, til LM../NM../SM../GM../EF../GK../A Multipakke 20 stk.	35,00
Z-ARS230L	Anti-drejemekanisme, 230 mm, til NF../SF../A Multipakke 20 stk.	40,00
Z-AS1	Endestop-kit, til SH.. Multipakke 20 stk.	50,00
Z-AS2	Endestop-kit, til LH../CH.. Multipakke 20 stk.	45,00
ZBAE0	Blinddæksel til BAE (uden termisk sikring til kanal temperatur)	150,00
ZBAE120	Denne udgår og erstattes af ZBAT120	740,00

ZBAE72	Reserveaktiveringselement til BAE, Kanal temperatur 72 °C (farven sort), Sondelængde 65 mm	375,00
ZBAE72/9	Reserveaktiveringselement til BAE, Kanal temperatur 72 °C (farven sort), Sondelængde 90 mm	480,00
ZBAE95	Reserveaktiveringselement til BAE, Kanal temperatur 95 °C (farven grøn), Sondelængde 65 mm	460,00
ZBAT0	Blinddæksel til BAT (uden termisk sikring til kanal temperatur)	165,00
ZBAT120	Reserveaktiveringselement til BAT, Kanal temperatur 120 °C (farven orange), Sondelængde 65 mm	780,00
ZBAT120.1	Reserveaktiveringselement til BAT, Kanal temperatur 120 °C (farven orange), Sondelængde 65 mm Multipakke 20 stk.	735,00
ZBAT140	Reserveaktiveringselement til BAT, Kanal temperatur 140 °C (farven rød), Sondelængde 65 mm	740,00
ZBAT72	Reserveaktiveringselement til BAT, Kanal temperatur 72 °C (farven sort), Sondelængde 65 mm	355,00
ZBAT72.1	Reserveaktiveringselement til BAT, Kanal temperatur 72 °C (farven sort), Sondelængde 65 mm Multipakke 20 stk.	345,00
ZBAT72/9	Reserveaktiveringselement til BAT, Kanal temperatur 72 °C (farven sort), Sondelængde 90 mm	500,00
ZBAT95	Reserveaktiveringselement til BAT, Kanal temperatur 95 °C (farven grå), Sondelængde 65 mm	460,00
ZBAT95.1	Reserveaktiveringselement til BAT, Kanal temperatur 95 °C (farven grå), Sondelængde 65 mm Multipakke 20 stk.	430,00
ZBAT95/9	Reserveaktiveringselement til BAT, Kanal temperatur 95 °C (farven grå), Sondelængde 90 mm	845,00
ZCQ-C	Endestopclips, til CQ...-actuator Multipakke 5 stk.	20,00
ZCQ-E	Spindelforlænger CQ	260,00
ZCQ-FL	Flowbegrænser PIQCV	270,00
ZCQ-W	Husdæksel CQ, Farve: hvid (RAL 9010)	90,00
ZD6N-H100	Løftestang til butterflyventiler DN 25...100	340,00
ZD6N-H150	Løftestang til butterflyventiler DN 125...150	555,00
ZD6N-S100	Snekkegear til butterflyventiler DN 25...100	1.370,00
ZD6N-S150	Snekkegear til butterflyventiler DN 125...300	1.370,00
ZD6N-S350	Snekkegear til butterflyventiler DN 350	3.655,00
ZD7100	T-stykke til 3-vejs butterflyventil DN 100	5.260,00
ZD7125	T-stykke til 3-vejs butterflyventil DN 125	7.010,00
ZD7150	T-stykke til 3-vejs butterflyventil DN 150	10.515,00
ZD7200	T-stykke til 3-vejs butterflyventil DN 200	15.270,00
ZD7250	T-stykke til 3-vejs butterflyventil DN 250	24.845,00
ZD7300	T-stykke til 3-vejs butterflyventil DN 300	34.745,00
ZDB-AF	Drejevinkelbegrænser	80,00
ZDB-LF	Drejevinkelbegrænser, med endestop	105,00
ZDB-TF	Drejevinkelbegrænser, med endestop	100,00
ZDF-09	Indpasningsadapter med fladt hoved, 9xø12x30 mm (BxøxH), til DR...-R	665,00
ZDF-11	Indpasningsadapter med fladt hoved, 11xø15x22 mm (BxøxH), til DR...-R	665,00
Z-DS1	Drejebeslag, til lineær aktuator, til kompensation af tværkræfter	200,00
ZDV-01	Indpasningsadapter med fladt hoved, 13xø19x33 mm (BxøxH), til DR...-R	665,00
ZDV-02	Indpasningsadapter, firkantet, 17x17x19 mm (LxBxH), til DR...-R	665,00
ZDV-03	Indpasningsadapter med fladt hoved, 17xø22x33 mm (BxøxH), til DR...-R	665,00
ZDV-04	Indpasningsadapter med fladt hoved, 14xø18x33 mm (BxøxH), til DR...-R	665,00
Z-EM-C1050	Kabinet til Belimo Energy Manifold, til maks. 12 zoner	5.140,00
Z-EM-C1200	Kabinet til Belimo Energy Manifold, til maks. 12 zoner	5.715,00
Z-EM-C600	Kabinet til Belimo Energy Manifold, til maks. 5 zoner	3.795,00
Z-EM-C750	Kabinet til Belimo Energy Manifold, til maks. 7 zoner	4.070,00
Z-EM-C900	Kabinet til Belimo Energy Manifold, til maks. 11 zoner	5.090,00
Z-ESCM	Endestopclips, til CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. Multipakke 20 stk.	15,00
Z-ESUH	Endestopclips, til UH.. Multipakke 20 stk.	25,00
ZF10-LMA	Form fit indsats, 10x10 mm, til LM..A, TM..A Multipakke 20 stk.	65,00
ZF10-NSA	Form fit indsats, 10x10 mm, til LMQ..A/NM..A/SM..A Multipakke 20 stk.	65,00
ZF10-NSA-F	Form fit indsats, 10x10 mm, til NF..A/SF..A Multipakke 20 stk.	65,00
ZF12-LMA	Form fit indsats, 12x12 mm, til LM..A, TM..A Multipakke 20 stk.	65,00
ZF12-NSA	Form fit indsats, 12x12 mm, til LMQ..A/NM..A/SM..A Multipakke 20 stk.	65,00
ZF12-NSA-F	Form fit indsats, 12x12 mm, til NF..A/SF..A Multipakke 20 stk.	65,00
ZF15-NSA	Form fit indsats, 15x15 mm, til LMQ..A/NM..A/SM..A Multipakke 20 stk.	65,00
ZF15-NSA-F	Form fit indsats, 15x15 mm, til NF..A/SF..A Multipakke 20 stk.	65,00
ZF16-NSA	Form fit indsats, 16x16 mm, til LMQ..A/NM..A/SM..A Multipakke 20 stk.	65,00
ZF16-NSA-F	Form fit indsats, 16x16 mm, til NF..A/SF..A Multipakke 20 stk.	65,00
ZF8-LF	Indpasningsadapter, 8x8 mm, til LF..	120,00
ZF8-LMA	Form fit indsats, 8x8 mm, til LM..A, TM..A Multipakke 20 stk.	65,00
ZF8-NMA	Form fit indsats, 8x8 mm, til LMQ..A/NM..A Multipakke 20 stk.	65,00
ZF8-TF	Indpasningsadapter, 8x8 mm, til TF..	120,00
Z-FKCH	Fjederclips, til CH.. Multipakke 20 stk.	15,00
ZFP2-MP	Tilslutningstavle MP-Bus, til ledningsdåser EXT-WR-FP...-MP	1.120,00
ZFRL10-LMA	Form fit indsats, 10x10 mm, til LM..A, TM..A Multipakke 20 stk.	105,00

ZFRL12-LMA	Form fit indsats, 12x12 mm, til LM..A, TM..A Multipakke 20 stk.	105,00
ZFRL8-LMA	Form fit indsats, 8x8 mm, til LM..A, TM..A Multipakke 20 stk.	105,00
ZG-AF	Monteringskit til stangtræk	705,00
ZG-AFB	Monteringskit til stangtræk til plan montering og sidemontering	940,00
ZG-EFB	Monteringskit til stangtræk til plan montering og sidemontering	1.095,00
ZGF-08	Indpasningsadapter med fladt hoved, 8xø11x33 mm (BxøxH), til GR..-R	595,00
ZGF-14	Indpasningsadapter med fladt hoved, 14xø18x33 mm (BxøxH), til GR..-R	595,00
ZGF-17	Indpasningsadapter med fladt hoved, 17xø22x33 mm (BxøxH), til GR..-R	595,00
ZG-GMA	Monteringskit til stangtræk til plan montering	885,00
ZGI-001	Reduktionsmuffe til indpasningsadapter ZGV-19 14x14x20 mm (LxBxH)	680,00
ZGI-002	Reduktionsmuffe til indpasningsadapter ZGV-16 11x11x20 mm (LxBxH)	680,00
ZGI-003	Reduktionsmuffe til indpasningsadapter ZGV-19 14x14x35 mm (LxBxH)	680,00
ZGI-004	Reduktionsmuffe til indpasningsadapter ZGV-16 11x11x35 mm (LxBxH)	680,00
ZGI-009	Reduktionsmuffe til indpasningsadapter ZGV-19 11xø17x15 mm (BxøxH)	680,00
ZGI-010	Reduktionsmuffe til indpasningsadapter ZGV-19 10xø17x15 mm (BxøxH)	680,00
ZGI-012	Reduktionsmuffe til indpasningsadapter ZGV-19 12x12x35 mm (LxBxH)	680,00
ZGI-013	Reduktionsmuffe til indpasningsadapter ZGV-16 10x10x15 mm (LxBxH)	680,00
ZGI-014	Reduktionsmuffe til indpasningsadapter ZGV-19 8xø17x15 mm (BxøxH)	680,00
ZGI-015	Reduktionsmuffe til indpasningsadapter ZGV-19 9xø17x15 mm (BxøxH)	680,00
ZG-LF1	Monteringskit til stangtræk til plan montering	1.030,00
ZG-LF3	Monteringskit til stangtræk til sideinstallation Spaltebredde 6,2 mm	1.120,00
Z-GMA	Bundpladeforlænger til GM..A til GM..	115,00
ZG-NMA	Monteringskit til stangtræk til plan montering	645,00
ZG-SMA	Monteringskit til stangtræk til plan montering	705,00
ZG-TF1	Monteringskit til stangtræk til plan montering og sidemontering	1.030,00
ZGV-14	Indpasningsadapter, firkantet, 14x14x40 mm (LxBxH), til GR..-R	545,00
ZGV-16	Indpasningsadapter, firkantet, 16x16x40 mm (LxBxH), til GR..-R	545,00
ZGV-17	Indpasningsadapter, firkantet, 17x17x20 mm (LxBxH), til GR..-R	545,00
ZGV-19	Indpasningsadapter, firkantet, 19x19x40 mm (LxBxH), til GR..-R	545,00
ZG-VRU01	Attraptilslutningsprop til VST-tilslutningsprop, til anvendelser uden aktuator Multipakke 25 stk.	30,00
ZH4515	Rørtilslutning til sædeventil med udvendigt gevind DN 15 Rp 1/2"	110,00
ZH4520	Rørtilslutning til sædeventil med udvendigt gevind DN 20 Rp 3/4"	125,00
ZH4525	Rørtilslutning til sædeventil med udvendigt gevind DN 25 Rp 1"	145,00
ZH4532	Rørtilslutning til sædeventil med udvendigt gevind DN 32 Rp 1 1/4"	215,00
ZH4540	Rørtilslutning til sædeventil med udvendigt gevind DN 40 Rp 1 1/2"	265,00
ZH4550	Rørtilslutning til sædeventil med udvendigt gevind DN 50 Rp 2"	360,00
ZH550	Lukningsforbindelse til sædeventil med udvendigt gevind DN 50	270,00
ZH7100	PN 16 blindflange til sædeventil DN 100	1.540,00
ZH7125	PN 16 blindflange til sædeventil DN 125	2.005,00
ZH715	PN 16 blindflange til sædeventil DN 15	370,00
ZH7150	PN 16 blindflange til sædeventil DN 150	2.360,00
ZH720	PN 16 blindflange til sædeventil DN 20	390,00
ZH725	PN 16 blindflange til sædeventil DN 25	430,00
ZH732	PN 16 blindflange til sædeventil DN 32	550,00
ZH740	PN 16 blindflange til sædeventil DN 40	605,00
ZH750	PN 16 blindflange til sædeventil DN 50	715,00
ZH765	PN 16 blindflange til sædeventil DN 65	800,00
ZH780	PN 16 blindflange til sædeventil DN 80	1.210,00
Z-INSH15	Isoleringsskal til EPIV/Belimo Energy Valve™, DN 15...25 kun til ikke-kondenserende anvendelse	300,00
Z-INSH32	Isoleringsskal til EPIV/Belimo Energy Valve™, DN 32...50 kun til ikke-kondenserende anvendelse	350,00
ZIP-BT-NFC	Bluetooth-omformer/nærfeltkommunikation	3.755,00
ZJR01	Stillingsviser og stødstang, F07, firkant 45° forskydning, SW 17, DN 125...150	1.225,00
ZJR03	Stillingsviser og stødstang, F05, firkant 45° forskydning, SW 14, DN 50...100	1.225,00
ZK1-B	Håndsving, 40 mm, til BLF, BF, BLE, BE	60,00
ZK1-B.1	Håndsving, 40 mm, til BLF, BF, BLE, BE Multipakke 100 stk.	15,00
ZK1-GEN	Tilslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-polet tilslutning til servicestik	920,00
ZK1-VAV	Tilslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-polet servicestik NMV-D2M, CR..	920,00
ZK2-B	Håndsving, 70 mm, til BLF, BF, BLE, BE	65,00
ZK2-B.1	Håndsving, 70 mm, til BLF, BF, BLE, BE Multipakke 100 stk.	20,00
ZK2-GEN	Tilslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig lederende til tilslutning til MP/PP-klemme	310,00
ZK4-GEN	Tilslutningskabel 3 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-polet Weidmüller og forsyningtilslutning	765,00
ZK6-GEN	Tilslutningskabel 5 m, A+B: RJ12 6/6	310,00
ZK-BF	Adapter til passende med klemme til 10...20 mm rund aksel 10...16 mm firkantet aksel til BF, BLF	355,00

Z-KB-PG11	Kabelforskrunding til en kabel diameter på ø4...10 mm	105,00
ZKN1-B	Håndsving, 40 mm, til BFL, BFN, BEN, BEE	60,00
ZKN1-B.1	Håndsving, 40 mm, til BFL, BFN, BEN, BEE Multipakke 100 stk.	15,00
ZKN2-B	Håndsving, 63 mm, til BFL, BFN, BEN, BEE	65,00
ZKN2-B.1	Håndsving, 63 mm, til BFL, BFN, BEN, BEE Multipakke 100 stk.	20,00
ZKO-VRD3	20-01-2011 - hos Brian LAB	1.040,00
Z-KS1	Koblingsstykke M8	595,00
Z-KS2	Koblingsstykke M6	595,00
ZLR-01	Tilslutningsadapter, QCV-LR	440,00
Z-MA	Gearudkoblingsmagnet, til CM.. / CH.. / CM..D.. Multipakke 20 stk.	65,00
ZN230-24	Tilslut strømforsyning til MFT-C	2.240,00
Z-NMA	Bundpladeforlænger til NM..A til NM..	105,00
ZNV-206	Adaptersæt IMI/Elesta	1.605,00
ZNV-207	Spindeladapter til LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE	665,00
ZNV-C	Reservekobling	185,00
Z-PCUM	Beskyttelsesdæksel, til UM../UH.. Multipakke 20 stk.	85,00
ZPD-RE2	Differenstryk-måler til VAV-RetroFIT+, til runde bokse op til 400 mm Multipakke 18 stk.	855,00
ZPD-RE2-SET	Differenstryk-måler til VAV-RetroFIT+, til runde bokse op til 400 mm	960,00
ZPF-08	Indpasningsadapter med fladt hoved, 8xø17x57 mm (BxøxH), til SR..P..-R	515,00
ZPF-09	Indpasningsadapter med fladt hoved, 9xø12x57 mm (BxøxH), til SR..P..-R	515,00
ZPF-10	Indpasningsadapter med fladt hoved, 10xø17x57 mm (BxøxH), til SR..P..-R	515,00
ZPF-11	Indpasningsadapter med fladt hoved, 11xø14x57 mm (BxøxH), til SR..P..-R	515,00
ZPF-14	Indpasningsadapter med fladt hoved, 14xø18x57 mm (BxøxH), til SR..P..-R	515,00
Z-PI	Stillingsviser, til LM..A, NM..A, SM..A, GM..A Multipakke 20 stk.	30,00
Z-PICM	Stillingsviser, til CM.. / UM.. Multipakke 20 stk.	80,00
ZPK-12	Indpasningsadapter, mangelot, ø12x4x57 mm (øxBxH), til SR..P..-R	515,00
ZPK-14	Indpasningsadapter, mangelot, ø14x5x57 mm (øxBxH), til SR..P..-R	515,00
ZPR01	Stillingsviser og stødstang, F07, firkant 45° forskydning, SW 17, DN 125...300	1.560,00
ZPR02	Stødstang, F07, firkant 45° forskydning, SW 17	535,00
ZPR03	Stillingsviser og stødstang, F05, firkant 45° forskydning, SW 14, DN 80...100	1.560,00
ZPR05	RetroFIT+-adaptersæt, F07/F10 (inkl. skruer F07), fladt hoved/firkant, SW 17	3.290,00
ZPR06	RetroFIT+-adaptersæt, F07/F10 (inkl. skruer F07), firkant 45° forskydning, SW 14	3.290,00
ZPR08	Adaptersæt med afstandsskive, F07, firkant 45° forskydning, SW 17	895,00
ZPR09	RetroFIT+-adaptersæt, F07/F05/F10 (inkl. skruer F07), fladt hoved/firkant, SW 14	3.290,00
ZPR10	RetroFIT+-adaptersæt, F05/F07/F10 (inkl. skruer F05), fladt hoved/firkant, SW 14	3.290,00
ZPR11	RetroFIT+-adaptersæt, F07/F10 (inkl. skruer F07), firkant 45° forskydning, SW 18	3.290,00
ZPR12	RetroFIT+-adaptersæt, F07/F10 (inkl. skruer F07), fladt hoved/firkant, SW 16	3.290,00
ZPR13	RetroFIT+-adaptersæt, F07/F05/F10 (inkl. skruer F07), fladt hoved/firkant, SW 11	3.290,00
ZPR14	RetroFIT+-adaptersæt, F07/F05/F10 (inkl. skruer F07), fladt hoved/firkant, SW 12,7	3.290,00
ZPR15	RetroFIT+-adaptersæt, F07/F10 (inkl. skruer F07), firkant 45° forskydning, SW 11	3.290,00
ZPR20	Håndsving til PR/PM-aktuator	170,00
ZPV-08	Indpasningsadapter, firkantet, 8x8x57 mm (LxBxH), til SR..P..-R	515,00
ZPV-09	Indpasningsadapter, firkantet, 9x9x57 mm (LxBxH), til SR..P..-R	515,00
ZPV-10	Indpasningsadapter, firkantet, 10x10x57 mm (LxBxH), til SR..P..-R	515,00
ZPV-11	Indpasningsadapter, firkantet, 11x11x57 mm (LxBxH), til SR..P..-R	515,00
ZPV-12	Indpasningsadapter, firkantet, 12x12x57 mm (LxBxH), til SR..P..-R	515,00
ZPV-14	Indpasningsadapter, firkantet, 14x14x57 mm (LxBxH), til SR..P..-R	515,00
ZR-004	Fast ramme til 6-vejsventil DN 15/20	215,00
ZR2315	Rørtilslutning til kugleventil med indvendigt gevind, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"	140,00
ZR2320	Rørtilslutning til kugleventil med indvendigt gevind, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"	160,00
ZR2325	Rørtilslutning til kugleventil med indvendigt gevind, DN 25, Rp 1", R 1"	200,00
ZR2332	Rørtilslutning til kugleventil med indvendigt gevind, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"	295,00
ZR2340	Rørtilslutning til kugleventil med indvendigt gevind, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"	405,00
ZR2350	Rørtilslutning til kugleventil med indvendigt gevind, DN 50, Rp 2", R 2"	670,00
ZR24-2	Spindelopvarmer til kugleventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W	1.170,00
ZR24-F05	Spindelopvarmer flange F05 (30 W)	1.080,00
ZR4510	Rørtilslutning til kugleventil med udvendigt gevind, DN 10, Rp 3/8", G 3/4"	105,00
ZR4515	Rørtilslutning til kugleventil med udvendigt gevind, DN 15, Rp 1/2", G 1"	125,00
ZR4515Q	Rørtilslutning til kugleventil med udvendigt gevind, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"	305,00
ZR4520	Rørtilslutning til kugleventil med udvendigt gevind, DN 20, Rp 3/4", G 1 1/4"	135,00
ZR4520Q	Rørtilslutning til kugleventil med udvendigt gevind, DN 20, Rp 3/4", G 3/4"	420,00
ZR4525	Rørtilslutning til kugleventil med udvendigt gevind, DN 25, Rp 1", G 1 1/2"	165,00
ZR4532	Rørtilslutning til kugleventil med udvendigt gevind, DN 32, Rp 1 1/4", G 2"	275,00

ZR4540	Rørtilslutning til kugleventil med udvendigt gevind, DN 40, Rp 1 1/2", G 2 1/4"	355,00
ZR4550	Rørtilslutning til kugleventil med udvendigt gevind, DN 50, Rp 2", G 2 3/4"	550,00
ZR6065	Forlængerstykke til EPIV/Belimo Energy Valve™ DN 65	8.425,00
ZR6080	Forlængerstykke til EPIV/Belimo Energy Valve™ DN 80	10.110,00
ZR6100	Forlængerstykke til EPIV/Belimo Energy Valve™ DN 100	12.940,00
ZR6125	Forlængerstykke til EPIV/Belimo Energy Valve™ DN 125	15.660,00
ZR6150	Forlængerstykke til EPIV/Belimo Energy Valve™ DN 150	17.160,00
ZREV15F	Rørtilslutning til EPIV/Energy Valve med udvendigt gevind, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"	130,00
ZREV20F	Rørtilslutning til EPIV/Energy Valve med udvendigt gevind, DN 20, Rp 3/4", G 1"	200,00
ZREV25F	Rørtilslutning til EPIV/Energy Valve med udvendigt gevind, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"	325,00
ZREV32F	Rørtilslutning til EPIV/Energy Valve med udvendigt gevind, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"	460,00
ZREV40F	Rørtilslutning til EPIV/Energy Valve med udvendigt gevind, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"	580,00
ZREV50F	Rørtilslutning til EPIV/Energy Valve med udvendigt gevind, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"	895,00
ZR-EXT-01	Ventilhalsforlænger til kugleventil DN 15...50	1.485,00
ZRI-001	Afstandsring, F04/F05, Højde 22 mm	1.215,00
ZRI-002	Afstandsring, F05/F07, Højde 23,5 mm	1.325,00
ZRV-301	Afstandsring til Sauter, 50 mm slaglængde	575,00
ZRV-302	Afstandsring til Siebe, 50 mm slaglængde	560,00
ZRV-303	Afstandsring til Johnson-styring, 50 mm slaglængde	270,00
ZRV-304	Sauter-skive til Sauter, 50 mm slaglængde	405,00
ZSD-B.1	Beskyttelsestaske med tråd Multipakke 100 stk.	25,00
Z-SF	Bundpladeforlænger, til NF..A/SF..A	60,00
ZSF-08	Indpasningsadapter med fladt hoved, 8xø17x57 mm (BxøxH), til SR..-R	555,00
ZSF-09	Indpasningsadapter med fladt hoved, 9xø12x57 mm (BxøxH), til SR..-R	555,00
ZSF-10	Indpasningsadapter med fladt hoved, 10xø17x57 mm (BxøxH), til SR..-R	555,00
ZSF-11	Indpasningsadapter med fladt hoved, 11xø14x57 mm (BxøxH), til SR..-R	555,00
ZSF-14	Indpasningsadapter med fladt hoved, 14xø18x57 mm (BxøxH), til SR..-R	555,00
ZSFF-08	Indpasningsadapter med fladt hoved, 8xø17x55 mm (BxøxH), til SRF..-R	685,00
ZSFF-09	Indpasningsadapter med fladt hoved, 9xø12x55 mm (BxøxH), til SRF..-R	685,00
ZSFF-10	Indpasningsadapter med fladt hoved, 10xø17x55 mm (BxøxH), til SRF..-R	685,00
ZSFF-11	Indpasningsadapter med fladt hoved, 11xø14x55 mm (BxøxH), til SRF..-R	685,00
ZSFF-14	Indpasningsadapter med fladt hoved, 14xø18x55 mm (BxøxH), til SRF..-R	685,00
ZSFK-12	Indpasningsadapter, mangelot, ø12x4x55 mm (øxBxH), til SRF..-R	685,00
ZSFK-14	Indpasningsadapter, mangelot, ø14x5x55 mm (øxBxH), til SRF..-R	685,00
ZSFV-08	Indpasningsadapter, firkantet, 8x8x55 mm (LxBxH), til SRF..-R	685,00
ZSFV-09	Indpasningsadapter, firkantet, 9x9x55 mm (LxBxH), til SRF..-R	685,00
ZSFV-10	Indpasningsadapter, firkantet, 10x10x55 mm (LxBxH), til SRF..-R	685,00
ZSFV-11	Indpasningsadapter, firkantet, 11x11x55 mm (LxBxH), til SRF..-R	685,00
ZSFV-12	Indpasningsadapter, firkantet, 12x12x55 mm (LxBxH), til SRF..-R	685,00
ZSFV-14	Indpasningsadapter, firkantet, 14x14x55 mm (LxBxH), til SRF..-R	685,00
ZSK-12	Indpasningsadapter, mangelot, ø12x4x57 mm (øxBxH), til SR..-R	555,00
ZSK-14	Indpasningsadapter, mangelot, ø14x5x57 mm (øxBxH), til SR..-R	555,00
Z-SMA	Bundpladeforlænger til SM..A til SM../AM../SMD24R	105,00
ZSN-B	Ramme til SN2-C7 for BFN/BFL, BEN/BEE, BFA	595,00
ZSN-BF	Ramme til SN2-C7 for BF	375,00
ZSO-11	Koblingsstik til BKS24-1B, Submagnal med 11 stikben	360,00
Z-SPA	Adapter til hjælpekontakt og feedbackpotentiometer, hvis en klembøsning er monteret nedenfor på xMQ..A., NKQ..A., GK..A.. Multipakke 20 stk.	65,00
ZST-BS	Kabelsæt med tilslutningsprop, 0,5 m til kommunikations- og strømforsyningsenhed	440,00
Z-STRJ.1	Tylle til RJ-tilslutningsmodul Multipakke 50 stk.	75,00
ZSV-08	Indpasningsadapter, firkantet, 8x8x57 mm (LxBxH), til SR..-R	555,00
ZSV-09	Indpasningsadapter, firkantet, 9x9x57 mm (LxBxH), til SR..-R	555,00
ZSV-10	Indpasningsadapter, firkantet, 10x10x57 mm (LxBxH), til SR..-R	555,00
ZSV-11	Indpasningsadapter, firkantet, 11x11x57 mm (LxBxH), til SR..-R	555,00
ZSV-11-4K	Indpasningsadapter, firkantet, 11x11x57 mm (LxBxH, inde i firkant), til SR..-R	555,00
ZSV-12	Indpasningsadapter, firkantet, 12x12x57 mm (LxBxH), til SR..-R	555,00
ZSV-14	Indpasningsadapter, firkantet, 14x14x57 mm (LxBxH), til SR..-R	555,00
ZSY-001	Adaptersæt, firkant 22 x 22 mmt il firkantet 14x14 mm	665,00
ZSY-005	Monterings-/adaptersæt, firkant 22 x 22 mmt il firkantet 14x14 mm	3.290,00
ZSY-011	Adaptersæt med afstandsskive til SY4/5/6, firkant 35x35 mm på fladt hoved SW 22	1.250,00
ZSY-012	Monterings-/adaptersæt til SY2/3, firkant 22x22 mm på fladt hoved SW 17	4.800,00
ZSY-013	Monterings-/adaptersæt til SY4/5/6, firkant 22 x 22 mmt il firkantet 17x17 mm	1.685,00
ZSY-014	Isoleringsdæksel til ARI ZESA, GESA-ventiler DN 125...200, PA 6GF50	145,00

ZSY-401	Monterings-/adaptersæt til BFV D6400N/NL + SY6	7.810,00
ZSY-402	Monterings-/adaptersæt til BFV D6450N/NL + SY5	9.755,00
ZSY-403	Monterings-/adaptersæt til Victaulic-butterflyventiler	6.830,00
ZSY-404	Monterings-/adaptersæt til Victaulic-butterflyventiler	6.830,00
ZSY-701	Monterings-/adaptersæt til BFV D6400N/NL + SY7	7.810,00
ZSY-702	Monterings-/adaptersæt til BFV D6450-500N/NL + SY7-8	9.130,00
ZSY-703	Monterings-/adaptersæt til BFV D6350N/NL + SY7	7.545,00
ZSY-901	Monterings-/adaptersæt til BFV D6500N/NL + SY9	10.745,00
ZSY-902	Monterings-/adaptersæt til BFV D6600N/NL + SY10-12	10.745,00
ZSY-903	Monterings-/adaptersæt til BFV D6700N/NL + SY12	12.430,00
Z-TP	Klemmebeskyttelse IP54 Multipakke 20 stk.	125,00
Z-UIC	Signalomformerspænding/-strøm 100 kΩ 4...20 mA, forsyning AC/DC 24 V	2.895,00
ZWE50	Klistermærke for maks. 50 °C, Afrul 1000 stk.	1.040,00
ZZ12-B	Markør 12x12 mm til BLF, BF, BLE	55,00
ZZN12-B	Markør 12x12 mm til BFL, BFN, BEN, BEE	55,00

ZZN12-B.1	Markør 12x12 mm til BFL, BFN, BEN, BEE Multipakke 100 stk.	10,00
12756-00001	Aksel for håndtag LR...	110,00
CH24-L60	Lineær aktuator, 125N, 60 mm	1.495,00
CH24-SR-L100	Linær Spjældmotor, 125N, modulerende, 0-100mm, venstremonteret, 380s/100mm.	2.060,00
CH24-SR-L60	Linær Spjældmotor, 125N, modulerende, 0-60mm, venstremonteret, 380s/100mm.	2.060,00
CH24-SX-L60	Lineær aktuator 125N, 60 mm, 0,5-10 VDC	2.430,00
CM230-F-L 35 sek.	Spjældmotor, 2Nm, on/off, formfit 8x8, venstre, 35s.	1.395,00
CM24-SR-T-L.2	Spjældmotor, 2Nm, modulerende, terminal, venstre, 75s.	1.685,00
CQC24A-SR	Ventilmotor (zone), 1Nm, modulerende, 35s.	1.130,00
GK24A-SZ	Spjældmotor, 40Nm, modulerende, Supercap, 150s.	8.345,00
GM24A/300	Spjældmotor, 40Nm, on/off/3-pkt., 3m kabel, 150s.	4.505,00
GM24A-SR/500	Spjældmotor, 40Nm, modulerende, 5m kabel, 150s.	5.470,00
GM24G-3-T N4	Spjældmotor, 40Nm, on/off/3-pkt., terminal, IP66, 150s. med varme	9.155,00
GR230A-TP-R	Butterflyventilmotor med terminal, 40Nm, on/off, Retrofit, 150s.	4.645,00
GR24A-MP-TP-R	Butterflyventilmotor,m. terminal, 40Nm, on/off, Retrofit, 90s.	6.475,00
GR24A-TP-R	Butterflyventilmotor, 40Nm, on/off, Terminal Retrofit, 150s.	4.555,00
GRK24A-SR-7	Butterflyventilmotor, 40 Nm, SuperCap, F07, 90/35 sek.	9.705,00
GRK24A-TP-R	Butterflyventilmotor, 40 Nm, Retrofit (F05/07), SuperCap 90/35 Sek, m/terminal	8.225,00
LH230A200/500.2	Lineær spjældmotor, 150N, 200mm, on/off/3-pkt., 5m kabel, multipak, 150s/100mm.	2.070,00
LM230A/300	Spjældmotor, 5Nm, on/off/3-pkt., 3m kabel, 150s.	1.890,00
LM230A-S 190 F01 0	Spjældmotor, 5Nm, on/off/3-pkt., formfit 8x8, m. hjælpekontakt, 45s.	1.965,00
LM230A-SR 460 501	Spjældmotor, 5Nm, modulerende, formfit 12x12, 150s.	2.755,00
LM230A-SR-F	Spjældmotor, 5Nm, modulerende, formfit, 150s.	2.755,00
LM24A 000 101 002	Spjældmotor, 5Nm, on/off/3-pkt., 90s.	1.680,00
LM24A T00 1TP 002	Spjældmotor, 5Nm, on/off/3-pkt., terminal, 90s.	1.680,00
LM24A/300	Spjældmotor, 5Nm, on/off/3-pkt., 3m kabel.	1.875,00
LM24A-F 12x12	Spjældmotor, 5Nm, on/off/3-pkt., formfit 12x12. 150s	1.655,00
LM24A-F/300	Spjældmotor, 5Nm, on/off/3-pkt., formfit 8x8, 3m kabel, 150s.	1.875,00
LM24A-MP-F	Spjældmotor, 5Nm, formfit 8x8, MP/analog.	2.495,00
LM24A-SR-F/300	Spjældmotor, 5Nm, modulerende, formfit 8x8, 3m kabel, 150s.	2.375,00
LM24A-SR-F-T	Spjældmotor, 5Nm, modulerende, formfit 8x8 150s.,m/terminal	2.165,00
LM24A-SR-F-TP	Spjældmotor, 5Nm, 8x8 formfit, modulerende, 150s.m/Terminal	2.230,00
LM24A-V	Spjældmotor 5Nm, VRD/VRP, m/stik, 150s.	2.410,00
LM24A-V-F	Spjældmotor 5Nm, VRD/VRP, m/stik, formfit 8x8, 150s.	2.675,00
LMC230A-FS	Spjældmotor, 5Nm, on/off/3-pkt., formfit 8x8, m. hjælpekontakt, 35s.	1.965,00
LMC230A-SR	Spjældmotor, 5Nm, modulerende, 35s.	2.755,00
LMC24A-F/300	Spjældmotor, 5Nm, on/off/3-pkt., formfit 8x8, 3m kabel, 35s.	1.850,00
LMC24A-S-F-TP	Spjældmotor, 5Nm, on/off/3-pkt., formfit 8x8, m. hjælpekontakt, 35s. m. terminal	1.920,00
LMC24A-SR/500	Spjældmotor, 5Nm, modulerende, 35s. 5m kabel	2.530,00
LMQ24A/500	Spjældmotor, 4Nm, on/off, 5m kabel, 2½s.	3.525,00
LMQ24A-F	Spjældmotor, 4Nm, on/off, formfit 8x8, 2½s.	3.260,00
LMQ24A-SR/500	Spjældmotor, 4Nm, modulerende, 5m kabel, 2½s.	3.590,00
LMQ24A-SR-F	Spjældmotor, 4Nm, modulerende, formfit 8x8, 2½s.	3.325,00
LMV-D3-RE-F	VAV Compact, 5Nm, Retrofi, 8x8	3.260,00
LR230A/300	Ventilmotor, 5Nm, on/off/3-pkt., 3m kabel, 90s.	2.045,00
LR230A-SR	Ventilmotor, 5Nm, modulerende, 90s.	2.875,00
LRC230A	Ventilmotor, 5Nm, on/off, 3-pkt, 35s.	1.850,00
LRC230A-TP	Ventilmotor, 5Nm, on/off, 3-pkt, terminal, 35s.	1.850,00
LRC24A	Ventilmotor, 5Nm, on/off, 3-pkt, 35s.	1.850,00
LRC24A-SR/300	Ventilmotor, 5Nm, modulerende, 35s, 3m ledn.	2.600,00
LRQ24A-SR/500	Ventilmotor, 4Nm, modulerende, 5 meter, 9s.	4.160,00
LRQ24AX-SR	Ventilmotor, 4Nm, modulerende, 2,5s.	3.890,00
NF24A-S2/500	Spjældmotor, 10Nm, on/off, m. 2 hjælpekontakterer, spring-return 5m kabel	4.175,00
NF24A-SR/500	Spjældmotor, 10Nm, modulerende, 5m kabel, spring-return.	4.125,00
NM24A.2	Spjældmotor, 10Nm, on/off/3-pkt., formfit montage, klembøsning, 150s.	2.005,00
NM24A/500	Spjældmotor, 10Nm, on/off/3-pkt., 5m kabel, 150s.	2.325,00
NM24A-F.1	Spjældmotor, 10Nm, on/off/3-pkt., formfit 8x8, multipak, 150s.	1.815,00
NM24A-MP-F	Spjældmotor, 10Nm, formfit 8x8, MP/analog.	3.185,00
NM24A-SR/500	Spjældmotor, 10Nm, modulerende, 150s. 5m kabel	3.185,00
NM24A-V	Spjældmotor 10Nm, VRD/VRP, m/stik,150s.	3.200,00
NM24A-V-F	Spjældmotor 10Nm, VRD/VRP, m/stik, formfit 8x8, 150s.	3.050,00
NM24P-SR/500	Spjældmotor, 10Nm, mod., IP66/67, 150s. 5m. kabel	5.460,00
NMC230A	Spjældmotor, 10Nm, on/off/3-pkt., 45s.	2.085,00

NMC230A-F	Spjældmotor, 10Nm, on/off/3-pkt.,formfit 8x8 45s.	2.085,00
NMC230A-TP	Spjældmotor, 10Nm, on/off/3-pkt., terminal, 45s.	2.085,00
NMC24A	Spjældmotor, 10Nm, on/off/3-pkt., 45s.	2.025,00
NMC24A-5PO	NMC24A-5PO indbygget potentiometer	2.870,00
NMC24A-5PO/300	NMC24A-5PO indbygget potentiometer m. 3 m. kabel	3.260,00
NMC24A-F	Spjældmotor, 10Nm, on/off/3-pkt., formfit 8x8, 45s.	2.025,00
NMC24A-SR	Spjældmotor, 10Nm, modulerende, 45s.	2.885,00
NR230A-SR	Ventilmotor, 10Nm, modulerende, 90s.	3.805,00
NRC230A	Ventilmotor, 10Nm, on/off/3-pkt., 45s.	2.290,00
NRC230A-SR	Ventilmotor, 10Nm, modulerende, 45s.	3.655,00
NRC24A	Ventilmotor, 10Nm, on/off/3-pkt., 45s.	2.290,00
NRC24A-SR/500	Ventilmotor, 10Nm, modulerende, 5m kabel, 45s.	3.485,00
NRQ24A/500	Ventilmotor, 8Nm, on/off, 9s. 5m kabel	4.340,00
NRQ24A-SR/300	Ventilmotor, 8Nm, modulerende, 3m kabel, 9s.	4.690,00
NRQ24A-SR/500	Ventilmotor, 8Nm, modulerende 0,5 -10 VDC, 5m kabel, 9s.	4.785,00
NV24A-MOD-RE	Linær ventilmotor, 1000N, MODbus/BACnet, 20mm, 150s. retrofit	6.815,00
RV24A-3	Linær ventilmotor, 4500N, 3-pkt, 150 sek, 40mm.	11.595,00
SF24A/300	Spjældmotor, 20Nm, on/off, 3m kabel, spring-return.	3.980,00
SF24A/500	Spjældmotor, 20Nm, on/off, 5m kabel, spring-return.	4.085,00
SF24A-SR-S2/500 FR	Spjældmotor, 20Nm, modulerende, m. 2 hjælpekontakter, spring-return.5m FRNC-kabel	5.395,00
SF24A-SR-S2/500 FR	Spjældmotor, 20Nm, modulerende, m. 2 hjælpekontakter, spring-return.5m FRNC-kabel 75s.	5.395,00
SF24A-SR-S2/500 PV	Spjældmotor, 20Nm, modulerende, m. 2 hjælpekontakter, spring-return.5m PVC-kabel	5.460,00
SF24A-SR-TP	Spjældmotor, 20Nm, modulerende, terminal, spring-return.	4.540,00
SFAX-S2	Spjældmotor, 20Nm, on/off, 24-240V, m. 2 hjælpekontakter, halogenfri kabler, spring-return.	5.000,00
SFS-S2	Spjældmotor, 20Nm, on/off, 24-240V, m. 2 hjælpekontakter, halogenfri kabler, spring-return.	5.075,00
SM230A-SR/500	Spjældmotor, 20Nm, modulerende, 5m kabel, 150s.	4.265,00
SM24A/500	Spjældmotor, 20Nm, on/off/3-pkt., 5m kabel, 150s.	2.545,00
SM24A-SR/500	Spjældmotor, 20Nm, modulerende, 5m kabel, u. vendbar klembøsning, 150s.	3.455,00
SMC24A-MOD	Spjældmotor, 20 Nm, Modbus/BACnet, 35 sek.	3.795,00
SMD24A FRNC kabe	Spjældmotor, 16Nm, on/off/3-pkt., 20s. FRNC kabel 1 m	3.225,00
SMQ24A-SR/500	Spjældmotor, 16Nm, modulerende, 5m kabel, 7s.	4.710,00
SMV-D3-MP	VAV-regulator 20Nm 24V	4.595,00
SR230A-SR	Ventilmotor, 20Nm, modulerende, 90s.	3.900,00
SR24A-5/300	Butterflyventilmotor, 20Nm, DN65/DN80, on/off/3-pkt., 90s. 3m. kabel	3.455,00
SR24A-5/500	Butterflyventilmotor, 20Nm, DN65/DN80, on/off/3-pkt., 90s. 5m. kabel	3.560,00
SR24A-MF PWM 0,02	Ventilmotor, 20Nm, multifunktion/prog.bar.	3.925,00
SR24A-R-TP	Ventilmotor, 20Nm, on/off/3-pkt., Retrofit, 90s. m/terminal	2.870,00
SR24A-SR-TP SYS	Ventilmotor, 20Nm, modulerende, terminal, 90s. (SystemAir)	3.545,00
SR24P-MOD	Ventilmotor 20Nm, modulerende, IP66/67, 90s.	6.785,00
SRC24A-MOD-R	Ventilmotor, 20 Nm, MODbus, 35 sek. Retrofit	5.240,00
SRD230A-R	Ventilmotor, 16Nm, on/off/3-pkt., Retrofit, 20s.	4.205,00
SRD24A	Ventilmotor, 16Nm, on/off/3-pkt., 20s.	3.385,00
SRD24A-R	Ventilmotor, 16Nm, on/off/3-pkt., 20s. retrofit	3.685,00
SRF24A-R-TP	Ventilmotor, 20Nm, on/off, NC, Retrofit, spring-return m/terminal	4.975,00
SRFA-R/500 Halogen	SRFA-R/500 Halogenfrit kabel	5.755,00
SRQ24A-SR	Ventilmotor, 20Nm, modulerende, 7s.	5.710,00
SVC230A-RE	Linær ventilmotor, 1500N, on/off/3-pkt., 20mm, RetroFit, 35s.	7.325,00
TM230A 070 F01 006	Spjældmotor, 2Nm, on/off/3-pkt., formfit 8x8, 15s.	1.680,00
TM24A 010 F01 006	Spjældmotor, 2Nm, on/off/3-pkt., formfit 8x8, 15s.	1.680,00
TMC24A-S	Spjældmotor, 2Nm, on/off/3-pkt., m. hjælpekontakt, 35s.	1.920,00
UH24Y-L	Lineær aktuator, FRNC kabel, 50N	1.105,00
UH24Y-SR-L	Lineær aktuator, FRNC kabel, 2-10 V DC	1.235,00
UM230Y-F-R	Spjældmotor 1 Nm, formfit 8x8, højre, 20 sek, u. kabel	1.040,00
UM24Y-F-L	Spjældmotor, 1Nm, on/off/3-pkt., formfit 8x8, 1m. FRNC-kabel	980,00
UM24Y-F-R	Spjældmotor, 1Nm, on/off/3-pkt., formfit 8x8, 1m. FRNC-kabel	980,00
DIP-A	Beskyttelsesdæksel LM/NM/LR	625,00
DIP-AF/BF	Beskyttelsesdæksel NF/SF/NRF/SRF/BFL/BFN/BF/NMQ	630,00
DIP-AX	Beskyttelsesdæksel høj model.	620,00
DIP-B	Beskyttelsesdæksel GM/LF/LRF/NR/NRQ/SR.	590,00
MKAF-S	DIP bagplade for DIP-AF/BF (AF/BF Spjældmotor)	195,00
MKAF-V	DIP bagplade for DIP-AF/BF (...SR ventilmotor).	180,00
MKA-S	DIP bagplade for DIP-A og DIP-AX (LNM Spjældmotor(AX hjælpekont.))	180,00
MKA-V	DIP bagplade for DIP-A og DIP-AX (TR...NRQ ventilmotor(AX hjælpekont.)).	180,00

MKB-S	DIP bagplade for DIP-B (SGLF spjældmotor)	180,00
MKB-V	DIP bagplade for DIP-B (SR/NRQ/LRF ventilmotor).	180,00

Schweizisk kvalitet og teknik

– dansk markedskendskab og know-how

Belimo er en af verdens førende og mest respekterede leverandører af innovative løsninger til styring af varme-, ventilations- og klimaanlæg: Spjæld, motorer, aktuatorer, reguleringsventiler, sensorer og målere – et komplet produktsortiment til regulering og styring af HVAC-systemer.

Danske eksperter i regulering af luft og vand

Belimo A/S i Skanderborg har siden 1981 været uafhængig agent for schweiziske Belimo AG. Vi forener gennemtestet schweizisk kvalitet og teknik med solid praktisk erfaring, viden og indsigt i danske forhold og det danske marked.

Hos os kan du forvente eksperthjælp til alt fra valg af løsning, projektering og dimensionering – til montage og idriftsættelse. Vi stiller hele vores viden om regulering og styring af luft og vand til rådighed for vores kunder. Hurtigt og uden beregning. Vi sætter en ære i at være nemme at få fat i og nemme at snakke med.

Afgørende forskel for komfort og energieffektivitet

De kompakte Belimo-produkter har stor indflydelse på komfort og energieffektivitet, sikkerhed, installation og vedligeholdelse. Det er det, vi mener med *Small devices, big impact*.



Innovative løsninger



Gratis support og rådgivning



Energieffektive produkter



Gratis dag til dag-levering



Nem installation og idriftsættelse



Gratis online hjælpværktøjer og apps



Alle produkter testes, før de forlader fabrikken



5 års garanti – intet mindre